


VRETEN

Enskäriga
VÄGSLADDAR
typ TK och TL

Dessa vägladdtyper anslutas till traktorns trepunktslyft.


Trots det låga priset har de flera värdefulla variationsmöjligheter. Sålunda kan genom en enkel anordning tre olika angreppsvinklar mot vägbanan erhållas. Vidare är skärbalken som det framgår av bilden försedd med dubbla anslutningspunkter. När vägen skall sladdas användes det vänstra paret varvid skäret räcker bättre ut på högra vägkanten. Skall sladden utnyttjas för snöröjning eller avskrapning av issörja flyttas skärbalken åt vänster och de högra fästpunkterna användas.

För dem som har kortare vägsträckor att underhålla men ändå önskar ett bra redskap kan vi rekommendera dessa typer.



Vägladdarna kan även vändas helt om och användas som schaktblad.

Fästet för tryckstängens samt anslutningstapparna flyttas därvid till motsvarande punkter på bakre delen av vägladdan. Skärvinkeln blir då 90°.



**MÄRKESREDSKAP I
VÄGUNDERHÅLLETS
OCH JORDBRUKETS
TJÄNST**



Specifikation:

Typ TK Typ TL

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Arbetsbredd | 180 cm | 205 cm |
| Skärets höjd | 39 cm | 39 cm |
| Vikt | 120 kg | 130 kg |
| Lämplig strängspidare | GS 2 | GS 1 |

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

AB VRETENS MEK. VERKSTAD

POSTADRESS: VRETEN

GODSADRESS: STENSTORP

TELEFON: SKÖVDE 0500/560 08, 560 78, 560 68, 560 01

POSTGIRO: 14 61 31. BANKGIRO 22-0828