

# VRETEN

## STRÄNGSPRIDARE

till en-, två-  
och treskäriga  
vägsladdar

Strängspridare monterad efter 3-skärig vägsladd.



### Typ GS 1, 2 och 3.

Förnämliga strängspridare, som fördelar den uppsladdade grussträngen förstklassigt. Detta beror dels på det tandade skärstålet, dels på snedställningens avvägning, dels på att strängspridaren givits en sådan tyngd, att den erhåller en stadig gång.

Skärstålet är tillverkat av slitstarkt material. Tänderna är dessutom hårdsvetsade.

Med en justerbar bärmad kan arbetsdjupet ändras.

**MÄRKESREDSKAP I  
VÄGUNDERHÅLLET  
OCH JORDBRUKETS  
TJÄNST**

**AB VRETENS MEKANISKA  
VERKSTAD • VRETE**

Spridaren kan fällas upp ur arbetsläget och, på de sladdtyper där det behövs, fastslås med en krok.

På de tvåskäriga vägsladdarna är strängspridarens infästning så ordnad, att även spridaren följer med, då sladden lyftes med hydraulen. Detta är givetvis en fördel exempelvis vid backning, vändning eller kortare tomkörningar.

### Specifikation:


| Typ  | Skärets längd. | Vikt med fästjärn. |
|------|----------------|--------------------|
| GS 1 | 220 cm         | 60 kg.             |
| GS 2 | 190 cm         | 57 kg.             |
| GS 3 | 157 cm         | 50 kg.             |



Uppgiv vid beställningen vilken vägladdtyp strängspridaren är avsedd för.



Strängspridare monterad efter 1-skärig vägladd.



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Strängspridare monterad efter 2-skärig vägladd.

**– En utmärkt komplettering till våra vägladdar –**



## **AB VRETENS MEK. VERKSTAD**

**POSTADRESS: VRETEN**

**GODSADRESS: STENSTORP**

Telefon: Skövde 0500/560 08, 560 78, 560 68, 560 01

Postgiro 14 61 31 Bankgiro 22-0828