

ZETOR



TEKNISKA DATA

| Mått och vikt: | 12011 | 12045 |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| Längd | 4255 mm | 4255 mm |
| Bredd | 2030 mm | 2030 mm |
| Höjd c:a | 2920 mm | 2920 mm |
| Frigångshöjd 18,4/38 däck | 410 mm | 410 mm |
| Höjd till kraftuttagscentrum | 635 mm | 635 mm |
| Hjulbas (axelavstånd) | 2695 mm | 2695 mm |
| Spårvidd fram ställbar | 1500-1950 mm | 1750 mm |
| Spårvidd bak ställbar | 1560-1760 mm | 1560-1760 |
| Minsta vändradie utan styrbroms | 4,65 m | 6,55 m |
| Tjänstevikt utan extra belastning | 5500 kg | 5880 kg |
| därrav på framaxeln c:a | 2200 kg | 2530 kg |
| och på bakaxeln c:a | 3300 kg | 3350 kg |

Elutrustning:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Batteri | 2 x 12 V |
| Batterikapacitet | 200 Ah |
| Växelströmgenerator | 490 W |
| Startspår (mot ofrivillig start) | |
| Startmotor | 24 V, 7 Hkr |

Växellåda:

Mekanisk med alla drev i ständigt ingrepp, 8 fram 4 back. Med den hydrauliskt manövrerade snabbväxeln dubblas antalet, (16 fram, 8 back), diffspår, växellåda- (kopplings) broms. Motorbromsning kan ske på alla 16 växlar. Snabbväxeln är "fingertoppmanövrerad".

Fyrhjulsdrift, 12045:

Hydrauliskt manövrerad inkopplingsbar i samtliga växlar.

Bakaxel:

Slutväxel av planetväxeltyp.

Koppling:

Enkel torrlemkoppling.

Kompressor:

Cyl.vol. 121 cm³.
Effekt vid nom. varvtal 165 l/min.
Arbetstryck 6 at.
Max. tryck 10 at.

Motor:

ZETOR direktinsprutad 6-cyl. vattenkyld dieselmotor med utbytbara väta cylinderfoder, oljekylare, centrifugaloljerefare och automatisk köldstart, trycksmörjning. Torrt luftfilter av cyclontyp med automatisk tömning.

| | |
|--|----------------------|
| Cylindervolym | 6842 cm ³ |
| Cylinderdiameter | 110 mm |
| Slaglängd | 120 mm |
| Kompressionsförhållande | 17:1 |
| Effektclass (kW 50,0) | 120 |
| Effekt på krafttaget vid 1000 v/min (OECD) | 112 OECD hk |
| Max. vridmoment vid 1550 v/min | 39,4 |
| Max. varvtal | 2420 v/m |
| Bränsletank | 130 l |

Hastighet

Normalväxlar, motorvarv 2200 r/m 18,4x38 däck
Växel Snabbväxel

| | Låg | Hög | |
|----------|-------|-------|------|
| Fram L 1 | 2,13 | 2,85 | km/h |
| L 2 | 3,37 | 4,47 | |
| L 3 | 5,33 | 7,16 | |
| L 4 | 7,59 | 10,23 | |
| H 1 | 6,22 | 8,34 | |
| H 2 | 9,75 | 13,14 | |
| H 3 | 15,60 | 20,88 | |
| H 4 | 22,20 | 29,70 | |
| Back 1 | 2,92 | 3,90 | |
| 2 | 4,59 | 6,15 | |
| 3 | 7,30 | 9,78 | |
| 4 | 10,41 | 13,90 | |

Bromsar:

Hydrauliska skivbromsar med bromsutjämnare ger jämn och säker bromsverkan. Separata pedaler för styrbromsning. Mekanisk handbroms med bromsutjämnare.

Styrning:

Hydraulisk. Inga "slag" i ratten.

Däckutrustning:

| | 12011 | 12045 |
|----------|---------|---------|
| Framhjul | 11,0x16 | 14,9x24 |
| Bakhjul | 18,4x38 | 18,4x38 |

Kraftuttag:

Helt oberoende med hydraulisk manövrerad flerlemkoppling i oljebad. Utbytbara axeltappar (av säkerhetsskäl) för 1000 r/m eller 540 r/m.
Färdkopplingen påverkar icke krafttaget, till- och fränkoppling sker med separata reglage på instrumentbrådan.

Zetormatic hydraulsystem:

Separat helt oberoende hydraulsystem. Systemväljarspåk ger tre valmöjligheter: 1. Flytläge. 2. Dragkraftsreglering. 3. Blandreglering (kombinerad läges- och dragkraftsreglering). Regleringen sker via dragstängerna, ett system, som arbetar bättre speciellt med stora redskap. Flödeskontrollventil. Teleskopiska dragstänger. Stor oljemängd. Yttre oberoende system med separat reglage för enkel eller dubbelverkande kolvar för t.ex. tippvagnar eller frontlastare. Effektiva finfilter för hydrauloljan. Max. oljetryck 160 kp/cm². Lyftkraft i dragstängerna 3300 kp. Pumpkapacitet 35 l/min. vid ett tryck av 160 kp/cm², och motorvarv 2000 v/min.

Draganordning:

Lyftdragkrok (Hitch).

Hytt:

OECD-godkänd fabriksmonterad industrihytt med gummiupphängning, plant golv, (motor, växellåda m.m. helt utanför hytten), speglar, vindrutstorkare fram och bak, innerbelysning m.m. Synnerligen förarvänlig, låg ljudnivå, inga vibrationer, värme, defroster, solskydd och stora fönsterytor. Sittplats för passagerare. Godkänd höj- och sänkar sits. Friskluftsventilation kan ske med det öppningsbara taket, via bakluckan, via de ventilerbara dörrarna eller med värmeanläggningen vars värmeslinga kan avstängas.

Ytterligare standardutrustning:

Sjupolig släpvagnskontakt. Redskapslampa. Fullständig traktor- meter och rikthalt instrumentering. Tryckstäng. Expansionskär för kylvätskan. Framskärmar. Frontviktur.

Extra utrustning bl. a.:

Bakhjulsvikter. Tryckluftsbromsanordning.

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan särskilt meddelande.

Generalimportör:



stevens bil ab

Fack, 250 02 Helsingborg 2

Kvarnstensgatan 15 - Tel. 042-12 76 60

Fullst. reservdelslager
servicebilar, verkstäder

Ombud: