

BE-GE**ZETOR****4340**

En eftertraktad storleksmodell på 60 hk, trots att den ligger mellan två andra populära traktorstorlekar.

Genom sin förträffliga dragstyrka och förnämliga standardutrustning har den en given plats landet runt.

Ytterst god framkomlighet samt välstegad synkroniserad växellåda

FAMILJEJORDBRUKETS ALLROUNDTRAKTOR !!

Låt oss titta på bilderna i broschyren. Broschyren är framtagen för att passa Zetors samtliga världsomspännande exportländer, varför bilderna inte i alla avseende är tillämpliga på de utförande som traktorerna har i Sverige.

- Bilden längst upp till vänster på mittuppslaget visar förareplatsen nerifrån. Lägg märke till den läckra interiören med välplacerade reglage och goda utrymmet. Stol för medåkande är ej tillåten i Sverige.
- Nästa bild till höger visar den goda sikten framåt, med fin ögonkontakt med framhjulen.
- Lilla bilden i mitten visar en enkel förarstol med säkerhetsbälte. I Sverige erbjuder vi våra kunder en bekväm BE-GE stol i lyxklass.
- Bilden längst upp visar hyttaket med manöverpanel för ventilation och värme samt för vindrutetorkare fram och bak.
- På högra uppslaget längst upp ser vi fyra bilder som verkligen illustrerar Zetortraktorerna ojämförbara servicevänlighet. Alla vitala delar som normalt fordrar service, såsom filter, oljepåfyllningar, startmotor, generator och hydraulpump är placerade mycket lättåtkomligt för service.
- Bilden i mitten på vänster sida visar traktorrens bakända. I Sverige levereras Zetor med kombidrag, hålbom, teleskopiska stabiliseringsstag samt utskjutbara lyftarmar som underlättar till- och fränkoppling av redskap.

Garantier:

- 1 års fabriksgaranti
- 2 års maskinskadeförsäkring
- Två fria service

Vi har en enkel filosofi när det gäller våra traktormodeller:

Anpassade till dina behov och värderingar, hög kvalitet till låg kostnad.

MOTOR	4-cylindrig dieselmotor. Cylindervolym: 3456 cm ³ Cylinderdiameter och slaglängd (mm) 100x110 Motoreffekt vid 2200/varv: 41,8 kW ISO Bränsleförbrukning: Motorbelastning 100% 80% 50% Liter/timme 12,8 10,6 8,0
KOPPLING	Hydraulisk självjusterande solfjäderkoppling, asbestfria belägg o 310 mm
VÄXELLÄDA	10x2 växlar fram 2x2 back med Zetor shift, 2-5 växeln synkroniserad, differentialspar
KRAFTUTTAG	540 och 1000 varvs kraftuttag, växellådsberoende och oberoende med tryckluftsassisterad mekanisk PTO-koppling. Effekt 39 kW
HYDRAULSYSTEM	Direktdriven hydraulpump från motorn, in- och urkopplingsbar. Kapacitet: 40 lit vid nominellt motorvarvtal och 18 Mpa/180 kg arbetstryck. Uttag: 2 enkelverkande/1 dubbelverkande funktion. Returuljeingång Lyftkraft i dragarmarna Kn/kp (1 extra cyl.) 26/2600
ELSYSTEM	Spänning: 12 V batterikapacitet 125 Ah Generatoreffekt: 770 W Startmotoreffekt: 2,9 kW (3,9 hk)
BRONSAR	Hydrauliska självjusterande skivbromsar. Mekanisk handbroms.
FRAMAXEL	Centrumdriven med navreduktion
STYRNING	Orbitrolstyrning (Danfoss)
DRAGANORDNING	Originalhitchkrok modifierad (förstärkt) Utdragbara dragstångsärmar, teleskopiska stabiliseringsstag. Hålbom
FÖRAREHYTT	Originalfabrikshytt, 2-stegs friskluftsfläkt, värmeanläggning, 3-stegs intervalltorkare fram samt vindrutespolning. Öppningsbara sido- och bakfönster samt taklucka. Lutande fotsteg (finsk modell) för bättre insteg i hytten. Arbetsbelysning 2 fram + 2 bak
HJULUTRUSTNING	Fram 12,4/11-24/8 Bak 16,9/14-34/8
ÖVRIG UTRUSTNING	Kompressor, frontvikter, portföljtyp 230 kg
MÅTT OCH VIKT	Längd 3775 mm Bredd 1980 min. 2265 max. Höjd 2733 mm Frigångshöjd 410 mm Spårvidd fram 1520 - 1790 mm Spårvidd bak 1420 - 1795 mm Vikt fram 1415 kg Vikt bak 2080 kg Tjänstevikt 3495 kg (utan frontvikter)