

Foton



TEKNISKA DATA	4718
Längd	3.160 mm
Bredd	1.665 mm
Höjd med hytt	2.370 mm
Frigångshöjd med jordbruksdrag	385 mm
Frigångshöjd utan jordbruksdrag	460 mm
Höjd till kraftuttagscentrum	670 mm
Hjulbas (axelavstånd)	2.000 mm
Ytter vändradie utan styrbromsar	3,1 m
Framhjulens spårvidd (ställbar)	1.280–1.750
Bakhjulens spårvidd (ställbar för varje 75 mm)	1.350–1.800
Tjänsteväkt utan tillstsatsvikter c:a	2.300 kg
därav på framaxel c:a	835 kg
därav på bakaxel c:a	1.465 kg
Bränsletank	47 l
Lyftkraft i dragstångernas kulleder	1.300 kg
MOTOR: Direktinsprutad, vattenkyld diesel. Rak motor med väta utbytbara cylinderfoder	
OECD Hk på kraftuttaget max	41
Antal cylindrar	3
Cylinderdiameter x slaglängd	100x110
Cylindervolym	2.592 cm ³
Max. varvtal	2.400 v/min

BROMSAR:

Hydrauliska, självuserande. Helt inkapslad placering.

KOPPLING:

Dubbelkoppling med torrlamell.

VÄXELLÄDA:

10 växlar fram (hög och låg), 2 back.

DIFFERENTIALSPÄRR.
KRAFTUTTAG:

(Standard spännes 1 3/8")

Oberoende sam 6-växlat drivhjulsbe-
roende. 5 fram+back. 540 v/min vid
motorns normalvarv.

Kraftuttaget kan köras över växellä-
dan även då traktorn står stilla. Här-
vid erhålls c:a 250–1300 v/min beror-
ende på växel. Detta kan utnyttjas vid
drivning av pumpar, hammarsvarvar
m.m. (Aven remskivan får olika hastigheter). Möjlighet att köra kraftuttaget
back med stillstående traktor kan
utnyttjas vid t.ex. stenstopp i potatis-
upptagare o. dyl. 4718 har handma-
növerad koppling av kraftuttaget
som standard.

FRAMVAGN – STYRNING:

Framaxeln är av kraftigaste konstruk-
tion med ställbar spårvidd. Zetor har
fjädrande framspindlar vilket ytterligare
höjer förarkomforten. Nylon-
bussningar, utbyte sällsynt. Ovanligt
lätt styrning. Framskärmar.

HYDRAULIK:

Zetromatic med viktöverföring, läges-
kontroll, dragkrafts- och blandregle-
ring (antisirirkontroll).

Zetomatic, påverkan av både tryck-
och dragkraft i tryckstången, vilken är
monteringsbar i fyra olika lägen. Flö-
deskontrollventil för inställning av re-
aktionshastigheten. Specialinställ-
ning för olika redskap samt enspäks-
reglering. Hydrauliken är byggd med
dubbla utvändiga system kompletterat
med reglage för lastare och tipp etc.
och för enkel eller dubbelbelävande
cyindrar. Ytter och inre hydrauliken
kan användas samtidigt oberoende av
varandra. Arbetstryck max 160 kp/cm,
20 l/min. Magnetfilter för hydraul- och
växellädsoljan, 2 st. hydrauluttag.

SMÖRJSYSTEM:

Trycksmörjnning.

ELEKTRISK UTRUSTNING:

12 Volt, signalhorn, blinkers, broms-
ljus, 7-polig släpövagnskontakt, uttag
för sladdlampa.

Batteri: 12 V 105 ah.

Generator: 150 W

Startmotor: 4 HK

KÖLDSTART:

Underlättad start i strängaste kyla.

LUFTRENARE:

Dubbelrenare, cyklon och oljebad.

KOMPRESSOR:

För pumpning av däck, trycklufts-
bromsar på släp, mjölkning etc. Ma-
nometer, kondensavskiljare och 6 m
luftslang. Kompressorn sitter på mo-
torblocket och är alltså med just när
den behövs.

HYTT:

OECD-godkänd tjekisk originalhytt
med utmärkt komfort. Värme, defros-
ter, blinkers, vindrutetorkare, speglar
och godkänd sits.

INSTRUMENTBRÄDA:

Instrumenteringen är riklig: Trakto-
meter med timräknare och skalar för
motorvarv, kraftuttagsvarv och hastig-
het km/tim. Mätare och signallampor
för motortemp., laddning, oljetryck.
Startknap, signal, blinkerskontakt,
säkringsdosa, uttag för sladd-
lampa m.m.

DÄCKSUTRUSTNING:

Fram 6,50x16"
Bak 11x32"

EXTRA UTRUSTNING

Andra däck, kombinationsdrag, be-
lastningsvikter, frontbrygga. Servo-
styrning. Lastare från div. tillverkare.

Provkörs – Jämför!

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i
konstruktion och utförande utan fö-
regående meddelande.

Generalimportör:

ZETOR SWEDEN AB



Torbarnvägen 15 Fack 250 02 Helsingborg
Tel. 042/29 65 00 Fullst. reservdelslager
Order tel. 042/29 65 06 servicebilar, verkstäder

Återförsäljare/Ombud: