

Foton



TEKNISKA DATA

	5718	6718	6748
Längd	3.495 mm	3.505 mm	3.670 mm
Bredd	1.700 mm	1.790 mm	1.820 mm
Höjd med hytt	2.435 mm	2.455 mm	2.480 mm
Frigångshöjd med jordbruksdrag	385 mm	385 mm	355 mm
Frigångshöjd utan jordbruksdrag	510 mm	510 mm	355 mm
Höjd till kraftuttagsscentrum	681 mm	681 mm	685 mm
Hjulbas (axelavstånd)	2.247 mm	2.247 mm	2.220 mm
Ytter vändradie	3.5 m	3.5 m	4.2 m
Framhjulens spårvidd (ställbar)	1.280-1.375-1.750 mm	1.430-1.655-1.805 mm	1.510
Bakhjulens spårvidd (ställbar för varje 75 mm)	1.425-1.800 mm	1.425-1.800 mm	1.425-1.800 mm
Tjänstevit utan tillsatsvikter c:a	2.720 kg	2.900 kg	3.290 kg
därav på framaxel c:a	935 kg	1.100 kg	1.355 kg
därav på bakaxel c:a	1.785 kg	1.900 kg	1.935 kg
Bakhjulsvikter-vätska i bakhjul	c:a 280 + 300 kg	c:a 280 + 300 kg	c:a 280 + 440 kg
Bränsletank	70 lit	70 lit	70 lit.
Lyftkraft i dragstängerarnas kulleder	1.700 kp	1.700 kp	1.700 kp

MOTOR: Direktinsprutad, vattenkyld diesel. Rak motor med väta utbytbara cylinderderforder

OECD Hk på kraftuttag vid 540 v/min	53	59	59
Antal cylindrar	4	4	4
Cylinderdiameter × slaglängd	95 × 110 mm	100 × 110 mm	100 × 110 mm
Cylindervolym	3120 cm	3456 cm	3456 cm
Max. varvtal	2200 v/min	2200 v/min	2200 v/min

BROMSAR

Hydrauliska, självjusterande och självhämmande. Helt inkapslad placering.

KOPPLING

Dubbekoppling med torrlamell.

VÄXELÄDDA

10 växlar fram (hög och låg), 2 back.

DIFFERENTIALSPÄRR.
KRAFTUTTAG

(Standard splines 13½")

Oberoende, 5 fram + back.

Kraftuttaget kan köras över växellåddan även då traktorn står stilla. Härvid erhålls ca: 250-1300 v/min beroende på växel.

Detta kan utnyttjas vid drivning av pumpar, hammarsvaror m.m. (Av en remskiva för olika hastigheter). Möjlighet att köra kraftuttaget back med stillstående traktor kan utnyttjas vid t.ex. stenstopp i potatisupptagare o.dyl. 6718 och 6748 har handmanöverad koppling och 540 och 1000 varvs kraftuttag som standard.

FRAMVAGN — STYRNING

Framaxeln är av kraftigaste konstruktion med ställbar spårvidd. Zetor har fjädrande framspindlar vilket ytterligare höjer förarkomforten (ej 6748). De fjädrande spindlarna kan blockeras vid t.ex. frontlastning. Nylonbusningar, utbyte sällsynt. Ovanligt lått styrsystem. Helt fri från slag i ratten. 6718 och 6748 har servostyrning som standard.

HYDRAULIK

Zetomatic med viktöverföring, lägeskontroll, djupreglering och antisilirkontroll. Zetomatic påverkas av både tryck- och dragkraft i trycksträngen, vilken är monteringsbar i fyra olika lägen. Flödeskontrollventil. Specialinställning för olika redskap samt enspäksreglering. Hydrauliken är byggd med dubbla utväxlingar system kompletterat med reglage för lastare och tipp etc. och för enkel- eller dubbelverkande cylindrar. Ytter och inre hydrauliken kan användas samtidigt oberoende av varandra. Arbetstryck max 150 kp/cm², 20-40 l/min. Magnetfilter för hydraul- och yxellädsoljan.

SMÖRJSYSTEM

Trycksömrörning. Centrifugaloljerenare.

ELEKTRISK UTRUSTNING:

12 Volt, signalhorn, blinkers, bromsljus, 7-polig släpvagnskontakt, uttag för sladdlampa.

Batteri: 2 × 12 V
 Generator: 12 V, 150 W
 Startmotor: 12 V, 4 Hp

KÖLDSTART

Underlättar start i strängaste kyla.

LUFTRENARE

Dubbelrenare, cyklon och oljebad.

KOMPRESSOR

För pumpning av däck, tryckluftsbrömsar på släp, mjölkning etc. Komplett med manometer, kondensavskiljare och 6 m luftslang. Kompressorn sitter på motorblocket och är alltså med just när den behövs.

ORIGINAL SÄKERHETSHYTTE

OECD-godkänd gummirullphängd platshytt med utmärkt sikt och plats för passagerare. Värme, defroster, blinkers, vindrutor, klocka, speglar och godkänd sits.

INSTRUMENTBRÅDA

Instrumentering är riklig: Traktometer med timräknare och skalar för motorvarv, kraftuttagssvarv och hastighet km/tim. Mätare och signallämpor för motortemp., laddning, oljetryck, lufttryck, hel- och halvlyus. Starknapp, signal, blinkerskontakt, säkringsdosa, uttag för sladdlampa m.m.

6748 FYRHJULSDRIFT

Zetor 6748 har en robust framhjulsdrift där driften sker över planetväxlar. Fyrhjulsdriften kan kopplas in och ur under gång i samtliga växlar. Standard däckdim. fram 10 × 24, bak 14 × 30.

EXTRA UTRUSTNING

5718: Servostyrning, handmanövrerad koppling 540 + 1000 v/m kraftuttag, hydrauluttag.

Alla typerna: Andra däck, kombinationsdrag, belastningsvikter, tryckluftbromsar för släp.

Remskiva (vänster och högergående) framstänkskärmar, belastningsvikter, tippattag, servostyrning m.m.

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i konstruktion och utförande utan föregående meddelande.

Generalimportör:


ZETOR SWEDEN AB

 Kvartstensgatan 15 Fack 250 02 Helsingborg 2
 Tel. 042/12 75 60 Fullst. reservdelslager
 Order tel. 042/12 75 64 servicebil, verkstäder

Ombud: