

Herkules

GP 3




ARVIKA-THERMÆNIUS AB

Katrineholm


GP 3

**högeffektiv, jämnspridande
stallgödselspridare – modernt
utformad med plåtskrov**



Drivskivans överlägsna genom en mycket kraftig positionerbar källa med 4.000 kg tvärbalklast.

Bilden visar den enkla och drivskivans användning för bottenrensarens framdrivning samt drivskivan för bredspridningen.



GP 1 en effektiv gödselspridare med tilltalande exteriör

Den moderna utformade plåskrover är kraftigt vinkeljärstjärstärkt och har praktiska skydd över drivaxelsringarna. Botten är av stål.

Spridaren rymmer 13 hl ströket mått och ca 20 hl kan slädda lastar.

Hjul

Körhjulsaxeln har kraftiga rullager. Däcken är 7,50—20 med traktoranslutning.

Effektiva spridningsorgan

Den väl genomtänkta utformningen av spridningsorganen resulterar i väl fördelad gödsel och jämnare spridning.

Såväl den övre utjämnarvalsen som den andra stora spridarvalsen har kraftiga ställagor med plierade rivarrör.

Den snabbtloppande brospridarvalsens propellerblad plockar sönder gödseln fullständigt.

Samma spridarvalsen är lagrade i självställande rullager.

Lättmanövrerade kopplings-spakar

Kopplingsspakarna för till- och frånkoppling samt reglering av utmätningsskålen är bekväma åtkomliga och lättmanövrerade. Utmätningen kan inställas för 5 olika spridningsmängder.

Drag för tvärs vändningar

Det stabila och kraftiga draget är speciellt utformat för liten vändradie. Traktorhjulen får därmed god plats vid tvärs vändningar.


Bottenolevaror med seghärdade

Ewart-stålkodjar

Gödseln matas bakåt till spridarvalsen av vridglända vinkeljärnsaxarna i två ändläsa kodjar av seghärdat stål.

Denna bottenolevaror drivs från högra körhjulet, genom att en stjärnformad hjul påverkar en matararm som matar fram bottenolevarornas stjärnhjul, en eller flera kuggar i taget, beroende på önskad utspridningsmängd.

Både spridarvalsen och brospridarvalsen har plierade rivarrör. Samtliga spridarvalsen har självställande rullager. Den typ av lagring som till de härskända påverkar.



Stödfoten


är en snabbställt donator som gör kopplingen till traktorn mycket lätt. Den fasthåller i upplått läge av ett plierat stålblett.



GP 3

Extradråg för Ferguson

Standarddraget passar för koppling till alla maskiner med jordbruksdrag av vanlig typ. För Fergusons hydrauliska dragbänk kan spridarens draganordning kompletteras med extra dragränga (fig. 1) eller kombinerad dragränga och ställföt (fig. 2)



GP 3 tillverkas vid Walls Landbruksmaskiner, vår specialfabrik med flera decenniers erfarenhet från tillverkning av stall- och korsgådsdispensare.

SPECIFIKATION:

Modell beteckn.	Lastförmåga		Spridnings- bredd ca m/et.	Däck	Vikt ca kg
	ströket m ca hl	röglat m ca hl			
GP 3	13	20	1,6	7,90—20	620

