


АКТИВ 800





AKTIV 800 – Ny kompakt, lättskött lättviktare

LÅG VIKT

AKTIV 800 — den nya, moderna självglidande skördetröskan med 8' samlingssvind — väger endast 2 100 kg. Den låga vikten samt breda disk ger AKTIV 800 god framkörning även på lösa mark och uppbrottta fält.

LATT ATT KÖRA

Mantvenspaker och kontrollorgen är oversiktligt placerade inom bältektet rückhåll från främreplötter. Modern centrumplatserad spännehållstank av sadeltyp ger idealisk viktfordelning och balans vid alla fylndegradier. Kompakt utformning — låg totalhöjd och fällbart tömningsdrö — gör att AKTIV 800 enkelt klarar trånga passager.

LATT ATT SKOTTA

AKTIV 800 har ett enda dagligt arbetsställe — krivrent! Alla vita delar är lätt åtkomliga för tillsyn och skötsel.
Nytt sätlande utseende, pålitlig funktion och hög kapacitet.

På tal om skördetröskekonomi ...


AKTIV 800 är en effektiv och pålitlig skördetröska för många års trogen tjänst. Säm och säker avverkning tack vare den patenterade fjädrande upphängningen av slagsekten. I alla grader, på alla fält är AKTIV 800 effektiv — aldrig god resning och minimalt spill.

AKTIV-namnet — Er garanti för bästa funktion och service

AKTIV 800 tillverkas av AB Westerlåsmaskiner, en av landets äldsta tillverkare av lantbruksmaskiner med över 80 år i branschen. De senaste årens försäljningsframgångar har medfört en kraftig utbyggning av tillverkning, säljorganisation och service. Over hela landet finns en AKTIV-man nära till hand för snar hjälp med råd och råd.

Att lära av erfarenheten ...

En stor del av Westerlåsmaskiners produktion — traktorer, slåttermaskiner och snöfordon — exporteras. Konstruktörerna får genom våra försäljningskontor kontakten med problemen i de stora europeiska jordbruksländerna. Detta ger värdefulla bidrag till den seniöra erfarenheten, som gör att våra produkter ständigt håller sig moderna och motiverar de högt ställda krav och förväntningar. För att komplettera den egna tillverkningen importeras säljorganisationen And. Fischer AB olika kvalitetsmaskiner från ledande europeiska tillverkare av lantbruksmaskiner. Däremot erbjuder AKTIV-lagen ett nära nog fullständigt maskinprogram för det svenska lantbruket! Och AKTIV 800 är det senaste tilläcket.





God överblick och snabbstopp

- 1 Skärborststyft
- 2 Hespestyft
- 3 Tröskverkadrivning
- 4 Körvaristor
- 5 Slagskivainställning
- 6 Hespevaristor
- 7 Knopplingspedal
- 8 Styrdrekar
- 9 Handbrake
- 10 Tandrämsring
- 11 Snabbstoppa för skärapparat, hespel, inmatningsaskur och elevatör
- 12 Växelpack
- 13 Gassreglage
- 14 Stoppreglage för motor
- 15 Varningsljuspar. Mörktryck och laddning
- 16 Temperaturmätare
- 17 Huvudkontakt och ljusutvärdering
- 18 Färdrumring och stan
- 19 Signallampa för rokkryfning

Alla drivverkstyrningar har nedsättad sann godkänt av K. Arbetsmeddelandetsstyrelsen.

Framförplatsen på AKTIV 800 har man en god överblick över skärborsten och alla manöver- och kontrollorgan är riktigt placerade. Snabbot och säker handhavande genom tydliga symboler vid manöververken. För maximal säkerhet har AKTIV 800 snabbstopp — med en enda spak stoppar man vid behov samtidigt skärapparaten, hespel, inmatningsaskur och elevatör. Vid motorstartning belyses skärborsten effektivt av de framme strålkastarna. Två belysytör är standard.






- 1 Hydrauliskt manöverad kamkoppel med varvavslutare. Hastigheten regleras från förarplatsen (se 26–27).
- 2 Inmatningsknuren för grädden vidare till kedje-elevatorn.
- 3 Kedje-elevator.
- 4 Tröskelylindern har 8 st självrensande slager.
- 5 Stöckan är fjädrande uppblångd (patenterad) 100° omställning ger mycket god urtdämpning. Månderväxlar från förarplatsen.
- 6 Hjälcylindern hänger ned halmen på hjälmskärgården och fastkänner lindring kring cylindern.
- 7 Hjälmskäret är 3-delad med öppen undersida, total yta 2,12 m².


- Aterförsplatsen har långsgående leder. Det utströda materialen tas i en jämna och bred ström ned till sätter — oberoende av markförhållanden.
- 8 Rastfiktorna varvtal regleras med en spak på tröskans vänstra sida, så att man har effektivt möjlig utstyrströmming över alldtytan.
 - 9 Säde-elevatorn har en ändlös kedja med medbringare som transporterar kärnen till senken eller sädknägsanordningen.
 - 10 Retur-elevator.
 - 11 Resulateterna varvtal regleras med en spak på tröskans vänstra sida, så att man har effektivt möjlig utstyrströmming över alldtytan.
 - 12 Sädeoperatör består av förläkt, bussill, resulat och retusgaller. Sätter är sättbara och reglera utström.
 - 13 Centralt placerad sädetank ger god balans vid alla hylningsgrader. Rynd 15 l.
 - 14 Perkins dieselmotor 42 hk SAE vid 3 000 min med effektiv tytan.

AKTIV 800

Konstruktionen med flytande genomgång
ger jämn cylinderhastighet, få stoppar
och snabb tröskning!



- 15 Lyftcyylinder för haj- och släckning av skärbordelet. Monteras från föreplatsen.
- 16 Dubbelflingor på kolvbalken ger god uppstyrning i sidled.
- 17 Styrhjul. Tröbakan är mycket lätttyrd, utrustad med brestymping.
- 18 Växellåda med körvibrator.
- 19 Stora drivhjul ger god framkomlighet på blöta fält.
- 20 Rymlig stänkskål skyddar cylindern mot sänderläckage. Fickan är lätt åtkomlig för rensning genom en stor lucka framför cylindern.
- 21 Tanken tömses på 1,5–2 min, gennan tömningskniven. Skruven är fällbar under transport.
- 22 Transportakav för returgod.
- 23 Transportakav för det tröskade materialiet.
- 24 Fordelerakav för kären.
- 25 Fordelerakav för returgodset.
- 26 Väg för lastning av hässpelers varvatal.
- 27 Hässelvariator.
- 28 Luftfilter.



AKTIV 800 - stark - bekväm - ekonomisk!

Bemötandevidden är 8 fot och skärvidden 7 1/4 fot. AKTIV 800 har högsmästrarna genom samlingskruv, kedjemanöver och rask genomgång, varigenom insatsen blir jäm och avverkningen hög under alla skördeförhållanden. Skärbordet är lättmanövrerat och driftsäkert. Drivordningarna är lättskott och driftsäkra.

SKÄRBORDET

- Fjäderbalanserat skärborde med hydraulisk höjdinställning 4—62 cm.
- Genom fjäderkompensation följer skärbordet mjukt självheter i marken.
- Drivakujor med släpkor, som kan justeras i höjdled.
- Dubbelhängar på knivbalk (se den infällda bilden över) ger god uppstyrning i sidled och en litet, stabil konstruktion.
- Vill avpassas avstånd mellan knivbalk och insamlingskruv hindrar effektivt rottryckning och nedsmutning vid liggande.
- Knivspett med variabeltvarvslag (20—65 varv/min) — lätt att reglera från körsplansen under körsning.

TROSOKORGANEN

- Drivcylinderterna 8 närliggande släger är självrensande.



- Cylindernas varvtal ställs lätt in mellan 600 och 1240 varv/min. (genom omställning av drivrennen).
- Slagkrona patenterade fjädrande upphängning minskar risken för cylinderstopp vid eventuell överbelastning — påmin cylinderhastighet — hög meddelarverkan.
- Slagkrona har hela 100° omställning, vilket ger mycket god utmärkning inställning från förvarplatsen.
- Stenfickan är lätt åtkomlig för rensning genom en stor lucka.


RENSORGANDEN

- Halmaskikaren (bilden nedan t.h.) är treddelad och har en total yta av 2:12 m², vilket ger en pålitlig rensning. Undersidan är öppen. Återförsplansen har längsgående lister för jäm fördelning av tröskgodset till släppspalten, oberoende av marklyftningen.
- Rensfickorna varvtal ändras lätt med spak på tröskpanns vänstra sida, så att man alltid har fördelatliggande luftströmning över allt ytan. Släppens öppning justeras från utanför.

TANKEN


- Spannviddstrecken rymmer 16 hl och töms genom en skruv på 1,5—2 mm.






• Två skruvar ger effektiv transport av returgod och kärna. Den ena för såden till tillsken, den andra leder returgodet till förmysd ålämning. Skruvena dras mycket anslut ut för behövsmäts tillsyn och rengöring vid byte av återstående lag.

- Knivhuvudet är enda dagliga smörjställe. Kullagen är i stor utsträckning engångsmedel.



Väldimensionerad dieselmotor ger tillförlitlighet och driftsekonomi

- 42 hk SAE Perkins dieselmotor typ 4-107.
- Växellåda med inbyggd klavarator — 3 växlar framåt och en back, hastigheter 1,4—19,7 km/tim.
- Hydrauliska styrbromsar på vardera sidan av växellådan. De sammankopplas vid transportherförlängning. Handbromsen är mekanisk.
- Ny typ av tillskener (patentekräta) ger danneramt inbyggda slukvridar i hjulhusen.
- Bränsletanken rymmer 78 liter — nog för en hel dagts brukning. En nivåtråd ger snabb och tillförlitlig kontroll av bränsleflödet.



Data för AKTIV 800

SKJUTBORD

Skrivvöd	1300 mm (71%)
Bomlingvidd	2449 mm (87%)
Höjdhöjdskäring, hydraulisk	40—650 mm
Kamhastspel, hydrauliskt understödd och med varvstelevarianter omställbar från skräp- platsen	ca 20—65 v/min

TRÖSKVERK

Cylinder med 8 avslutade slagor bredd x längd	800x500 mm
värtsl	690—1340 v/min
periferihastighet	18—35 m/sek
Slagytan, sylinder uppdelad, med central- motdriftning från flygeln	
Hämtkärra, 2 delad	
bredd x längd	800x2600 mm
ytfa	212 m ²
Gummil, statiskt bredd x längd	750x500 mm
Renskål, statiskt breddx längd	750x500 mm
Sälyta, total vikt, försälj och adförtrenings- fakt med varvstelevarianter värtsl	1,8 m ²
ca 500—1000 v/min	

DRAVANORDNING

Motor, Perkins Diesel typ 4-187	
effekt vid 2000 v/min	42 kW SAE
Växellåda, med 3 växlar fram och 1 bak, kombinerad med kompressor	
hastighets växel I	1,4—3,8 km/tim
hastighets växel II	2,0—7,8 km/tim
hastighets växel III	7,1—19,7 km/tim
hastighets bak	2,0—8,4 km/tim
Grybrommer, hydrauliska bromsor, som sammankopplas vid transport	
Handbrom, som mekaniskt påverkar brom- sarna	
Däck, drivhjul	11,2/10—24
styrhjul	8,00—18

Längd	6700 mm
Bredd vid arbete	3800 mm
vid transport	2676 mm
vid förföring	2480 mm
Höjd vid arbete och förföring	26600 mm
Spannvidd, drivhjul	1726 mm
styrhjul	900 mm
Hjulbas	2950 mm
Vändrade utan styrbroms	
höger	4100 mm
vänster	3800 mm
Vändrade med styrbroms	
höger	3500 mm
vänster	3600 mm
Spannviddssättning rymd överlängd	14 m
överlängd höjd över mark	1,8—2 m
överlängd avstånd från plötförberedelserna	2600 mm
Spannviddssättning rymd vikt	1240 mm
vikt	28 liter
	2100 kg

STANDARDUTRUSTNING

Alyfana, 7 st.	
Tyngdlastbänk	
Stödpallatorm	
Plan för repatriering	
Belysning	

EXTRA UTRUSTNING

Däck, drivhjul	12,4/11—24
styrhjul	200—18%
Optimeringsläge, Torsionsläge, Hjulhiss	
Alyfana tilliga, Vindskydd, Fritillar, Tornkläder	
Läs meddelande nr 1840 från Statens Maskinprovningar	



And. Fischer AB.

MÖRDÖNLÄVÅ - TEL. 0334/800 60

Försäljning och service över hela landet

