



ST 257

VIKING



MIETITREBBIA SEMOVENTE

- Alimentazione con coccia a dita retrattili.
- Aspo dentato fornito come equipaggiamento standard.
- Comando idraulico della barra di taglio e dell'aspo.
- Regolazione rapida e facile del controtritore.
- Variatore di velocità per l'avanzamento, la ventilazione e l'aspo.
- Ruote motrici di grande dimensione.
- Collettore dei sassi fornito come equipaggiamento standard.
- Peso ridotto.



BOLINDER-MUNKTELL

ESKILSTUNA - SPEZIA

ST 257

VIKING



Piattaforma per l'innescamento e arborata per la granella

La ST 257 si fornisce o con una piattaforma per l'innescamento o con un arborataio per la granella.



Brillatore - Pulitore LS

Munita di un brillatore LS, la ST 257 ottiene una granella accuratamente pulita usando il brillatore dotato di un secondo ventilatore di pulizia.



Brillatore - Pulitore KR

Un dispositivo di pulizia semplice ed a basso consumo elimina dal grano le malerbe e le impurità.

Semovente leggera dalle caratteristiche incomparabili

ST 257 — attualmente di una produttività ancora più grande.

Automatizzazione regolare

La coclea a dita rotanti assicura un'alimentazione continua e regolare. Una lamiera regolabile posta sopra la coclea evita qualsiasi ingolfamento o l'auto-aggiustamento della paglia.

Facile regolazione del contributo

Il contributo è al suo apogeo. La sua distanza dal battente si regola a mano di due leve. La regolazione è indicata direttamente su una scala graduata.

Variatore di velocità di innescamento

La marcia è equipaggiata di un cambio di velocità munito di 3 marce di avanzamento ed una retromarcia. Un variatore

a cinghia trasponde facilmente il moto del motore al cambio di velocità. Ciò permette una gamma estesa di velocità da 1,6 a 29,8 km. orari senza interruzione (la prima da km. 1,6 a km. 3,7 orari, la seconda da km. 2,8 a km. 6,8 orari e la terza da km. 9,1 a km. 29,8 orari).

Pulita perfetta

I crivelli piovono dal ventilatore, una corrente d'aria uniforme e ben distribuita. La forza del vento e la portata sono facilmente regolabili mediante un variatore di velocità.

Accessori extra su domanda

- Brillatore — Pulitore LS
- Brillatore — Pulitore KR
- Prattappaglia portata
- Trinciapaglia
- Impianto Isolaria
- Pneumatici per le ruote moricci 10—24
- Crivelli speciali da mm. 1,5 a mm. 16

Caratteristiche tecniche

	ST 257 con piattaforma per l'innescamento	ST 257 con arborataio per la granella
Longhezza di taglio entro i punti dei driveri	2 m 18	2 m 18
Longhezza totale	3 m 96	3 m 96
Longhezza in lavoro	2 m 52	2 m 69
Altezza in lavoro	2 m 56	2 m 92
Longhezza del battente	mm 73	
Numero di rotazioni	3	
Ventilatore di pulizia (con velocità variabile)	da 690 a 1270 giri.	
Crivello superiore regolabile	3 marce in avanti	
Cambio di velocità	1 retromarcia	
Variatore doppio a cinghia trasponibile	3—24	
Ruote moricci	6—16	
Ruote direzionali	35 HP	
Motore Perkins Diesel	35 HP	
Motore a benzina Volvo B 18-C	35 HP	
Capacità del serbatoio per la granella	1000 litri	
Peso (munito di piastrina con piastrina per l'innescamento)	Kg. 1890 circa	
Peso (munito di piastrina con arborataio per la granella)	Kg. 1995 circa	

Le caratteristiche, dimensioni e disposizioni sono a titolo indicativo. Il costruttore si riserva il diritto di cambiare o modificare senza alcun obbligo di preavviso.