



TIMMERLASTKRAN for Bolinder-Munktells traktorer



fidigt som lyftformägen tiken. Då benen kon Instilles i olike vicklor och lögen och dessutom kon förlings eller förkartas kan de altidi en-

terringen.

Lasthawmen, som är höj- och stinkbar, kon svängen co 75 år vordera tiden. Vid transpariklerning fastiläses bannen lätt med en tjiderbelastad arm, och stidbenen fälles framåt och

sensors are, our necessar regard on springing it amended hilling. Maniferent per the spoker, first Erkentligs file shell filorations som the sides or weakers. Die perkerne side i selflings die spelet, och differend öven loosen kennesed. Schall Lintaneman som krytkiverne der leggrade i kvilonger. OSS. I. Vid beställning anglyes om

Todatomon für silt neura austimi hähre hiredogen. Vol trothermeinkridigen silt erkikhelt endre mellighehrer till mekantansing se flerebetrommet filb och. Det ligger dit helme sill hands ett lifte trakteren toge hand om dikenge lestnings och hanningsrebet av denme Till Belvinder-Monkelten insider frederere och 80-50.50 dann en ettlichte och stall belsementere frammetantion sehällas. Den är reyket erwiche bar 16s skoll kombinerer kommingen, och ha

kreftutteg.
Genom de både städbenen förhindres effektivt





A Principal State of the Control of













BOLINDER-MUNKTELL

HÖESÄLJARE