

# KOCKUMS 85-35 SKOTARE



## *Kockums stora skotare 85-35. För hårt arbete i dubbla skift. År efter år. 15 tons lastkapacitet.*


85:an är den största skotaren i Kockums-programmet. En maskin som är byggd för hårt arbete i dubbla skift. År efter år. Grundreceptet är hämtat från Kockums välkända 850-serie. Det borgar för utomordentlig totalekonomi tack vare lång livslängd, låga underhållskostnader och högt andrahandsvärde.

Lastkapaciteten är imponerande: hela 15 ton. Och terrängegenskaperna med full last utomordentliga. Hytten är Kockums tippbara säkerhetshytt med komfort i toppklass. Ljudnivån är imponerande låg.

85:an brukar skämtsamt beskrivas som skotaren som är "störst, värst och vackrast".  
Det ligger en hel del i det påståendet.

# Kockums Skogsmaskiner

## Skotare 85-35



### Tekniska data:

<b>Vikter:</b> Tjänstevikt Axeltryck utan last fram bak marktryck med last, fram bak med band	15.000 kg 7.800 kg 7.200 kg 0,74 kp/cm <sup>2</sup> 0,90 kp/cm <sup>2</sup> 0,69 kp/cm <sup>2</sup>	<b>Antal växlar</b> Dragkraft	4 fram, 4 bak 16.000 kp (160 kN)	<b>Tippvinkel</b> Ljuddnivå Stol	60° Under N80-kurvan Boström Viking 303 eller Be-Ge Plato. Värme i sits och rygg
<b>Lastförmåga:</b> Brutolast Lastarea, fast grind	15.000 kg 3,6 m <sup>2</sup>	<b>Bromssystem:</b> Typ Färdbroms	2-krets, tryckluft Skivbroms på främre pinjogaxel, lamellbroms i oljebad på bakaxel Som färdbroms samt skivbroms på pinjogaxel bak	<b>Kran:</b> Typ Lyftkraft, brutto	Cranab 70 På 7,2 m arm med grip: 975 kp GV-7 SH LB 0,35 7,2 m 2-spak, stolsmonterat
<b>Lastförmåga:</b> Brutolast Lastarea, fast grind	15.000 kg 3,6 m <sup>2</sup>	<b>Arbetsbroms</b>	Fjäderbromsar verkan- de på bakaxelns lamell- bromsar Verkan- de på bakaxelns lamellbromsar	<b>Rotator</b> Grip Räckvidd Kranreglage	
<b>Motor:</b> Typ	Scania DN 8 6-cylindrar, Diesel 167 HK (123 kW) vid 2400 v/min 54 kpm (530 Nm)	<b>Parkeringsbroms</b>			
<b>Effekt</b>	150 liter	<b>Katastrofbroms</b>	Verkan- de på bakaxelns lamellbromsar		
<b>Vidmoment</b> Bränsletank	150 liter	<b>Hydraulsystem:</b> Typ	Avlastat konstanttrycks- system		
<b>Hjul:</b> Framdäck Bakdäck	23,1 x 34/14-lagers 17,5 x 25/16-lagers	<b>Elysten:</b> Spänning Batterikapacitet Generatortyp Antal generatorer	24 V 150 Ah Växelström 45 A 2	<b>Övrig utrustning:</b> Verktygslåda med handverktyg. Kassetmonterad stereobandspelare, FM-radio Snabbkopplingar för yttre motorvärmare Dragkrok fram och bak Brandläckare 2 x 6 ABE III Fack, maskinvårdspårm Förberedd för montering av kom.radio	
<b>Kraftöverföring:</b> Vaxellåda	Clark momentom- vandlare med power- shift	<b>Hytt:</b> Typ	Kockums säkerhets- testad, Tippbar		

### Alternativ utrustning

Hjul 22,0 x 25/16

Stor boggie med hjul 20,5 x 25/16

Förlängd ram (hjulbas 5520 mm) med bankar och stöttor för 2 x 3 m ved

Hydraulisk vigrind, lastarea 5,4-4,9 m<sup>2</sup>

Hydrauliskt höj- och sänkbart grind, lastarea 3,7-4,9 m<sup>2</sup>

Cranab 70 Kombi

Kranreglage System ERGO med armstödsmonterade 2-spaksreglage

Arbetsbelysning, vikarm

### Extra utrustning

Arbetsbelysning, huvudarm

Automatisk centralsörjning typ ÅSSA

Boggieband och slirskydd

Bankar och stöttor för 2 x 2 m ved

Elpump för hydrauloljauppfyllning

Frikopplingslåda, bakhjulsdrift

Kombiaggregat värme- och kupévärme, Kombi motor och kupévärme, Primus 2460 inkl. 99 tim ur

Reservhjul, samtliga dimensioner

Planeringsblad

Skiljeottor för delning av lastutrymmet

Solskyddgardiner

Sprinklerutrustning, Halon

Webasto värmare (Diesel)