



Timmervagnen **VARIABEL**

Variabel är speciellt avsedd för året-runt-körning i kombination med moderna, effektiva griplastare. Den motsvarar till fullo de hårda krav som ställs på en högeffektiv timmervagn beträffande styrka och framkomlighet i de mest krävande terrängförhållanden. Dubbelramen ger ökad stabilitet och styrka åt vagnen, vilket innebär att den går säkert och stadigt även vid maximal last. Såväl boggie som bankor kan förskjutas för fallande längder och 3-meterslängder.

Genom att boggien kan förskjutas får Ni alltid rätt belastning och rätt grepp på traktorns drivhjul. Gäller det mycket kort virke kan vagnen förses med en extra banke.

Bankarna är nedsänkta mellan den dubbla ramen, varvid låg tyngdpunkt erhålles. Dubbelmonterade boggiehjul i dimensionen 10.00x20" ger stor bärighet och mycket litet rullmotstånd. Speciellt utformade medar ger vagnen framkomstmöjligheter i särklass (vid vinterkörning).

VARIABEL har:

- låg vikt
- stabil konstruktion
- flyttbar boggie
- förskjutbara bankor
- god frigångshöjd

VARIABEL passar alla traktormärken

AB VILHELMINA MEK. VERKSTAD



Även för helträdslunning

Variabel kan även användas för helträdslunning.

Bankarna och boggien demonteras då från ramen.

En extra kort ram tillverkas varefter boggien på-

sättes. I boggien monteras en platta på vilken

klämbanken placeras. Ni har då en dubbelboggie

med hög transportkapacitet för helträdslunning

till ett lågt pris.

Så här säger

Edvin Johansson,
Degerösjö Skorpved.

Den 10 dec. 1963 inköpte jag en Summervagn Variabel från AB Vilhelmina Mek. Verkstad.

Som dragfordon har jag en VMV 3/4 bandutrustad traktor. Ekipaget har visat hållbarhet som överträffat allt vad jag tidigare provat. Vad jag märkt i jämförelse med andra vagnar är att stabiliteten är ypperlig, vidare att bankarna är försjuklbara såväl de främre som de bakre. En väsentlig fördel när man vill lösa virke i olika längder.

Särskilt lön är det att skifta från medor till hjul, vilket är mycket besvärligt på andra vagnar.



Tekniska data för VARIABEL standard:

Längd	5,3 m	Vikt c:o	1900 kg
Bredd	2,5 m	Frihöjd i centrum	60 cm
Lasthöjd	1,2 m	Hjul 8 st	10.00—20"
Spårvidd vid yttre hjulparet	2,2 m	Lastkapacitet	12 ton

Vi tillverkar även Vilhelminabandet

AB VILHELMINA MEK VERKSTAD

Telefon 636, 292, Vilhelmina