



TRAKTORVAGN ÖSA 36

... en mångsidig vagn för mindre skogsbruk m. m.

ÖSA 36

har konstruerats främst med tanke på det mindre skogsbruket där timmerkörningen sker under endast någon del av året. Genom några enkla handgrepp kan lastbankarna bortmonteras och vagnen fördes med lämpligt flak.

Genom den beprövade boggiekonstruktionen har ÖSA-36 litet rullningsmotstånd, stor sidstabilitet och "flytande gång" i terrängen.

Dragbommen är omställbar i längd för transport av virkeslängder upp till 7 m med bibehållande av önskad belastning på traktorns dragkrok.

Lastbankarna är av enkel men stabil och tillförlitlig konstruktion. Med ett par enkla handgrepp kan lastbankarna omställas till önskat avstånd. Fällning av stöttorna sker individuellt från "motsatta sidan".

För att ytterligare öka framkomligheten och minska riskerna för punktering kan vagnen fördes med band.

För vinterkörning kan ÖSA-36 fördes med medar.

CHASSIET är tillverkat av rör och pressade stålprofiler av utvald kvalitet för att med minsta möjliga vikt ge största möjliga lastförmåga.

TEKNISKA DATA:

Lastförmåga	5.000 kg
Lasthöjd	800 mm
Frigångshöjd under vagnram	600 mm
Vikt med hjul ca	600 kg
Hjulutrustning	7,50x10"/10-log.
Total bredd	1.670 mm
Lastbredd	1.550 mm
Laststöttornas höjd	1.250 mm
Max. bankavstånd	2.400 mm
Spårvidd	1.420 mm
Total längd 4.300, 4.700 och 5.100 mm.	

Rätt till ändring i specifikation och utförande förbehålles.

