



PRODUKT INFORMATION



ÖSA 510 Transporttrailer


ÖSA 510 transporttrailer är avsedd som bärare av ÖSA 260 skotare eller då den som basmaskin bär ÖSA markberedare, processor eller skördare.

ÖSA 510 transporttrailer ger snabb, smidig förflyttning mellan olika avverkningar eftersom man därvid ej behöver demontera bandutrustningen. Vid hopkoppling med skogsmaskin som skall transporteras användes dess kran varför inga extra lyftanordningar behövs. Fördelarna med ÖSA 510 framstår än mer vid mindre avverkningar som fordrar flera förflyttningar per skift.

ÖSA 510 transporttrailer har en stark, stabil ramkonstruktion med kraftiga balkar som bär upp bogglådorna. Genom tryckluftsbromsar som kopplas till skotarens bromssystem erhålles såväl färdbrons som katastrofbroms. Transporttrailern har bogserbygel som standardutrustning.

TEKNISKA DATA

Däckdimension	17,5 x 25"
Frigångshöjd under ram	380 mm
Frigångshöjd under boggihjul	ca 250 mm
Vikt	2310 kg



Var god vänd

Alternativ hjulrustning för ÖSA 510 Transporttrailer

ÖSA 510 kan även utrustas med dubbelmonterade Volvo lastbilshjul från modellarna Viking, Titan, N 86, N 88, N 7, F 88 m fl.

Dessa har alla hjulstorleken 11.00 x 20". Fälg 20" är den minsta storlek som är användbar.


Begagnade hjul kan med fördel användas om däckkvaliteten tillåter vägtransport. Eftersom Volvo har två olika navfattningar, bör detta ägnas särskild uppmärksamhet.

Skissen anger den användbara navfattningen.

Vidare bör observeras att frigångshöjden minskar och totalbredden ökar.

Med Volvo dubbelmonterade hjul 11.00 x 20" erhålles följande huvudmått.

Längd	5875 mm
Bredd	2840 mm
Frigångshöjd under ram	260 mm
"- boggiehjul ca	130 mm



a = \varnothing 286 mm, 10 hål, \varnothing 27 mm

b = \varnothing 220 mm