



ÖSA 772 GRIPSÅG



ÖKAR VINSTEN-MINSKAR DET TUNGA JOBBET

GRIPSÅG ÖSA 772 är en lönsam utrustning för upparbetning av kvistade stammar. Den kan ingå i flera olika avverkningssystem där den elimineras de tunga och riskfyllda arbetamomenten. Gripsågen är avsedd för rätt anpassade griplastare t ex ÖSA 398, monterade på skotare, klämbankslunnare, kapverk etc. Vid arbete på avlägg eller vid industri ökar kapaciteten avsevärt med ÖSA kapbänk.

KONSTRUKTION

GRIPSÅG ÖSA 772 består av en extra kraftig gripare på vilken pmonterats en hydraulisk sågutrustning med automatisk kedjesmrjnning. Sågsvärdet frammatas av en hydraulcylinder som regleras av en strypventil. Returrörelsen sker via ett fjäderband.

Sågkedjan drivas av en hydraulmotor.

ARBETSMETODIK

Är gripsågen monterad på mobilt kapverk, manövreras sågen mot en eller flera stammar som gripes och placeras i kapbänken med rotändarna mot ett anhåll. Härefter flyttas gripsågen till apteringsstället och griper tag om den del som skall kapas. Sedan knapning skett, fören den återstående delen ånyo mot anhållet och proceduren upprepas. När lämplig krippa virke avkapats, sker lastning på bil eller i välta. Vid montering på skotare blir arbetsättet detsamma utom att föraren själv bestämmer virkeslängderna, utan användande av kapbänk.


ÖSA 772 kan ingå i flera olika avverkningssystem



1

Manuell fällning och kvistning, eventuellt maskinkvistning.


Sågtimret avkapas och transporteras till avlägg med skotare, försedd med gripsåg. Massavedsdeln skotas till samma avlägg för kapning-sortering i mobilt kapverk.



2

Manuell fällning och kvistning, eventuellt maskinkvistning.

Stropp- eller klämbankslunning till avlägg. Kapning-sortering i mobilt kapverk.



3

Stormfällning. Avkapning, lastning och transport med klämbankslunnare, försedd med gripsåg. Central upparbetning.

Eliminerar olyckaefallsrisken
vid arbete i stormfälld skog!

TEKNISKA DATA FÖR GRIPSÅG ÖSA 772

Praktisk griparea för griparen	0,35 m ²
Sågvärldets längd	640 mm (25")
Effektiv kapdiameter	560 mm (22")
Kedja	12,7 alt 10,3 mm (½" — 0,404")
Rek pumpkapacitet	2,0—2,3 l/s (120—140 l/min)
Min o. max inställningstryck	14—25 MPa (140—250 kp/cm ² *)
Max varvtal för sågens hydr.motor	108,3 r/s (6500 r/min)
Massa (vikt)	317 kg

* Beroende på arbetstrycket på basmaskinen.

OFFERT PÅ KOMPLETTA
MOBILA KAPVERK LÄMNAS
PÅ BEGARAN.

Rät till ändring i specifikation och utländske förbehålls.



ÖSTBERGSS FABRIKS AB

FACK 822 00 ALFTA SWEDEN

TELEFON: 0271/114 00 TELEX: 810 22 TELEGRAM: ÖSA, Bollnäs