



SEPSON


VINSCHAR

(i lättmetallutförande)


för traktorer, lastbilar, jeepar m. m.

Typ 19-05 (vikt endast ca 120 kg)

Typ 19-06 (vikt endast ca 80 kg)



Typ 19-05



Typ 19-06



SEPSON

S.E. Petersens Mek. Verkstad AB

Tel. 0281 / 11000

VANSBRO, Sweden Telegram "Sepson"

Fram- och Backgående

Kopplingsspokens lägen: Fram/Ö-läge/Back

Automatiskt bromsad i 0-läget

Endast en spak för manövrering

av kopplingen (bromspak behövs ej)

Klekoppling på lintrumman


för snabbt utdragande av linan

Genomgående axel


för anslutning av pump o. dyl.

ÖVRIGA DATA:

	Typ 19-05 H1	Typ 19-05 H2	Typ 19-06 H1	Typ 19-06 H2
Dragkraft: enkel lina	6 ton	3 ton	3 ton	3 ton
dubbel lina	12 ton	6 ton	6 ton	6 ton
Lyftkraft:	1,5 ton	1,5 ton	1 ton	1 ton
Lin hastighet: (enkel lina)				
då drivaxeln går: 500 v/min	10 m/min	20 m/min	10 m/min	20 m/min
1000 v/min	20 m/min	40 m/min	20 m/min	40 m/min
1500 v/min	30 m/min	60 m/min	30 m/min	60 m/min
Lämplig lina:	12 mm x 50 m special		10 mm x 50 m special	



Typ 19-05



Typ 19-06

Rätt till ändring av mått och konstruktioner förbehålles.

Som framgår av teckningarna på broschyrens framsida, kan vinscharna anbringas på:

1. LASTBILAR ensam eller tillsammans med kran eller uppsläpningsanordning.
2. JEEPAR
3. HJULTRAKTORER ensam eller tillsammans med skyddsram med kran.
4. BANDTRAKTORER ensam eller tillsammans med skyddsram med kran.
5. SLÄPFORDON tillsammans med kran.
6. BARGNINGSBILAR

Begär offert för det fordon Ni önskar göra mera effektivt!