

HUSQVARNA *Wagn*



**Lastar med
kvalitet**

Husqvarna Vagn har ett komplett program av kvalitetstillverkade kärror och vagnar för lantbruk, kommuner, parkförvaltningar och golfbanor. Vi erbjuder vagnar och kärror i storlekar från 1,4 ton upp till 16 ton. Har du som kund särskilda behov tillverkar vi vagnar och kärror enligt dina önskemål. Välkommen att här läsa mer om våra produkter.

Innehåll

Traktorkärror	3-5
Traktorvagnar	6
Skåne ekipage	7
Rundbalsvagnar	8
Skärbordsvagnar	8
Golf- parkvagnar	9-10
Special	11

Traktor kärror



Traktorkärra med 4-ton maxlast. Flakstorlek 370x206 cm. Lämmar (50) + 30 cm. De undre fällbara och de övre (30 cm) typ tillsatslämmar. Bakåttipp. Obromsad. Spårvidd 150 cm. Lasthöjd ca 94 cm. Lastvolym 5,3 (6,1) m³. Tjänstevikt 1120 kg. Tippvinkel 46°. Totalbredd 212 cm. Godkänd för 40 km/h då traktorns egenvikt överstiger 4270 kg.

Traktorkärra med 6-ton maxlast. Flakstorlek 370x206 cm. Lämmar (50) + 50 cm, under och övre fällbara. Bakåttipp. Spårvidd 150 cm. Lasthöjd ca 95 cm. Lastvolym 6,8 (7,6) m³. Tjänstevikt 1150 kg. Tippvinkel 46°. Totalbredd 212 cm. Obromsad är denna kärra endast godkänd för 40 km/h om traktorns egenvikt överstiger 5850 kg.

Traktorkärror med 1-vägs alt 3-vägstipp
Alla godkända för 40 km/h
där annat ej anges.

TK-411 UB/4-ton

Hjul 400-15,5" 14 PR
Vagnen kan levereras utan
den övre 30 cm höga läm-
satsen

TK-611 UB/6-ton

Hjul 400-15,5" 14 PR
Obromsad

TK-611 HS/6-ton

Hjul 400-15,5" 14 PR
Bromsad

TK-712 UB/7-ton

Hjul 400x15,5" 14 PR
Obromsad

TK-712 HS/7-ton

Hjul PR Bromsad

Vagnen kan extraustrustas
med:

Hjul 500/50-17" 10 PR
Tillsatsläm 30 cm. (+2,3m3)

TK-912 HS/9-ton

Bakåttipp Hjul 400-15,5"
14 PR Broms på ett hjulpar

TK-932 HS*

3-vägstipp Hjul 400-15,5"
14 PR Broms på ett hjulpar

Vagnen kan extraustrustas
med:

Hjul 500/50-17" 10 PR
Tillsatsläm 30 cm. (+2,8m3)
Playwoodlämbar

TK-1112 HS/11-ton

Bakåttipp Hjul 400-15,5"
14 PR Broms på ett hjulpar

TK-1132 HS*

3-vägstipp Hjul 400-15,5"
14 PR Broms på ett hjulpar

Vagnen kan extraustrustas
med:

Hjul 500/50-17" 10 PR
Tillsatsläm 30 cm (+3,1m3)
Playwoodlämbar

Traktorkärra med 7-tons maxlast. Flakstorlek 370x206 cm. Boggiemonterade hjul. Lämmar (50) + 50 cm, under och övre fällbara. Bakåttipp. Spårvidd 150 cm. Lasthöjd ca 104 cm. Lastvolym 6,8 (7,6) m³. Tjänstevikt 1360 kg. Tippvinkel 46°. Totalbredd 212 cm. Obromsad är denna kärra endast godkänd för 40 km/h om traktorns egenvikt överstiger 6760 kg.

Traktorkärra med 9-tons maxlast. Flakstorlek 432x236 cm. Boggiemonterade hjul. Lämmar 40 + 80 cm, de undre fällbara de övre topphängda. Framstam 60 + 60 cm. Tömningslucka i nedre bakläm. Spårvidd 175 cm. Lasthöjd ca 109 cm. Lastvolym 11,2 m³. Tjänstevikt 1870 kg (*2150 kg). Tippvinkel 55°. Totalbredd 242 cm. 40 km/h



Traktorkärra med 11-tons maxlast. Boggiemonterade hjul. Flakstorlek 432x236 cm. Lämmar 40 + 80 cm, de undre fällbara, de övre topphängda. Framstam 60 + 60 cm. Tömningslucka i nedre bakläm. Spårvidd 175 cm. Lasthöjd ca 109 cm. Lastvolym 12,2 m³. Tjänstevikt 2170 kg (2450 kg*). Tippvinkel 55°. Totalbredd 242 cm. 40 km/h

Finns även som 13 tons kärra.
Kontakta oss för
ytterligare info.



Husqvarnas combivagn med 12-tons lastförmåga. Helsvetsat containerflak 470 x 240 cm med 4 mm bottenplåt. Sidohöjd 130 cm i 3 mm plåt. Bakluckan är topphängd. Lösning sker med hydraulisk uppfällbar flaps som manövreras från traktorn. Spårvidd ca 175 cm. Lasthöjd 125 cm. Lastvolym 14,4 m³. Tjänstevikt 2900 kg. Tippvinkel ca 55 grader. Totalbredd 255 cm.



Husqvarnas högtippande fältvagn, speciellt framtagen för transport av rotfrukter på fältet. Helsvetsat containerflak 250 x 573 cm, med 14 tons lastförmåga. 4 mm's bottenplåt och 3 mm's i sidorna. Hydraulisk bakläm. Tipp höjd 2 m. Tippvinkel 80 grader. Spårvidd 190 cm. Lasthöjd 287 cm. Lastvolym 18 m³. Tjänstevikt 5000 kg. Totalbredd 260 cm. Totallängd 750 cm. Trumbromsar 450 x 150 mm. Däckdimension 600/55-26,5".

TKC-1212 HS

Helsvetsat containerflak.
Hjul 400/22,5 14 PR
Vagnen kan extrastrustas med:
Topppmonterad bur
för ensilagekörning.
Sido-/Topphängd baklucka.

Vagnen kan extrastrustas
med hjul:
500/45 -22,5, 600/50-22,5

TKF-1412 H

Husqvarna Vagn AB har tagit fram en ny högtippande kärra med en tipphöjd på 2 m och en lastförmåga på 18 kbm/14 ton. Kärran är försedd med stora hjul 600/55-26,5" som ger ett lågt marktryck.

En kraftig konstruktion gör att kärran är stadig och stabil vid tippning. Kärran är lämplig för det stora jordbruket som har krav på kvalitet.

Traktor vagnar

2-axlade traktorvagnar

Tillverkas mot fast order
Lev. Tid: 8-10 veckor. Alla
godkända för 40km/h

TV-912 HS/9-ton

Bakåttipp Hjul 400-15,5"
14 PR Bromsar på ett hjulpar

TV-932 HS/9-ton

3-vägstipp Hjul 400-15,5"
14 PR Bromsar på ett hjulpar
Vagnen kan extrautrustas
med:
Hjul. 500/550-17" 10 PR
Tillsatsläm 30 cm. (+2,8m3)
Playwoodlämmar

TV-1132 HS/11-ton

3-vägstipp Hjul 500/45-
22,5" 14 PR Bromsar på ett
hjulpar
Vagnen kan extrautrustas
med:
Tillsatsläm 30 cm. (+3,3m3)
Playwoodlämmar

Traktor vagnar



Traktorvagn med 9-tons maxlast. Flakstorlek 432x216 cm. Lämmar 40 + 80 cm, de undre fällbara, de övre topphängda. Framstam 60+60 cm. Tömningslucka i nedre bakläm. Kullagrad vändkrans. Bladfjäderupphängd framaxel. Spårvidd 150 cm. Lasthöjd ca 115 cm. Lastvolym 11,2 m3. Tjänstevikt 2490 kg. Tippvinkel 55°. Totalbredd 222 cm. 40km/h.

Traktorvagn med 11-tons maxlast. Flakstorlek 472x236 cm. Kullagrad vändkrans. Bladfjäderupphängd framaxel Lämmar 50 + 80 cm, de undre fällbara, de övre topphängda. Framstam 70+60 cm. Tömningslucka i nedre bakläm. Spårvidd 170 cm. Lasthöjd ca 118 cm. Lastvolym 14,5 m3. Tjänstevikt 3100 kg. Tippvinkel 55°. Totalbredd 242 cm. 40km/h.

Skåne ekipage



Extrautrustning

Hydraulisk baklucka, halvautomatiskt bakre drag, spannmålslucka i baklämnen, kapell och kapellställning, låda för verktyg och spännband, extra stegar och gångbord, andra lämhöjder. Hjulutrustningar: 445/65-22,5" 18 PR. 500/600/700/800-22,5" /26,5"

Skåne ekipage

Traktorkärror-vagnar med 3-vägstippning och playwoodlämmar Tillverkas endast mot fast order. Lev. tid: 10-12 arbetsveckor.

Husqvarna vagns skånekärror är speciellt framtagna för transport av betor, men kan med fördel även användas för spannmål, potatis, torv mm. Kärran och vagnen har samma storlek på flak och lämmar. Volymen per enhet är 21 m³ och en lastkapacitet på 16 ton. Utmärkande för Husqvarna vagns Skåne serien är det kraftiga och stabila chassit och flaket, playwoodlämmar, öppningsbara i botten, samt hydrauliska skivbromsar. Lämnarna är av 24 mm vattenfast playwood med kantskoning i aluminium. Gångjärn och övriga beslag är varmgalvaniserat stål.

Ekipaget rullar mycket lätt och har god följsamhet bakom traktorn. De väl tilltagna hydrauliska skivbromsarna är Din trygghet att ekipaget stannar där Du vill. Kärran och vagnen kan förses med alternativa däckutrustningar beroende på användningsområde, markbärighet mm.

BV-1003

HS Hjul 400-15,5" 14 PR
Broms på samtliga boggie-
hjul

Vagnen kan extrautrustas
med:

Hjul 500-17"

Lagenlig belysning

Sidosarg 10 cm (bultas fast)

Rundbalsvagnar



Rundbalsvagn Modell BV-1003

3-axlad vagn. Bakre hjulparet monterade i pendelboggie. Broms på båda hjulparen i boggien.

Centrumstyrning med kullagrad vändkrans på främre axel. Dragögla med klackstöd.

Flakstorlek 700 x 250 cm. Lashöjd ca 105 cm. Fram- och bakgrund ca 1 m ställbara i 2 lägen. Last 10 ton. Bruttovikt ca 2500 kg. 40 km/h

Skärbordsvagnar



Godkända för 20 km/h

Vagnarna levereras med
LGF skylt samt tre spänn-
band 3,5 m långa.

Hjulutrustning 10/80-12".

Vagnarna lackeras med ett
lager primer och ett lager
svart täckfärg, om annan
kulör inte beställts.

SBV-15/20

För tröskbord 15-20 fot
långa

SBV-22/25

För tröskbord 22-25 fot
långa

Extrautrustning:

Tröskdrag finns för de vanligaste förekommande tröskorna. Modell anges vid beställning.

Dragögla för Lexion modell 420-480, inkl. svanhals. Belysningsramp passande samtliga modeller

Golf- parkvagnar



Traktorkärra med 1,4-tons maxlast. Flakstorlek 200x125 cm (245x125). Lämmar 30 cm fällbara. 3-vägstippande eller högtippande. Obromsad. Totalbredd 130 cm. Lasthöjd ca 67 cm (70 cm). Lastvolym 0,75 m³ (0,9m³). Tjänstevikt 350 kg (390 kg). Vid högtipp 1,4 m tipp-höjd. 20 km/h

Traktorkärra med 2-tons maxlast. Flakstorlek 245x145 cm. Lämmar 30 cm fällbara. 3-väg-, 1-vägs/högtippande alt 3-vägs/högtippande. Obromsad. Totalbredd 155 cm. Lasthöjd ca 72-75 cm. Lastvolym 1,1 m³. Tjänstevikt 450-520 kg. Vid högtipp 1,4 m tipp-höjd. 20 km/h

PK-131/1,4-ton

3-vägstipp Hjul 26x12,0
12" 4 PR Flak 200x125 cm

PK-111/H/1,4-ton

Bakåttipp Hjul 26x12,0-12"
4 PR Flak 245x125 cm
Vagnen kan extrautrustas
med: Överlämmar 40 cm +
1m³ (1,2 m³)
Nätgrindar 70 cm + 1,75m³
(2,1 m³)

PK-231/2-ton

3-vägstipp Hjul 10/80-12" 8
PR

PK-211/H/2-ton

Bakåttipp Högtippande 1,4
m Hjul 10/80-12" 8 PR

PK-231/H/2-ton

3-vägstipp Högtippande 1,4
m Hjul 10/80-12" 8 PR
Vagnen kan extrautrustas
med:
Överlämmar 40 cm (1,4
m³)
Nätgrindar 70 cm (2,5 m³)

Husqvarna Vagn AB

Gisebo är ett bekant namn som vi använt under de senaste åren till våra vagnar. När vi nu byter till Husqvarna Vagn kommer vi att fortsätta med traditionen att tillverka och erbjuda marknaden kvalitetsvagnar lite utöver det vanliga. Företaget har nyligen flyttat till ändamålsenliga lokaler i Eksjö. Där bedriver vi tillverkning tillsammans med vårt systerföretag Ilcont AB, som är känd tillverkare av återvinningscontainrar, lastväxlarflak och miljöförråd. Vi ingår i en grupp av tillverkande företag som ägs gemensamt av HB Industrier AB. Det tredje tillverkande företaget är Eskilstuna Vagnfabrik AB, i koncernen ingår även Svenska FälG AB.

Husqvarna Vagn ska leverera vagnar av hög kvalitet till ett attraktivt pris. Vår mångåriga erfarenhet att tillverka vagnar kommer att tillgodosätta detta behov. Att köpa en Husqvarna vagn ska ge trygghet och vetskap om att vi kan tillgodosätta marknaden med reservdelar för ett långsiktigt utnyttjande av vagnen.



Adress:
Husqvarna Vagn AB
Box 148
575 22 Eksjö

Telefon
0381-66 20 20

Telefax:
0381-66 20 30

Internet:
www.husqvarnavagn.se

E-post
info@husqvarnavagn.se