

AGRIBIB

DET MODERNA SLANGLÖSA STANDARDDÄCKET

LUFTRYCK NED TILL 0,5 BAR
SMIDIG STOMKONSTRUKTION
GODKÄNT FÖR 50 KM/TIM

Radialdäck som passar utmärkt till:

- alla slags jordbruksarbeten
- krävande vägtransporter

Agribibs främsta egenskaper:

- Djupt mönster för maximal dragförmåga och rensning
- Rundad skuldra
- Låg vibrationsnivå

Smidig stomkonstruktion:

- Lågt marktryck
- Stor kontaktyta
- Hög komfort
- Lång livslängd



MICHELIN

VÅRA FRAMSTEG ÄR DINA.

**MICHELIN**

MICHELIN AGRIBIB

TEKNISKA DATA

Dimension	Belastn. index	Bredd mm	Diameter mm	Rull omkrets	rek.	Fålgbredd	riffläten	Belastning/lufttryck 30 km/h ¹⁾				
								0,5 bar	1,0 bar	1,6 bar		
° 8.3 R24TL	104A8/101B	214	987	2940	W7			540	760	830	960	
° 9.5 R24TL	107A8/104B	247	1040	3100	W8L		W 7-8	580	750	820	900	1040
11.2 R24TL	114A8/111B	280	1104	3290	DW10		W 9-10	710	1000	1090	1260	
12.4 R24TL	119A8/116B	324	1149	3420	DW11		W-DW 10-11	810	1050	1150	1250	1460
13.6 R24TL	121A8/118B	377	1197	3560	DW12		W-DW 11-12	870	1120	1230	1330	1550
14.9 R24TL	126A8/123B	408	1259	3730	DW13		W-DW 12-13	1020	1310	1440	1570	1820
16.9 R24TL	134A8/131B	473	1330	3935	DW15L		W-DW 14-15	1270	1640	1790	1950	2270
° 9.5 R28TL	109A8/106B	248	1140	3400	W8L		W 7-8	620	790	870	950	1100
11.2 R28TL	116A8/113B	296	1203	3590	DW10		W 9-10	750	960	1060	1150	1340
12.4 R28TL	121A8/118B	322	1262	3755	DW11		W-DW 10-11	870	1120	1230	1330	1550
13.6 R28TL	123A8/120B	372	1308	3890	DW12		W-DW 11-12	930	1200	1310	1430	1660
14.9 R28TL	128A8/125B	410	1364	4050	DW13		W-DW 12-13	1080	1390	1520	1660	1930
16.9 R28TL	136A8/133B	470	1432	4255	DW15L		W-DW 14-15	1340	1730	1890	2060	2400
16.9 R30TL	137A8/134B	466	1480	4390	DW15L		W-DW 14-15	1380	1770	1950	2120	2460
18.4 R30TL	142A8/139B	504	1550	4600	DW16L		W-DW 15-16	1590	2040	2240	2440	2840
12.4 R32TL	122A8/119B	317	1353	4040	DW11		W-DW 10-11	900	1160	1270	1380	1610
16.9 R34TL	139A8/136B	465	1586	4715	DW15L		W-DW 14-15	1460	1870	2060	2240	2600
18.4 R34TL	144A8/141B	509	1662	4925	DW16L		W-DW 15-16	1680	2160	2370	2580	3000
° 12.4 R36TL	124A8/121B	318	1460	4360	DW11		W-DW 10-11	960	1230	1350	1470	1710
° 13.6 R36TL	127A8/124B	356	1497	4470	DW12		W-DW 11-12	1050	1350	1480	1610	1870
° 12.4 R38TL	125A8/122B	311	1500	4485	DW11		W-DW 10-11	990	1270	1400	1520	1770
13.6 R38TL	128A8/125B	358	1565	4705	DW12		W-DW 11-12	1080	1390	1520	1660	1930
14.9 R38TL	133A8/130B	395	1614	4820	DW13		W-DW 12-13	1230	1590	1740	1900	2200
16.9 R38TL	141A8/138B	459	1683	5000	DW15L		W-DW 14-15	1540	1990	2180	2370	2760
18.4 R38TL	146A8/143B	512	1757	5235	DW16L		W-DW 15-16	1800	2310	2540	2760	3210
20.8 R38TL	153A8/150B	553	1828	5420	DW18L		W-DW 16-18	2190	2820	3090	3360	3910

° = mönster X M25 normalt mönsterdjup

Vid slängfels montering rekommenderas smörjmedlet AGRILUB

¹⁾ Denna skala användes vid normalt landbruksarbete, plöjning, horning, etc.

AGRIBIB: Allrounddäcket som bibehåller sina goda egenskaper
Dragformåga, livslängd och komfort

Lufttrycksrekommendation:	From	Bok
Jordbearbetning		
Vägransport		
Plöjning		

MICHELIN GUMRINGAR AB

Försäljningskontor:

Staffans väg 5
 Box 7061
 192 07 SOLLENTUNA
 Telefon: 08-754 00 60

Bilgatan 19
 Box 664
 442 18 KUNGÄLV
 Telefon: 0303-24 86 30 Syd
 0303-24 86 20 Väst

Telefax: 08 754 82 91

Telefax: 0303-24 86 05

Huvudkontor: Instrumentvägen 2, Box 9051, 126 09 HÄGERSTEN