

# **XM25**

**Den bästa lösningen för  
2- och 4-hjulsdrivna  
traktorer upp till 100 hk.**



**MICHELIN**

# XM25

Den bästa lösningen för 2- och 4-hjulsdrivna traktorer upp till 100 hk.



## EGENSKAPER

- Mycket flexibel radialstomme (min. lufttryck 0.6 bar).
- Lågt marktryck.
- Rundad skuldra minskar spårbildning och markförstöring.
- Hög komfort på vägar och i fält.
- Jämn slitagebild.
- För hastigheter upp till 40 km/t.

## AKTUELLA DIMENSIONER

9.5 R 24	107 A8
11.2 R 24	114 A8
12.4 R 24	119 A8
13.6 R 24	121 A8
9.5 R 28	109 A8
11.2 R 28	116 A8
12.4 R 28	121 A8
13.6 R 28	123 A8
14.9 R 28	128 A8
16.9 R 30*	137 A8
9.5 R 32	112 A8
12.4 R 32	122 A8
16.9 R 34*	139 A8
9.5 R 36	114 A8
12.4 R 36	124 A8
13.6 R 36	127 A8
13.6 R 38	128 A8
16.9 R 38*	141 A8

FR-44015-86

\* Modifierat däck med större mönsterdjup.



**MICHELIN**