

TM700

Utmattningsbeständigt
Samma belastningskapacitet vid 40- och 50 km/h
Utmärkt självrensning

Dimension	Mönster	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI mm	Fälg	Slang
260/70R16 109A8 (109B)	TM700	258	770	340	2310	360	W8 W8L - W9	Slangöst
280/70R16 112A8 (112B)	TM700	282	798	355	2385	390	W9	Slangöst
280/70R18 114A8 (114B)	TM700	282	849	380	2560	410	W9 W8 - W8L - W10	Slangöst
260/80R20 106A8 (106B)	TM700	258	947	428	2855	450	W8 W7 - W9	Slangöst
300/70R20 110A8 (110B)	TM700	286	945	429	2805	450	W9 W10 - DW10	Slangöst
320/70R20 113A8 (113B)	TM700	318	975	439	2905	475	W10 W9 - W11 - DW10 - DW11	Slangöst
360/70R20 120A8 (120B)	TM700	352	1038	464	3100	500	W11 W10 - W12 - DW10 - DW11 - DW12	Slangöst
380/70R20 122A8 (122B)	TM700	370	1088	485	3240	525	W12 W11 - W13 - DW11 - DW12 - DW13	Slangöst
320/70R24 116A8 (116B)	TM700	316	1099	508	3300	525	W10 W9 - W11 - DW10 - DW11	Slangöst
360/70R24 122A8 (122B)	TM700	352	1147	518	3425	550	W11 W10 - W12 - DW10 - DW11 - DW12	Slangöst
380/70R24 125A8 (125B)	TM700	370	1193	538	3560	575	W12 W11 - W13 - DW11 - DW12 - DW13	Slangöst
420/70R24 130A8 (130B)	TM700	415	1253	562	3705	600	W13 W12 - W14L - DW12 - DW13 - DW14L	Slangöst
480/70R24 138A8 (138B)	TM700	468	1300	580	3875	625	W15L W14L - W16L - DW14L - DW15L - DW16L	Slangöst
480/70R26 139A8 (139B)	TM700	468	1358	608	4060	650	W15L W14L - W16L - DW14L - DW15L - DW16L	Slangöst
320/70R28 119A8 (119B)	TM700	316	1198	552	3605	575	W10 W9 - W11 - DW10 - DW11	Slangöst
360/70R28 125A8 (125B)	TM700	352	1246	568	3745	600	W10 W12 - DW10 - DW11 - DW12	Slangöst
380/70R28 127A8 (127B)	TM700	370	1292	590	3895	625	W12 W11 - W13 - DW11 - DW12 - DW13	Slangöst
420/70R28 133A8 (133B)	TM700	415	1354	608	4025	650	W13 W12 - W14L - DW12 - DW13 - DW14L	Slangöst
480/70R28 140A8 (140B)	TM700	468	1415	636	4190	675	W15L W14L - W16L - DW14L - DW15L - DW16L	Slangöst
480/70R28 145D (148A8)	TM700	468	1415	636	4240	675	W15L W14L - W16L	Slangöst
420/70R30 134A8 (134B)	TM700	415	1400	636	4204	675	W13 W12 - W14L - DW12L - DW13L - DW14L	Slangöst
480/70R30 141A8 (141B)	TM700	468	1474	667	4425	700	W15L W14L - W16L - DW14L - DW15L - DW16L	Slangöst
480/70R30 147D (144E)	TM700 HS	468	1474	667	4430	700	W15L W14L - W16L - DW14L - DW15L - DW16L	Slangöst
520/70R30 145A8 (145B)	TM700	520	1535	680	4590	725	W16L W15L - W18L - DW15L - DW16L - DW18L	Slangöst
520/70R30 151D (148E)	TM700 HS	520	1535	680	4615	725	W16L W15L - W18L - DW15L - DW16L - DW18L	Slangöst
480/70R34 143A8 (143B)	TM700	468	1580	716	4720	750	W16L W14L - W16L - DW14L - DW15L - DW16L	Slangöst
520/70R34 148A8 (148B)	TM700	520	1638	728	4875	775	W16L W15L - W18L - DW15L - DW16L	Slangöst
480/70R38 145A8 (145B)	TM700	468	1684	760	5055	800	W16L W14L - W16L - DW14L - DW15L - DW16L	Slangöst
520/70R38 150A8 (150B)	TM700	520	1740	774	5150	825	W16L W15L - W18L - DW15L - DW16L - DW18L	Slangöst
580/70R38 155A8 (155B)	TM700	584	1825	822	5380	875	W18L DW18L	Slangöst
580/70R42 158A8 (158B)	TM700	584	1908	864	5690	925	W18L DW18L	Slangöst
620/70R42 166A8 (166B)	TM700	625	1935	871	5855	925	DW20A DW18L - W18L	Slangöst



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems

231 81 Trelleborg, Besöksadress: Henry Dunkers gata 1

Tel: 0410-510 00 - Fax: 0410-139 96

www.trelleborg.com/wheelsystems_se