

- sågar för alla väder
- sågar i allt slags virke

DEPENDABLE SE PUEDE DEPENDER DE ELLA ZUVERLÄSSIG
PÅLITLIG たよりになる SUR LAQUELLE ON PEUT COMPTER

McCULLOCH

McCULLOCH... arbetsriktiga, pålitliga - världens mest sälda motorsågar

McCulloch-sägarna kommer från världens största och mest erfarna motorsågsfabrik – i Los Angeles, USA. Sitt goda anseende bland svenska skogsfolk har McCulloch fått främst tack vare den överlägsna kvaliteten och de många konstruktionsfinesserna. Säg "Mack Kullock", så får Ni en arbetsriktig såg, som gör Ert arbete både lättare och bättre! Se och prova årets stora sågnyheter!




**MAC 15... McCullochs
nya prissensation**

– en förfärlig allroundsåg, med låg vikt och topp-kvalitet helt igenom i förenings med sensationellt lågt pris. Direktdriven, stark och pålitlig, lätt att hantera och tack vare sin öppna, enkla konstruktion synnerligen lätt att sköta och att alltid hålla i topptrim.

Mac 15 är ideal-sågen för bondeskogsbruk och för massavedshuggning, för egnahems- och sommar-trotsavverkning. Var och en kan nu få en högklassig, fabriksny McCulloch motorsåg, komplett med 16" svärd och kedja för endast Kr 870:-.

Samtliga sågpriser är riktpreiser exkl. oms med 16" svärd och kedja.
För 18" tillkommer Kr 10:- och för 18" trix-svärd Speed-Tip Kr 30:-.

Överlägsen konstruktion, kvalitet i varje detalj



- Ekonomiskt, pålitligt brönslesystem med förgasare, som ger jämna och säker gång vid alla varvtal och i alla lägen — lika bra vid fällning som vid koppling och kvistning.
- McCullochs luft- och brönslefiltre är fuktighetsbeständiga och lätt att rengöra — högeffektivt skydd mot spän, damm och vatten som garanterar toppprestation under alla arbetsförhållanden.

- McCulloch original töndsystem med i svänghjulet inbyggd magnet av högmagnetisk legering och effektivt fuktskyddad högspänningsspole — bidrar till snabb start och pålitlig gång i alla väder.
- Perfekt balans i alla arbetslägen tack vare perfekt anvägning av sågens tyngdpunkt i rät linje mellan svärd och handtag — inga vridningsproblemer, som tröttar arm och handled.

200... med

liggande cylinder

är en modern, direktdriven såg i välkänd McCulloch-konstruktion. Kompakt, välibalanserad och med behaglig, vibrationsfri gång. McCulloch 200 har lätt åtkomliga reglage, är smidig att hantera i alla arbetslägen och har utomordentlig dragkraft på kedjan — kort sagt en verkligt praktisk såg med allroundegenskaper, lika uppskattad bland skogsägande jordbruksfolk som hos yrkesfolk i skogen.

Kr 1.080:-



380... manuell kedjesmörjning

McCulloch 380 är samma såg som 380 A men är konstruerad för enbart manuell kedjesmörjning.

Kr 1.280:-

• **Det finns en
McCULLOCH
för varje ändamål...**

- Enligt i USA officiellt kontrollerade uppgifter är McCulloch-fabriken världens största tillverkare av motorsågar.



380 A... med automatisk kedjesmörjning

är motorsågen för krävande yrkesfolk. Stark och snabbskärande såg med direktdrift. Kompakt med liggande cylinder, som ger perfekt balans och förmöglig vibrationsfri gång. Den automatiska kedjesmörjningen är kompletterad med manuella reglage för extra oljetillsats. McCulloch originalförgasare med startpump garanterar snabb start, hög effekt vid belastning och säker tomgång. 380 A är smidig och lätt hanterlig med många praktiska konstruktionsfinesser — en såg som blivit storfavorit bland skogsfolk.

Kr 1.320:-



McCulloch 740... direktdriven såg med överlägsen dragkraft. Begär specialloftet!

...mer än 1,2 milj. McCulloch-sågar hittills sälta



- I den stora McCulloch-serien ingår en rad olika modeller, som tillverkas för de mest skilda arbetsförhållanden för världens alla länder — direktdrivna och växlade sågar, för issläppning och superhårda trädslag, med specialsvärd och kedjor upp till 1,5 m skär längd.

Där finns tillsatsaggregat som buskröjare (ombyggt och godkänd för svenska förhållanden), kvistningsaggregat, jordborrar och bombborrar, bögörgen Paddle Bow och stationära industrimotorer. Begär specialloftet — det finns en McCulloch för varje ändamål!

TEKNISKA DATA

	MAC 15	200	380/380 A
Motor	T-cylindrig, luftkyld 2-taktsmotor med vändspolning		
Cylinder	Pressgjutet aluminiumlegering med cylinderfoder av gjutjärn utan topplock		
Cylindervolym	80,3 cm ³	80,3 cm ³	86,9 cm ³
Cylinderdiameter	54 mm	54 mm	54 mm
Slaglängd	35 mm	35 mm	38 mm
Kompressionsförhållande	6:1	6:1	6,25:1
Utvälvning	Direktdrift	Direktdrift	Direktdrift
Frikopplingsvarvtal/min	2.800	2.800	2.800
Svänghjul	Högpressgjutet aluminiumlegering med ingjutna magneter, stålaxar		
Vevhus	Högpressgjutet aluminiumlegering sammangjutet med cylindern		
Vevaxel	Hejorsmitt stål SAE 8020, induktionshärdat och slipat		Hejarsenit stål SAE 8020, sättihärdat, härdat och slipat
Vevstöte	Hejorsmitt stål SAE 8020, sättihärdat och slipat samt tillverkat enligt en speciell metod, som garanterar exakt passning utan skevening i vevstöte och överflöd		
Vevaxelloger: svänghjulssidan kopplingsidan	Kullager Nötköper	Kullager Nötköper	Kullager Kullager
Vevstöte	24 nötkörlor	24 nötkörlor	24 nötkörlor
Vevstöteplager	Bronsbussning	Bronsbussning	2 nötkölar
Kolv	Högpressgjutet aluminiumlegering		Permanentpressgjutet aluminiumlegering
Kelvringar	1 kompressionsring	2 kompressionsringar	2 kompressionsringar – den övre färkromad
Magnetapparat	Speciellt konstruerad McCulloch högspänningsmagnettapparets, vattenrötta inkapslad		
Tändpolens placering	Utöpå svänghjulet – effektiv luftkyld		
Tändinrullning	Grundinställning 25° från övre dödlöget		
Tändslift	Champion J-B-J med elektroavstånd 0,6 mm		
Förgasare	Membranförgasare	Membranförgasare, helt inkapslat i luftfilterhus	
Inloppventil för vevhus	Blodventil		Bloodventil och 3-partssystem
Brönsle	Regular bensin		
Brönsleblendning	McCulloch-olja: alt. övr. 2-nätkolja:	1 liter olja till 30 liter bensin = 5 % 1 " " " 16 " " = 6,25 %	
Brönsletankens rymd	Ca 1,3 liter		
Brönsletankens ventilation	Tanklocksventil	2-vägs tanklocksventil	2-vägs tanklocksventil, tryckregl.
Brönslepump	Membran av åldringsbeständigt och speciellt värmebeständigt material		
Brönslefiltar	Finnoskikt trödnät	Filtplugg i "Pick-Up"-ledningen	
Luftfilter	Effektivt "block-screen"-filter	Effektivt "block-screen"-filter med gummiskoning, platt typ	
Startpåjäll	Fjärileventilltyp		
Startspärrat	Magnapulisterat på vänster sida		
Koppling	Automatisk centrifugalkoppling med 2 metalliskor	Automatisk centrifugalkoppling med 4 metalliskor	
Kedjemontrering	Manuell oljepump		
Kedjetankens rymd	380 A: Automatisk med manuell pump för extra oljeintäts 380: Manuell pump		
Ljuddämpare	ca 0,6 liter	ca 0,4 liter	
Svärd: standard på beställning	Skerstenstyp		
"	16"	16"	
"	18"	18"	
Kedja: standard på beställning	18" Speed-Tip triss-svärd	18" Speed-Tip triss-svärd 18" Auto-Mac	
Vikt: (utan svärd och kedja)	McCulloch SP (Super Pintail) eller SL (Silver Link) McCulloch AC-8 (Auto-Mac)		
	8,9 kg	8,5 kg	380: 9,2 kg 380 A: 9,5 kg

MCCULLOCH GARANTI

Varje ny McCulloch-såg levereras med garanti mot material- och fabrikationsfel, inkl. arbetskostnader, för ev. utbyte av detaljer — allt enligt garantibevistets särskilda bestämmelser.

MCCULLOCH SERVICE

McCulloch motorsågar tillhandahålls via ett över hela landet väl utbyggt nät av återförsäljare med bästa servicecenter — snabb och sakkunnig hjälp vid behov av reparations- och reservdelsservice.

MCCULLOCH KEDJA ...

för varje såg, för varje ändamål


McCulloch-kedjan är tillverkad av högklassigt specialstål, härdat enligt speciell, patenterad metod, utformad för mjuk gång, snabbskärande och slitstark. Kort sagt McCulloch-kedjan motsvarar de krav, som hårt skogsarbete ställer. Se bara på nitarna; de fål belastning av kralter $2\frac{1}{2}$ milj. gånger större än deras egen vikt.

MCCULLOCH SP SUPER PINTAIL


— kedja i standardutrustning, delning 0,404".

MCCULLOCH SL SILVER LINK

— specialkedja för hårt och fruset virke, delning 0,404" — levereras på begäran utan prisskillnad.



MCCULLOCH AUTO-MAC SYSTEM



McCulloch introducerar ett nytt, överlägset svärd- och kedjesystem — AUTO-MAC SYSTEMET.

Auto-Mac svärdet med inbyggd smörjkanal (1) förs automatiskt den rullagrade topptrissan (2) med kedjeolja. Effektiv smörjning av svärdets topp och undersida — just där mest sårning sker, just där oljan bäst behövs. Topptrissan och Auto-Mac drivhjulet (3) är tandade med $\frac{1}{2}$ " delning — slirring är elimineras, kedjan går i ett perfekt ingrepp som på "remdrift". Trissans radie överstiger svärdstoppen, varför kedjan "båres av" i vändläget — ingen friktion, inget slitage.

Auto-Mac systemet passar till alla modeller av McCulloch motorsågar utom Mac 15, 33-serien och Mac 35 A.



Auto-Mac kedja AC-B

— skoveltandad specialkedja med $\frac{1}{2}$ " delning, standard i Auto-Mac systemet.

Auto-Mac kedja AR-B

— rivtandad specialkedja med $\frac{1}{2}$ " delning, rekommenderas för BP-1 med automatisk kedjeslipning.

Rätt till ändring av specifikationer och tekniska data förbehålls.



WORLDWIDE SERVICE

P.O. Box 45466
Los Angeles, California
U.S.A.

P.O. Box 879
Hong Kong, B.C.C.

Postbus 10
Mechelen, Belgium

FACTORIES:
USA, Canada,
Belgium, Australia

LEADERSHIP THROUGH
CREATIVE ENGINEERING



**McCULLOCH
INTERNATIONAL**

PRICES AND SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE
WITHOUT NOTICE AND WITHOUT OBLIGATION.

Generalagent för McCulloch Corporation

G. S. ARPH

STRANDVÄGEN 57

FÖRSÄLJN. AVD.
80 01 80

STOCKHOLM No

ORDERAVD.
63 68 60

TELEGRAM: OUTBOARDARPH

RESERVDELSAVD.
63 68 70

SERVICEAVD.
67 30 05

Återförsäljare:

Aktiebolaget
NILS BERG
Maskinaffär
Tel. BORÅS Tel.
14385 L. Bregat. 7 16123