

- Lågt inköpspris — god service
- En påhållsredskap — används till 90- och tröskning
- Enkel — enkelt brukarna hydraulik användas

- Passar även till hydrauliskt traktor
- Samma lastare kan användas till flera traktorer
- Priset vid Statens Maskinprövningar — medräknade år 1955



ÅLÖ-QUICKE FRONTLASTARE



ALÖ - maskiner mästare på lastare

ALÖ-Quicks är en verklig allround lastare — utformad som en gaffelredskap som monteras kopplas till efter behov utifrån de olika typer av lastare.

ALÖ-Quicks är mycket robust och starkt. Luftarmen är stivhet av lagra, bestående av aluminium eller specialstål. Luftcyklarna har slipade höljeformade kantar och höljeavsläpningar.


ALÖ-Quicks kopplas med anslutningsringar till skivl lastare och hydraulsystem på lastare. Den nya lösningen med växlar underlättar utrustningen. ALÖ-Quicks kan med fördel användas på lufttryckad lastare. Monteringsplan för utrustningen är tillgänglig, vilket i detta fall underlättar till och frånkoppling av lastare.



ALÖ-Quicks kan användas på lastare med hydraulsystem eller på lastare med lufttryckad lastare. ALÖ-Quicks kan med fördel användas på lufttryckad lastare. Monteringsplan för utrustningen är tillgänglig, vilket i detta fall underlättar till och frånkoppling av lastare.



Redskapets luftarm utrustad med slipade kantar och höljeavsläpningar. Redskapets luftarm utrustad med slipade kantar och höljeavsläpningar. Redskapets luftarm utrustad med slipade kantar och höljeavsläpningar.



För ALÖ-Quicks finns 10 olika utrustningar med anslutningsring, extern koppling och berging med hjälp av reorutrustning.

Nr	Adressering	Storlek m x h	Storlek av vikt kg Storlek x höjd
1	Skopa med spjälligt stål	200	80 x 60 25
2	Skopa för slit material	150	100 x 60 100
3	Gaffelbrygga	100	80 x 70 35
4	Gaffelbrygga 60 st	100	80 x 70 37
5	Berging	500	100 x 60 130
6	Höjning	300	100 x 60 130
7	Truckstift med parastiftning ¹⁾		26,21 x 60 140
8	Plattskiv, bredt stift		140 x 60 70
		Utslag	Utslag
		200	600
		340	400
9	Quicks-Kicker ¹⁾		8,1
10	Quicks-Antark		10

¹⁾ Finns i monteringsplan och tillbehörspapper.

SPECIFIKATION

Luftstift i anslutningsring med max. lufttryck	kg	600-800 ¹⁾
Luftstift i anslutningsring med 2,0 m lufttryck	kg	100-200 ¹⁾
Luftstift i anslutningsring i lasterfärd	kg	100-200 ¹⁾
Luftstift i lasterfärd	cm	5-8
Max. tryckluft under släpp	cm	200
Max. tryckluft under släpp med springgarn	cm	200
Lastarens vikt, exkl. redskap och berging	kg	200

¹⁾ Beror på utrustningen och lufttryckets typ.



Var lastare är tillgängligt, när den utrustad på ett register utrustad.

10 lastare och 100 tillbehörspapper och skivl lastare.



BOLINDER-MUNKTELL
20418 SPINA

HYDROQUICKE frontlastare



Till en presentera vår nya frontlastare — HYDROQUICKE. Den är en komplettering till ALO-QUICKE, utrustad med hydrauliskt manövrerade redskap. HYDROQUICKE är en verklig all-around frontlastare — konstruerad som ett påfästingsredskap som monteras till eller från traktorn av en man, utan verktyg.

HYDROQUICKE är robust och slitstark. Lyftmekanism är tillverkad av extra kraftiga dimensioner av stansat specialstål, just med tanke på att utrustas för de extra påfästningar som uppstår när redskapen är hydraulisktmanövrerade. Lyftmekanismen har släpplåsa, skidåskromade kullor och höghålliga stömmingar.

Aufhängningen på traktorn utgöres av ALO-QUICKE flötjärn som fastsätts i befästa flötjärn på traktorgruppen. Lastaren kopplas med snabbkopplingar till stansat flötjärn som hydraulsystem. Om flötjärn och kompletteringsenhet monteras på flera traktorer kan samma lastare utnyttjas på den för tillfället tillgängliga traktorn. Under dessa förutställningar kan också samma lastare utnyttjas av flera konfraktörer.

HYDROQUICKE kan utrustas med ett antal olika redskap. Dessa är försedda med en potentiell snabbkopplingsomringning vilken gör att man lätt och snabbt kan koppla dem på lastarens lyftmekanik. Detta sker utan någon som helst konfraktsutrustning av flötjärn och utan verktyg.

Specifikation:

Lyftkapacitet till hövligt i skapställningen ... kg	400-800
Lyfttid till hövligt med max. last ... sek.	3-8
Stärke ... sek.	3-10
Fri lyfthöjd ... cm	200
Lastkapacitet vid ... kg	200

HYDROQUICKE i ett önskad

HYDROQUICKE passar på ALO-QUICKE flötjärn.

HYDROQUICKE har samma redskap som ALO-QUICKE.

HYDROQUICKE har två inställningsbara redskap som gör det till en verkligt effektiv "lastare utan last".

HYDROQUICKE har "slitstarka" vilket gör att den kan användas även mekaniskt. Den spar på man- och tid vilket är tillräckligt för att göra ett produktivt jobb "snabbt".

HYDROQUICKE passar till de flesta traktormodellerna.

HYDROQUICKE har skidåskromade kullor och höghålliga stömmingar.

HYDROQUICKE kopplas snabbt och enkelt till och från traktorn av en man utan verktyg.

HYDROQUICKE — HÖRÖNDHAGENS LASTARE



11.800 ALO-QUICKE I BRUK BEHÅN VAREN 42 - 4 ÅR EFTER STARTEN

Redan vid den 11.800 timmarna har 11.800 ALO-QUICKE med drygt 50.000 redskap i bruk i Sverige och runt om i Europa. Ägarna är förtjusna och berättar och där gör som tillverkar lastarna ett bra resultat av erfarenhet. ALO-QUICKE har prövats med mycket god resultat vid Betons Maskinprövningen. Se deras berättelse nr. 105. Alla dessa erfarenheter har utnyttjats vid konstruerandet av vår senaste lastare HYDROQUICKE.

Låt ett byte från

ALO-QUICKE TILL HYDROQUICKE

En mycket stor fördel för den som vill byta lastare från mekanisk till hydraulisk manövrering av redskapen, är att samma flötjärn och arbetsredskap passar för båda typerna. HYDROQUICKE blir därför också mycket billigare för den som byter från ALO-QUICKE.

en produkt från ALO — MASKINER PÅ LASTARE

TIO BRA OCH ANDAMÅLSENLIGA REDSKAP GÖR HYDROQUICKE TILL "ÅRET-RUNT-LASTARE"



GÖDSELGREP

Bredd x djup 84 x 70 cm
Vikt 45 kg



GREPPOTTEN
ett stycke

Rymd ca 100 l
Bredd x djup 84 x 70 cm
Vikt 25 kg



SKOPA
med spring front

Rymd ca 200 l
Bredd x djup 84 x 60 cm
Vikt 75 kg



SKOPA
med stål front

Rymd ca 200 l
Bredd x djup 100 x 60 cm
Vikt 100 kg
Kryppfunktion eller skopans vikt ca 700 l.



HÖSVYNG

Bredd x djup 240 x 120 cm
Vikt 140 kg

Hösvyngen kan i standardutförande monteras på traktorns jordbrukslykt.



BETGREP

Rymd ca 500 l
Bredd x djup 100 x 70 cm
Vikt 130 kg



FLANSKOR

Bredd x höjd 180 x 30 cm
Vikt 75 kg



VINKELGAFSEL

Bredd x djup 25-40-80 cm
Vikt 140 kg

Placera även på traktorns jordbrukslykt.



QUICKE-KROKEN

Ljftkapacitet 400 kg
Ljft höjd 380 cm
Vikt 8 kg

Placera även på traktorns jordbrukslykt.



QUICKE ARMKROK

Ljftkapacitet 400 kg
Ljft höjd 340 cm
Vikt 22 kg



JÖRDBRUKSLASTARE
LJFT INDRÖTTSLASTARE
SNÄVREDFLAT TÄCKSTÄTT

Tillverkare och patentinnehavare:
ÅLÖ - MASKINER
Börsjöbruk, Sweden
Tel. Umeå 09020 00

Åkerbruksgården

älö
MASKINER