




BOXER 350



BOXER 350



Boxer 350 är en idealisk jordbruks traktor tack vare robust konstruktion, lång hjulbas, stora hjul, differentialspärr och liten vändradius. Den store dragkraften – över 4.500 kp – och motorns erkänt goda segdragningsförmåga gör att Boxer med lätthet drar stora redskap och att avverkningen kan hållas hög.



Boxer 350 är konstruerad för att kunna utrustas med frontlastare. Den har en kraftig framaxel med stora hjul och ramen är försedd med lämpliga fästpunkter. Boxer har ett helt oberoende hydraul system – lastaren arbetar även när kopplingen är urtrampad och traktorn växlas – och pumpkapaciteten är hög.




Boxer 350 har en växellåda med 10 växlar framåt och 2 bakåt, vilket ger stora möjligheter till rätt körhastighet för varje arbete. Oberoende kraftuttag, hög kraftuttagseffekt och väl avpassade hastigheter vid rätt kraftuttagsvärv gör Boxer synnerligen lämplig för kraftuttagsdrivna maskiner.

- Modern 3-cyl., direktinsprutad dieselmotor – 60 hk SAE
- Hög vridmoment – över 24 kpm
- Låg bränsleförbrukning – låga driftskostnader
- Kraftig startmotor; koldstartanordning
- Stor dragkraft – över 4.500 kp
- 10 växlar framåt och 2 bakåt
- Stor frigångshöjd – 49 cm
- Noggrant utprovad, förarvänlig sitts – ställbar efter förarens vikt och längd
- Terra-Trol hydraulsystem – helt oberoende och med hög pumpkapacitet
- Helt oberoende och drivhjulsberoende kraftuttag
- Differentialspärr av BM-typ
- Kraftig skyddsram
- Officiellt provad – se provningsmeddelande nr 1556

Med Boxer följer gratis 2 års maskinkodförsäkring (gäller i Sverige) samt service av högsta klass.




4 OLIKA KRAFTUTTAG



3,78 - liters CYLINDERVOLYM

Boxer 350 har en modern, 3,78 liters, 3-cyl. dieselmotor med direktinsprutning och vätske, utbytbara cylinderfoder. Motorn ger en effekt på 60 hk SAE vid 1.800 v/min och den har en pdlitlig centrifugalregulator, som snabbt svarar mot belastningsändringar. Segdragningsförmågan är mycket god – högsta vridmomentet är hela 24,5 kpm vid endast 1.100 v/min. Koldstartanordning och 4 hk startmotor ger säker start även vid låga temperaturer.



TERRA-TROL HYDRAULIK

Terra-Trol är ett separat, helt oberoende hydraulsystem med kombinerad läges- och dragkraftsreglering. Med redskap utan stödhjul ger detta system jämnaste bearbetningsdjup och automatiskt maximal lyngöverföring till drivhjulet. Manövreringen sker med en enda spak. Tryckstötdämpet är försedd med fyra hål för känslighetsinställning och sänkhastigheten kan regleras. Lyftkroften i dragstångernas ytterändar är 1.300 kp. Extrautrustning: Manöverventiler för oberoende manövrering av enkel- och dubbelbelverkande yttrare hydraulcilindrar, t.ex. på frontlastare, tippvagnar, diagonalplagar m.m.

Boxer 350 kan utrustas med 4 olika typer av kraftuttag: Kopplingsberoende.

Helt oberoende – kraftuttagsdrivningen är tack vare en separat, flerskivig friktionskoppling helt oberoende av drivhjulskopplingen och vice versa.

Drivhjulsberoende – kraftuttagets hastighet står alltid i ett bestämt förhållande till drivhjulens hastighet.

Frontmonterat – ansluts direkt till vevaxelns framände.



Boxer 350 har Terra-Trol hydrauliskt system, som ger jämnaste plåningsdjup oavsett markytans och jordens beskaffenhet. Terra-Trol ger också automatiskt maximal tyngdöverföring från redskapet till traktorns drivhjul. Motorns stora segdragningsförmåga ger Boxer en obändig styrka, när det verkligen tar emot. Stora drivhjul och differentialspår minskar i hög grad slirningen.



Boxer 350 är den idealiska traktorn för skördetröskning. Drakroks- och kraftuttagseffekten är mer än tillräcklig även för 6 fots skördetröskan. Det helt oberoende kraftuttaget underlättar i hög grad arbetet och skonar kraftöverföringen – traktorn kan stannas och även växlas om utan att detta påverkar driften av skördetröskan. — Bilden visar Boxer vid skördearbete i Frankrike.

SPECIFIKATION

DIMENSIONER

Total längd	mm 3570
Total bredd	mm 170
Total höjd	mm 2375
Höjd vid kylare	mm 1520
Hjulbas	mm 2305
Växelläge utan styrbromsen, ca	3900
Växelläge med styrbromsen, ca	3500
Friplattahöjd vid	485
Spårvidd fram med stål framaxel	mm 1330, 1430
Dito med stålbar framaxel	1260, 1390 1610
Spårvidd bak	mm 1710
Spårvidd bak	mm 1640, 1540 1640, 1740 1840, 1940

MOTOR

4-takts dieselmotor med direktsprutning och toppventiler samt vrida utbytbara cylinderfoder. Tygsmekanik 1113 TR
Cylindernrader 3
Cylinderdiameter mm 111,12
Slaglängd 130
Cylindervolym ltr 78
Kompressionsförhållande 16,5:1
Normalt varvtal v/min 1500
Max. varvtal " 1600
Effekt vid 1800 v/min hk SAE 60
Effekt vid 1800 v/min kw DIN 56
Effekt vid 1800 v/min kw DIN 50
Max. vridmoment vid 1100 v/min kg m DIN 24,5
Bränslepump Bosch

ELSYSTEM

Centrifugaltyp. Reglerbar från tömpågångsvärup till 1800 v/min. Hand- och fotreglage.

Bosch
Spannring vrt 12
Batteri kvarter 12Ah 132
Generatorns effekt watt 130
Startmotorns effekt hk 4

KYLNSYSTEM

Centrifugalkomp, termostat, kylare med rullgardin, tryckventil i kylarklocket.

KOPPLING

Enskivig torrfamellkoppling
Diameter 13"

TRANSMISSION

Växelläge med reduktionsväxel som ger 10 hastigheter framåt och 2 bakåt. Differentialspår, manövreras med höger fot.

HASTIGHETER km/tim vid

Växel	1500	1800 v/min
1	2,1	2,6
2	3,2	3,9
3	4,0	4,7
4	4,9	5,9
5	6,0	7,1
6	7,4	8,9
7	8,9	10,7
8	10,4	12,4
9	12,4	14,5
10	15,4	18,5
Back 1	23,3	28,0
Back 2	3,8	4,6
	5,7	6,9

HJULUTRUSTNING

Fram, däck 7,50-18/4
Fram, däck kan även erhållas .. 7,50-18/5
Bak, däck 12,4/1-38/6
Bak, däck kan även erhållas .. 16,9/14-30/6
Bak, däck kan även erhållas .. 13,6/12-38/6
Industriidäck kan även erhållas.

BROMSAR

Mekaniska, helt inkapslade styrbromsar (backbromsar) som manövreras med dubbla pedaler för höger fot. Pedalerona kan sammankopplas för att styra båda bromsarna. Styrbromsarna kan lossas i nedtryckt läge med en spärre (parkeringsbroms).

STYRKUNTNING

Styrvessel, typ skruv och rulle
Utväxlingsförhållande 1,20,5

DRAGBOM

Svängbar, löft demonterbar dragbom, steglöst justerbar i vertikell. Gaffel för koppling av dragögla. Kan kompletteras till lyftdragbok.

KRAFTUTTAG

Kraftuttag med dimension 1½", 6 splines. Kraftuttagssaxelinhet tillhörig för kraftuttag, monterande och oberoende kraftuttag 560 v/min. vid 1500 motorv/min. Fierskvig separat friktionskoppling för monterning av oberoende kraftuttag.

Drivhjulslöserande kraftuttag för traktor med oberoende kraftuttag. Kraftuttagssaxelinhet vid drivhjulslöserande kraftuttag 1 varv för 0,1 m förflyttning av traktorn.

HYDRAULISYSTEM

Kuggbjälspump, driven från motoraxeln via helt inkapslad kuggbjälstransmission. Pumpens kapacitet 40 l/min. Överströmningsventilens inställningstryck 115-120 kg/cm².

VIKT OCH RYMD

Vikt totalt, med hydraulisk lyft, kraftuttag, skyddsram och däck 13,6/12-38	kg 2800
Over framaxeln	" 950
Over bakaxeln	" 1920
Bränsletank	liter 65
Kylsystem	liter 14
Oljefilter	liter 10,5
Oljemängd transmission	liter 53
Oljemängd hydrauliskt system	liter 15

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar utan särskilt meddelande.



BOXER 350

— ett Volvo-företag, Eskilstuna