

BELARUS



Modell MTZ 820

BELARUS MTZ820

Tekniska data

MOTOR

Typ.	4 cylindrar, direktsprutad med squishslip-kolvar, vattenkyld.
Volyms liter	4,75
Märkvärter/min	2200
Kompressionsförlängande	16:1
Effekt	80 hkr DIN - 75 hkr OBCD.

KRAFTÖVERFÖRING

Koppling	Torr enskivig lamell.
Växellåda	Mekanisk med 17 växlar framåt och 4 bakåt.

DIFFERENTIALSPÄRR

	Automatisk, hydraulisk lamellkoppling.
--	--

FRAMHJULSDRIFT

Under normal körning kopplas framhjulsdriften automatiskt in när bakhjulen börjar sira. Vid behov kan framhjulsdriften tvångsinkopplas. Den automatiska inkopplingsen fungerar ej när man backar. Framaxeln skyddas mot överbelastning av en slirkoppling placerad i stötdraget för kardanaxlarna. Framaxeln har dessutom automatisk differentialbronns. Framaxeln är fjädrande. Framhjulsdriften kan frakopplas.

KRAFTUTTAG

Typ	Oberoende och drivhjulaberoende. Oberoende: 540 r/min vid 2070 r/min på motorn att 1000 r/min vid 2160 r/min på motorn. Växel drivhjulaberoende: 3,5 varv på 1 meters forlyftning.
-----	--

HYDRAULYSYSTEM

Pumpkapacitet liter/min	45
Tryck kg/cm ²	160
Oljevolym liter	22
Lyttkraft kg	2500
Arbetscyliner, typ	Dubbelverkande
Reglering	Dragkrafts, läges- och mätkontroll.
Utag för ytter hydraulik	TVå dubbelverkande sektioner med två uttag framåt och ett bakåt.

STYRNING

Typ	Hydrostatisk (orbitrol) Danfoss.
-----	----------------------------------

BROMSAR

Typ	Skolväxlar mekaniska.
-----	-----------------------

GARANTI

12 månader eller 1000 timmar, 5 års reservdelsgaranti på 4-hjulsdriften.

ELSYSTEM

Spanning	12 V
Batterikapacitet	2x88 Ah
Generatoreffekt	700 W
Generatorotyp	Vaxelström
Startmotoreffekt	4,8 hkr/24 V

DÄCK (std)

Fram	11,2–20/8
Bak	15,5–38/8

MÄTT OCH VIKT

Längd mm	3930
Bredt mm	1970–2360
Höjd mm	2790
Spridvidd fram mm	1400–2000
Spridvidd bak mm	1450–1900
Hjulbas mm	2450
Vikt std kg	4160

VOLYMER

Bränslefälg liter	130
Kyletyngd liter	20
Hydraulystems liter	22
Motor liter	15

HASTIGHETER

Hastigheterna är beräknade med 15,5x38" däck och motorvarv 2200 r/min

	H-vxl km/tim	L-vxl km/tim
Fram 1	2,5	1,9
2	4,5	3,2
3	7,2	5,5
4	9,9	6,7
5	10,5	7,9
6	12,3	9,3
7	15,2	11,5
8	17,9	13,6
9	—	25,2
Bak 1	5,3	3,9
2	8,9	6,2

STANDARDUTRUSTNING

Original säkerhetsyt med filtrat luftintag. Gränsmotor förstörel. Vinschutspoler. Kontaktödla för släpvagnsbehandling. Framrämmar av gummi. Hitch kombiträg AXLA 510. Luftkompressor med tryckregulator. Justerbar spridvidd på framaxeln. Frontriksöts.

EXTRA UTRUSTNING (Exempelvis)

Krypskälvhissats hydraulisk. 0–200 m/min. Bakhusvaktor. Motorstyrmare el. Radio. Upgraderade lastare. Dubbelhjulsmotor. Eluppvärmd bekräta. Mekanisk krypskälv. 1:an låg 0,56, hög 0,74 km/min. 2:an låg 0,95, hög 1,26 km/min. 1000 W generator.

Rätt till ändringar av specifikation förbehålls.

Generalagent

MATRECO HAB

Box 10064 · Hantverksvägen 9 · 151 10 SÖDERTÄLJE · Tel 0755-872 60

Aterförsäljare

