

NYA FAVOR

kombivagn

Helt i stål och med dubbla spridarvalsar!




FAVOR-namnet har snabbt blivit känt som en symbol vilken förenar hög kvalitet med ett lågt pris.

Den välkonstruerade och kraftiga FAVOR-vagnen med sin perfekta spridningsförmåga, tack vare bl. a. dubbla spridarvalsar som standard, är en efterlängtat nyhet för många svenska lantbrukare.

Du som står i begrepp att köpa en kombivagn, jämför först med FAVOR. Inte bara priset utan även alla de tekniska detaljer som Du sätter värde på under det brådskande arbetet.

Besöksadr.: Bjurögatan 35, Malmö
Postadr.: Box 27069, 200 13 Malmö 27
Telefon: 040-18 01 70
Telex: 32659

Utställning o. reservdelar i Enköping:
0171-394 10



- Extra kraftig — byggd helt i stål — framgår av vikten som är 1450 kg.
- Dubbla spridarvalsar med kedjedrivning — effektiv spridning utan slirning.
- Finfördelningskam ingår som standard.
- Kraftig växelåda i oljebad.
- Smatterkoppling — skyddar mot sönderkörning.
- Kraftiga matningskedjor med medbringare runt om.
- Kraftig matningsmekanism, ställbar med handtag och dessutom försedd med fram-, back- och neutralläge.
- Hög t gällerskydd på framläm — skyddar förare och traktor mot ev. framslungad gödsel.
- Ställbart, uppfällbart stödhjul som standard.
- Bakläm är standard.
- Verktygslåda inbyggd i framläm.

NYA FAVOR-kombivagnen

som ger så många fördelar
till ett lågt pris



Helt i stål

Nya FAVOR kombivagn är en extra kraftig kombivagn, byggd helt i stål. Den kraftiga konstruktionen framgår bl. a. av vagnens egen vikt som är 1450 kg.



Dubbla spridarvalsar

En effektiv och jämn utspridning av stallgödsel fordrar ett spridningsaggregat med 2 spridarvalsar. På nya FAVOR är dessa kedjdrivna för säker drift utan slirning. Valsarna är försedda med kraftiga, vinkelformade spridarvingar och är lagrade i kullager med effektiva tätningsringar. Ovanför den övre valsen är en finfördelningskam monterad, som ytterligare hjälper till att förbättra fördelningen av gödseln.

Matningsmekanismen

Nya FAVOR har en kraftig matningsmekanism som är inställbar för såväl frammatning, neutral- som bakåtmatning. Med spak inställs 3 grundinställningar för såväl fram- som bakåtmatning. Inom respektive grundinställning kan om så önskas praktiskt taget steglös justering ske på en vevska. Möjligheten att kunna ändra på matningsriktningen är en

stor fördel, bl. a. vid ev. stopp eller om man önskar förändra t. ex. ett halvt lass läge på vagnen. Matningsmattans kättingar har medbringare runt om.

Växellåda och smatterkoppling

Nya FAVOR har en kraftig växellåda med reduktionsväxel i oljebad. På drivaxeln är en smatterkoppling monterad, som skyddar såväl matnings- som spridningsaggregat och växellåda mot sönderkörningar. Gallerskydd på framläm, ställbart och uppfällbart stödhjul, bakläm av stål samt inbyggd verktyglåda i framläm ingår i standardutrustningen.

Teknisk specifikation

Totallängd som spridare	5350 mm
Totallängd som vagn	5130 mm
Bredd	2000 mm
Flakets storlek	3820x1740x420 mm
Volym, struket mått	28 hl
Volym, rågat mått	ca 45 hl
Vikt som spridare	1450 kg
Vikt som vagn	1370 kg
Spridningsbredd	ca 1,8 m
Lastkapacitet enligt STRO-normer med 10,00x15/8-lag däck	3 ton
Lastkapacitet enligt STRO-normer med 11,5x15/10-lag däck	4,5 ton

(Reservation för ev. ändringar.)

Aterförsäljare:)