

CLAAS



CLAAS PROTECTOR 6 ingår i CLAAS "store" modellserie. Här finner Ni en slagkraftig modell med spärråkra ytor — skakare 4.22 m², säll 3.15 m². Även i svår liggsåd, vid ogynnsamma väderleksförhållanden eller på sura

marker kan Ni lita på PROTECTOR 6. Hög kvalitetsstandard, elegant utformning och stor förarkomfort fulländar intrycket av en CLAAS-trösk på verklig toppnivå.

241 - 72

CLAAS SKÖRDETRÖSKA

PROTECTOR 6



Tekniska data

Skärbord: Skärvitt 3.60 eller 4.20 m, automatisk anpassning till markens ojämnheter, hydraulisk inställning i höjdled från -80 till +880 mm, standardutrustad med 24 resp. 28 axlyftare.

Stråskiljare: 2 st. som standard med inställbara säväl inre som ytter avisare.

Haspel: Styrd kamhaspel, hydrauliskt inställbar i höjdled, steglös haspelvariator manövrerbar från förarplatsen.

Tröskcylinder: 1.25 m bred, 450 mm diameter, 6 slaglistor, varvtalet steglöst, hydrauliskt inställbart från 650–1400 r/min., varvräknare på instrumentbrädan.

Körmarutrutning: 2-stegs körnare, 1:a steget förlänger slagsskon framåt med 3 linjaler, 2:a steget ökar utröskningen genom inkoppling av två förtröskningsplåtar.

Slagskon: 10 skolinjaler (13 med inkopplad körnare), stenficka, momentinställning med en spak från förarplatsen.

Sakare: 4-delade sakare, lagrade på 2 vevaxlar, sakarkryta 4.22 m², avskiljningsyta 4.95 m².

Rensning: Högverkande sällåda med 2-stegs tryckluftrensning, sälltyta 3.15 m².

Spannmålstank: Rymd 2000 l, fördelarskrub för fullständig fyllning, dubbla kontrollfönster.

Säkerhetskopplingar: Fjäderbelastade, dubbelskviga säkerhetskopplingar mot överbelastning på haspel, inmatningskrub och returnskrub, talrika andra säkerhetsanordningar.

Motor: 6-cylindr. vattenkyld Perkins dieselmotor, 105 hk.

Växellåda: 3 hastigheters växellåda med enskivig torrlämmekoppling. Hastighetsområde 1.1–18.9 km/h, back 2.1–6.5 km/h. Hastigheten inställs över hela hastighetsområdet med en hydraulisk variator.

Bromsar: Mekanisk handbroms, mekaniska fotbromsar (även omställbara som styrbromsar).

Däck: Fram 18.4/15–26, bak 11.5–15.

Styrning: Hydrostatisk

Belysning: Standardutrustad med strålkastare, positionsljus, blinkers, bakljus och bromsljus.


Mått: (m. 12' skärbord)	I arbetsläge
Längd, med stråskiljare	9.24 m
Bredd, beroende på avisarnas inställning	4.60 m
Höjd	3.80 m

	I transportläge
Längd	8.20 m
Bredd (m. 12' skärbord)	3.99 m
Höjd	3.38 m
Hjulbas	3.20 m

Vikt: 5580 kg


Extrautrustning: Halmhack, säckningsanordning för tömningsrör, pick-up cylinder.

Tekniska uppgifter, mått och vikter lämnas utan förbindelse med reservation för konstruktionsändringar.




Tröskorganen på CLAAS PROTECTOR 6 är 1.25 m breda, vilket ger maskinen ett utomordentligt "svälj". Utröskningen är optimal då spannmålen tillföres tröskorganen i ett tunt skikt. Kärnavskiljningen är utmärkt även vid långsträga och fuktiga grödor. Till detta bidrar i hög grad tröskcylinderens dimensionering.

Slagskon har 10 linjaler, men kan om sätt erfordras förlängas med ytterligare 3 linjaler genom inkoppling av ett s k körnsegment. Vid extrema förhållanden kan dessutom förtröskningsplåtar kopplas in. Detta inne



Tröskcylinderen på CLAAS PROTECTOR 6 drivs av två kilemmar. Denna transmission ger en säker kraftöverföring även vid högsta belastningar. Varvtalet ställs in över en variator, vilket kan ske även under full belastning. Inställningen sker steglöst på hydraulisk väg. Varvräknaren på instrumentpanelet anger exakt inställda varvtalet.



CLAAS PROTECTOR 6 är välkänd för sin förvarnörlighet – bl a finns hydrostatisk styrning, vilket gör den starktroska lekande lätt att manövrera. Alla spakar ligger väl till hands och samtliga funktioner kan kontrolleras från förarplatsen. Detta bidrar till att ge åvän föraren högsta prestanda.

Generalförsäljare för Sverige

Söderberg & Haak

245 00 Staffanstorp Tel 046/25 62 40 Telex 322 95

**GEBR. CLAAS · MASCHINENFABRIK GMBH
4834 HARSEWINKEL**

