

**DEUTZ**

**D 40 06**



# D 40 06 • den tillförlitliga

## Ni arbetar effektivt o

### Europas mest köpta DEUTZ

Dagens moderna lantbrukare använder varje möjlighet att arbeta ännu säkrare, ännu snabbare, ännu rationellare än förut. Tid och pengar sparas och ger bättre resultat för hans gård, vilket i sin tur inbringar mer vinst. Dessutom önskar han en ändamålsenlig traktor med trevligt utseende. DEUTZ bygger tillförlitliga traktorer i serie 06, traktorer som är konstruerade att tillmötesgå lantbrukarnas krav.

Här är några av de talrika, avgörande fördelar som kännetecknar D 40 06 i dess standardutförande:

- lättkött modern formgivning - ramlös blockkonstruktion
- luftkyld, 3-cylindrig DEUTZ dieselmotor med direkt bränsleinsprutning och lugnt arbetstempo
- lämpligt avvägda hastigheter, 8 fram - och 2 bakåt
- överskådlig instrumentering
- rätt placerade pedaler och gripnära spakar
- kort, lättgående växlingsväg
- hög effekt på kraftuttaget med 2-steps koppling
- hydraulisk lyft med läges- och dragkontroll DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM
- 3-punktsanslutning med upp till 1560 kp lyftkraft
- underhållsfri, enkelhjulsfjädring på framaxeln
- effekthöjande arbetskomfort och stor körsäkerhet
- seriemässigt inbyggda anslutningspunkter för tillsatsaggregat
- tillförlitlig i arbetet med liten vändradie.


DEUTZ erbjuder som extra utrustning för D 40 06 växellåda med 8 fram- och 4 backväxlar, krypväxelgrupp med 4 tillsatshastigheter, oberoende dubbelt kraftuttag med 540 och 1000 r/m och handmanövrering, hydraulisk styrning.

Er anskaffning av traktor överväger Ni grundligt. Ni vill inte endast arbeta snabbt och bekvämt. Ni vill också ha en stark traktor för många års arbete. Till den väl utvecklade konstruktionstekniken hör också god reservdelsförsörjning och tillförlitlig kundtjänst. Ni vill ha fackmannamässig rådgivning. DEUTZ erbjuder jordbruket detta med sin kundtjänst.




Funktionsriktig byggnad

# a traktorn med vilken och ändamålsenligt



Motor typ F3L 912




DEUTZ SICCOPIUR filter för luftrening



Traktormeter



Hydraulisk lyft. Dragetång och övre dragkrok lev. ej.



Belastningsvikter fram. Extrautrustning



Säkerhetsratt, försäkrat rattfäste

## Arbetsvillig och med kraft


Den 3-cylindriga DEUTZ dieselmotorn har direkt bränsleinsprutning, som gör motorn livlig och ekonomisk. Med god vridmomentskurva förtogar den över hög elasticitet som ger betryggande kraftreserver vid hård, kontinuerlig arbetsinsats. DEUTZ-motorerna är välbekanta för driftsäkerhet och lång livslängd.

## Modern komfort och praktisk utrustning

På DEUTZ sitter Ni bekvämt och behagligt. Som förare har Ni god överblick över alla instrumenten. Ni har traktorns krafter i ett fast grepp. Detta är väsentliga förutsättningar för snabbt och framgångsrikt arbete. Karosseridetaljerna är stabila med väderbeständig lackering. Samtliga stråvor, sprintar, skruvar, muttrar och småkedjor är förzinkade eller kadmiade. Den individuella framhjulsfjädringen kräver ingen skötsel. Den har lång livslängd. Fördelar som är självklara på DEUTZ. Ty DEUTZ-komfort och DEUTZ-kvalitet är ett begrepp.

## Hydrauliska systemet

Då det gäller DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM är en enda spak tillräckligt för att utnyttja hela kraften och ha den i sin hand. Det påbyggda redskapets arbetsdjup regleras automatiskt efter dragmotstånd eller läge. När inget lyftarbete sker löper ojan runt utan tryck i DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM — därför ingen värmeutveckling. Detta ger exemplarisk driftsäkerhet och hållbarhet. D 40 06 — Er tillförlitliga, effektiva medarbetare. Den idealiska, praktiska traktorn för allt arbete på den medelstora gården, extra traktorn på de större och "springpojken" på de riktigt stora gårdarna.



### Byggnadsätt

Ramlös blockkonstruktion. Framvagn, motor, kopplingshus och transmission är förbundna med varandra med flänsar.

### Motor

Luftkyld DEUTZ 3-cylindrig fyrtakt dieselmotor F3L 912 med direktinsprutning av bränslet. Cylinderdiameter 100 mm, slaglängd 120 mm. Cylindervolym 2826 ccm. Varvtal 2150 r/m, Bosch insprutningspump. Trycksmörjning med kontrollampa. DEUTZ-SICOPUR filter med automatisk dammvaskiljning. Gnistsläckare, olje- och bränslefilter. Staglös inställning av varvtal för hand (läsbar). Fotgas. Traktormeter.

### Bakaxel

Spiralskurna drev och kugghjul för slutväxel. Differentialspärr.

### Framaxel

Pendlande teleskopaxel med individuell fjädring för varje framhjul.

### Vändradie

Med styrbromsar 3.30 m, utan styrbromsar 3.60 m.

### Koppling

2-steps.

Generalförsäljare för Sverige:

# Söderberg & Haak

245 00 STAFFANSTORP

Tel. 046/25 62 40

Variantbeteckning	SFE	
Transmission	8/2	
Kraftuttag	540 r/m	
<b>Döskutrustning</b>		
fram	6.50 × 18	
bak	12.4/11 × 32	
<b>Körhastighet km/h</b>		
1 framåt	2.0	
2 framåt	2.7	
3 framåt	4.1	
4 framåt	5.8	
5 framåt	8.7	
6 framåt	11.7	
7 framåt	17.9	
8 framåt	25.0	
<b>Backväxel</b>		
1 bakåt	2.7	
2 bakåt	11.7	

### Mått och vikter

Hjulbas:	(a) mm	2000
Längd:	(b) mm	3470
Bredd:	(c) mm	1600
Höjd:	(e) med hytt, mm	2600
Fri markhöjd:	(f) under framaxel, mm	420
Spårvidd:	(g) fram, teleskopaxel, mm	1260-1860
	(h) bak, med ställbara hjul, mm	1220-1730
Vikt med hytt, 3-punktsupphängning och bränsletank, kg		2100

Effekt vid max. motor r/m	35/2150	DIN hk
	38/2150	SAE hk
Kraftuttag		
effekt 540 r/m/motorvarv r/m	31.8/1869	DIN hk
effekt vid max. motorvarv r/m	34.8/2150	DIN hk
Remskiva på kraftuttagsaxel r/m	1300	
diameter × bredd, mm	320 × 140	
remhastighet, m/s	21.75	

### Hydraulisk lyft

DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM. Lyftkraft 1500-1560 kp. Med 3-punktsanslutning.

### Förarsits

Komfortsits med hydraulisk dämpning. Inställbar efter förarens storlek och vikt.

### Övrig standardutrustning

Komplett förarhytt med värme och defroster, vindrutetorkare och blinkers. Svängbart drag med gaffel. Belysning. Främre draganordning.

Framstänkskärmar. Tryckoljettag med enkelverkande manövrerventil med slang och snabbkoppling.

### Extra utrustning

Front- och bakvikter. Hydraulisk styrning. Tryckluftsanläggning för påhängsvagn. Remskiva med kraftöverföring.

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kunna ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.