

*April 76*

# **FAHR skördetröska M 600**



# FAHR M 600 - säkrare,

## Tillförlitligheten talar

Mycket varierande arbetsförhållanden, stora krav på säkerhet och anpassningsförmåga kräver tillförlitliga skördetröskor. Skördetröskor som sparar tid och arbetskraft. I sitt program har FAHR en stark modell M 600, som tillfredsställer stora anspråk. Många konstruktionsfinesser, bra ekonomi och lång livslängd gör M 600 till en toppmaskin i sin klass.

## FAHR M 600 har

- stor kapacitetsreserv
- stabil ramkonstruktion
- 2,55 m skärvidd
- 1500 l spannmålstank
- god viktfordelning genom sidoplacerad motor
- 56 hk luftkyld Deutz motor
- korta ställ- och underhållstider
- steglös reglering av haspelvarvet
- hydropneumatisk skärbordsavfjädring
- akustisk varningssignal i halmutrymmet

Ni kan lita på FAHR M 600 i alla situationer. Ni får stor kapacitet, säker avverkning och tröskning. FAHRs trösksystem är baserat på mångårig erfarenhet.

Kedjedrivningen av tröskcylindern och kastelevatorn för returen skapar förutsättningar för mycket hög kapacitet.

M 600 är dessutom byggd efter de riktlinjer som fastställts i den nya lagen för tekniska arbetsredskap i Tyskland och som motsvarar de senast lagstadgade svenska arbetarskyddsvillkoren. Med FAHR M 600 köper Ni en tröska som i dessa avseenden inte blir föråldrad inom något år.




Skärbord




Förarplattform


# effektivare kan Ni inte tröska



Tröskcylinder och slagsko




Cylinderdriftning med Duplex-kedja




4-delade skakare



Sållåda



Kornellevator med kärnmasats



Malspekörare

## Stor och säker avverkning

Den moderna, rymliga och "rena" förarplattformen med ställbar rattstång och avfjädrad komfortsits ger bra arbetsöversikt och bekvämlighet. Ni kommer under skörden att uppskatta de greppriktigt placerade manöverorganen, den ändamålsenliga instrumenteringen. I standardutrustningen ingår hydrostatisk styrning, vilket inte är så vanligt i denna modellklass. Placeringen av den luftkylda Deutz-motorn bidrar till en mycket god viktfordelning.

Därtill kommer att motorn är lätt tillgänglig för underhåll och tillsyn. Även huvuddrivningens placering gör denna lätt åtkomlig. Problem med ljud och värme får föraren inte, han sitter helt utanför motorutrymmet.

Alla dessa egenskaper med ett funktions säkert, enkelt och bekvämt utförande gör att Ni med M 600 kommer att uppleva en problemfri skörd. Och därtill kommer att bakom FAHR M 600 står en stor och tekniskt erfaren tillverkare med en säker serviceorganisation.

FAHR M 600 är en av de mest avancerade och mest effektiva skördare som finns på marknaden. Den är utrustad med en Deutz-motor som ger en hög viktfordelning och en lång livslängd. Den har också en hydrostatisk styrning som gör den lätt att hantera och en ställbar rattstång som ger en bra arbetsöversikt. Den är också utrustad med en luftkyld motor som ger en god viktfordelning och en lång livslängd. Den har också en hydrostatisk styrning som gör den lätt att hantera och en ställbar rattstång som ger en bra arbetsöversikt.



Förarplattform



Hydrostatisk styrning



3-cylindrig luftkyld Deutz dieselmotor



## Tekniska data

### Skärbord

Arbetsbredd 2,70 m  
Skärvidd 2,55 m

Stubbhöjden hydrauliskt inställbar från -10 till +70 cm. Hydro-pneumatisk skärbordsfjädring. Skärbordet till- och fränkopplas oberoende av tröskverket. Reservkniven placerad i väl skyddad hållare på skärbordet. Ställbar, tredelad torpedstråskiljare på höger och vänster sida. En ställbar axlyftare per fot skärvidd. I höjdlid inställbar inmatningskruv.

### Haspel

Femaxlad kamhaspel, hydrauliskt ställbar i höjdlid. Steglös haspelvariator (16-41 r/m) från förarplatsen. Mekanisk snabbinställning horisontellt.

### Tröskcylinder

460 mm Ø, 850 mm bred med 6 slaglister. Varvtalsinställning från 503-1435 r/m. Lagrad i underhållsfria kulager.

### Slagsko

Främre och bakre skoavståndet inställs individuellt från förarplatsen. Tio slagskolinjaler, förtröskningsplåt och rymlig stenflisa.

### Skakare

Fyrdelade skakare på dubbla vaxlar. Skakarytan 2,48 m<sup>2</sup>. Akustisk varningsanläggning.

### Rensverk

Över variator steglöst inställbar fläkt. Övre, ställbart lamellsäll. Tre utbytbara undersäll 6, 9 och 15 mm. Sällytan 2,0 m<sup>2</sup>.

### Spannmålstank

Rymd 1500 l. Fjäderbelastad svängningsmekanism för tanktömningsrör.

### Säkerhetskopplingar

Fjäderbelastad, akustisk slirkoppling på övre axeln för inmatningselevatoren och spannmålskruvorna mot överbelastning av skärbord, haspel, elevators och tankpåfyllning.

### Motor

Deutz luftkyld, 3-cylindrig dieselmotor, 56 hk DIN (41 KW). Kontrollampor för generator, oljetryck och motortemperatur.

### Transmission

3 körhastigheter fram, 1 back. Enskivig torklamelkoppling.

1:a växeln	1,4—3,3 km/h
2:a växeln	2,7—6,6 km/h
3:e växeln	7,8—19,0 km/h
Backväxeln	2,1—5,1 km/h

Hastigheterna inom växellägena steglöst ställbara med hydraulisk variator.

### Däck

Fram 14,9/13 × 26  
Bak 10,00 × 15

### Styrning

Hydrostatisk. Ställbar rattstäng.

### Bromsar

- a) Mekanisk fotbroms (två av varandra oberoende skivbromsar, kan användas som styrbromsar).  
b) Mekanisk handbroms (parkeringsbroms oberoende av a), direktverkande på transmissionen.

### Belysning

Fram: Strålkastare och blinkers för färdningen.

Bak: Bakljus, bromslyjus och blinkers.

### Mått och vikt

Med tank, i transportläge:

Längd	6,45
Bredd	2,86 m
Höjd	2,98 m
Spårvidd fram	1,85 m
Spårvidd bak	1,13 m
Hjulbas	2,71 m
Vikt	ca 3600 kg

### Extrautrustning

Pickupeggregat 1,57 m. Säckningsanordning från tanktömningsröret. Säckningsanordning med två säckkuttar från spannmålstanken. Specialsäll. Halmhack.

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Generalförsäljare för Sverige:

**Söderberg & Haak**

245 00 Staffanstorps

Telefon 046/25 62 40 Telex 32295

**FAHR**