

febr 73



FAHR

**PICK-UP-PRESS
RIVALE 1**



RIVALE 1

EN LÖSPRESS

MED STOR KAPACITET

**Kapacitetsprov
upp till 19 ton hö/timme**



REN UPPTAGNING STOR KAPACITET SÄKER KNYTNING

Många års erfarenhet ligger bakom RIVALE I konstruktionen. Pressen är in i minsta detalj genomtänkt och en av de kapacitetsstarkaste i marknaden. Den har en stabil och robust grundkonstruktion som kräver ringa skötsel. RIVALE I är en slagig löspress, som trots ringa kraftövers har stor kapacitet.


Balstorlek och presstryck inställs steglöst. Pickup-aggregatet är försett med sökarhjul, som förhindrar skador på pick-upen vid arbete på ojämna fält. Alla rörliga delar är väl kapslade och därigenom elimineras olycksfallsrisker. Den robusta konstruktionen möjliggör högt presstryck, upp till 120 kg/m².

Efterräsning blir överflödigt. Den täta pinnindelningen på pick-upen ger ren upptagning även i kort stråmaterial. Den stora diametern förhindrar att smuts och stenar följer med grödan upp. RIVALE I ger alltid ren och stenfri upptagning. Höjdinställning av pickup-aggregatet sker från förarplatsen. Den bindsäkra knytapparaten har kugg-hjul och kuggsegment av slitstarkt specialmaterial.

Inlängning av presstrycket sker över två spindlar.

Draget kan höjjusteras i 3 lägen. Draget bör ligga vågrätt i förhållande till kraftöverföringsaxeln.

Många säkerhetsanordningar finns, som skyddar pressen mot överbelastning och skador om främmande föremål matas in. Inställning av dragstängen kan ske under gång från förarplatsen.






TEKNISKA DATA

Mått mm

A: 1600
B: 580
C: 2070
D: 2425
E: 1450
F: 3550

G: 340
H: 1200
I: 1955
K: 1350
L: 2480
M: 3450
N: 2110



Pickupens bredd, m	1,35
Samlingsbredd, m	1,50
Antal pickup-fjädrar	75
Presskanalens höjd x bredd, mm	300 x 1000
Antal kolvslag per minut	80—85
Ballängd, steglöst inställbar, cm	35—80
Balvikt, ca kg	7—25
Kapacitet hö (SMP), ton/timme	19
Hjulutrustning, båda hjulen	7,00 x 12
Spårvidd, cm	195
Mått längd x bredd, cm	345 x 211
Vikt, ca kg	1045
Standardutrustning	lång halmbana balräknare vagnsdrag
Extra utrustning	10,00 x 12" däck

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelser och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Generalförsäljare för Sverige:

Söderberg & Haak

245 00 Staffanstorps

Telefon 046/25 62 40 Telex 32295

FAHR