

FAHR

hårdpressar

system Köla

febr -73

Rivale 20



FAHR hårdpressar

täcker alla ka

FAHR pressar — system Köla
i en klass för sig

FAHR-pressarnas konstruktion grundar sig på mångårig erfarenhet. Konstruktionen är baserad på hög kapacitet och ekonomisk hantering. De formsköna modellerna har en kompakt och solid grundkonstruktion med mycket hög bindsäkerhet. De pressar som ingår i FAHR-programmet är just så driftsäkra, tillförlitliga och rationella som det moderna jordbruket idag kräver för att även i morgon vara framgångsrikt. FAHR-pressarna har många konstruktiva fördelar som kommer Er till godo.

- pressningskapacitet upp till 23 ton/timme, transport- och lagringsbesparing upp till 70 %
- knyttapparat med automatisk nålutlösning, absolut knytssäkerhet och fast bundna balar
- presskolv som löper på rullar, en förutsättning för lågt kraftbehov
- presskolven drives över växellåda i oljebad, lugn gång med lågt slitage
- stabil ramkonstruktion av stål i elegant form, väldimensionerade skydd mot olycksfall, skador och nedsmutsning
- exakt kolvförling och högt presstryck, exakt kantskurna, hårdpressade balar
- flertalet överbelastningsskydd, garanti för driftsäkerhet
- pendlande pickup-aggregat med stöd-hjul, ren upptagning

De lättarbetande och underhållsenkla FAHR-pressarna möjliggör en rationell och ekonomisk mekanisering av hö- och halmskörden. Med FAHR-modellerna KÖLA RIVALE 20, 30 och 40 finns val-möjligheter, som passar olika jordbruks-arealer och maskinstationer.




Stödföt för draget



Förre drivning



Nålsäkring



Knyttare



Pickup-aggregat



Stöd-hjul för pickup

apacitetskrav



FAHR KÖLA RIVALE 20



FAHR KÖLA RIVALE 30



FAHR KÖLA RIVALE 40

FAHR KÖLA RIVALE 20 idealmaskinen för det medel- stora jordbruket

En tekniskt perfekt, tystgående press med låg vikt. Säkert inmatningssystem ger optimal avverkning med skarpkantade balar, som lätt skiljes från varandra och är lätta att hantera. Två knytapparater med automatisk nålutlösning garanterar säker bindning även under extremt svåra arbetsförhållanden. Kraftbehov från 20 hk.

FAHR KÖLA RIVALE 30 stabil — kapacitetskraftig — tillförlitlig

FAHR KÖLA RIVALE 30 är speciellt lämpad för större mellanjordbruk. Stabil huvuddrivning med ett ändamålsenligt utväxlingsförhållande gör denna press till en enormt lättgående, slitstark arbetsmaskin. Den enkla ställbarheten och den enastående bindsäkerheten övertygar varje praktiker. Denna exakt arbetande hårdpress löser rationellt Ert lastnings-, transport- och lagerproblem.

FAHR KÖLA RIVALE 40 storbordbrukets överlägsna hårdpress

Stor körsäkerhet och hög kapacitet kännetecknar denna press, som passar för de stora jordbruken. Den levererar täta, hårdpressade, skarpkantade balar. Har ren upptagning, lugn gång och hög kapacitet.

Storbordbruk och moderna maskinstationsägare är idag beroende av toppavverkning. Samtliga huvudlagerplatser är utrustade med underhållsfria kul- och rullager. Det beprövade inmatningssystemet, de tillförlitliga knytapparaterna och den väldimensionerade kraftöverföringen ger vid högtintensivt bruk stor kapacitet och god ekonomi.



Balkastare



Presskoiv med rullar

En självklar lösning på alla skörd- och lagringsproblem

Med sin serie hårdpressar har FAHR över ett intensivt utvecklingsarbete bidragit till en effektiv lösning av hanteringen av hö och halm. Ni kan snabbt bärga grödan vid gynnsammaste tidpunkt. FAHR hårdpressar är slagkraftiga arbetsmaskiner för hög kapacitet och god ekonomi.

För ännu större effektivitet kan Ni utrusta dem med balkastare.

Tekniska data:

	Rivale 20	Rivale 30	Rivale 40
Pickup-bredd, m	1,30	1,45	1,45
Samlingsbredd, m	1,50	1,57	1,57
Antal pickup-fjädrar	90	100	100
Presskanalens höjd, mm	310	360	400
Presskanalens bredd, mm	410	460	460
Inmatningshållets yta, m ²	0,14	0,16	0,22
Antal koivslag/minut	96	82	72
Bällängd, steglöst ställbar, cm	40-130	40-130	40-130
Balvikt, ca kg	-30	-35	-35
Avverkning upp till ton/timme	12	15	20
Kolvföring, under	2 rullar	5 rullar	6 rullar
Kolvföring, över	2 rullar	4 rullar	5 rullar
Kolvföring, sida	glidskena	4 rullar	7 rullar
Antal överbelastningsskydd	6	8	9
Hjulutrustning, vänster	7,00 × 12	8,00 × 12	10,00 × 15
Hjulutrustning, höger	7,00 × 12	7,00 × 12	8,50 × 12
Mått: längd × bredd, cm	385 × 235	480 × 250	650 × 270
Spårvidd, cm	216	230	236
Vikt, ca kg	1000	1300	1725
Utrustning: bairäknare	standard	standard	standard
vagnsdrag	standard	standard	standard
lång halmbara	standard	standard	standard
delad kraftöverföringsaxel		standard	standard

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Generalförsäljare för Sverige:

Söderberg & Haak

245 00 Staffanstorps

Telefon 046/25 62 40 Telex 32295

FAHR