

FARMALL-DF


DIESEL



*...lika bra på åkern som
i skogen och industrien*

Farmall DF är den mångsidigt användbara traktorn för våra dagars krävande jordbruk — de större jordbrukens idealiska kompletteringstraktor, de mindre jordbrukens allt i allo. Den robusta 25 hk dieselmotorn ger oöverträffad driftsekonomi, dragkraft och segdragningsförmåga. Trepunktslyften och den dubbelverkande hydrauliken representerar det absolut nyaste och mest avancerade på detta område, en konstruktion som helt utnyttjar den hydrauliska kraftens alla möjligheter och ger ny innebörd åt begreppet hydraulisk redskapskontroll.

*Begär närmare upplysningar om Farmall-DF
från närmaste IH-återförsäljare eller direkt från*



- ★ den hydrauliska kraften står alltid till förfogande när motorn är i gång — även när kopplingspedalen är nedtrampad för växling eller dyligt.
- ★ redskapskapet inte bara lyfts på hydraulisk väg, det kan även pressas ned med hydrauliken.
- ★ redskapskapets sidolutning inställs med hydraulikens hjälp — lekande lätt och bekvämt, utan att förares behöva sträcka sig bakåt.
- ★ trepunktslyftens dragarmar kan ställas in att antingen flyta fritt i vertikalläge eller låsas fast i önskat läge, både tillsammans eller var för sig.

AB INTERNATIONAL



HARVESTER COMPANY

NORRKÖPING

MALMÖ

FARMALL-DL

DIESEL



Fyrcylindrig, fyrtakt-heldieselmotor med förkammersystem, toppventiler, femlagrad vevaxel, Bosch insprutningspump och bränslesystem.

Snabbstart på glödstift, trycksmörjning, utbytbara, våta cylinderfoder, lättmetallkolvar, kylvattenpump och termostat.

Specifikation

Motor

Remskiveeffekt	25 hk
Antal cylindrar	4
Varvantal vid full belastning	1650 v/min.
» » tomgång	1800 »
Slagvolym	2,04 liter
Slaglängd	101,6 mm
Cylinderdiameter	80 mm
Kompressionsförhållande	19:1

Gummiutrustning

Fram	5,50—16"
Bak	11 (10)—28" 11 (10)—38"

Hastigheter

Km/tim.	vid 1650 v/min.		vid 1800 v/min.	
Ringdimension ...	11—28"	11—38"	11—28"	11—38"
1:an	3,7	3,7	4,0	4,1
2:an	4,8	4,9	5,3	5,4
3:an	6,2	6,3	6,8	6,9
4:an	17,2	17,4	18,7	19,0
Back	5,1	5,2	5,5	5,7

Spårvidd

Bak, ställbar mellan	138—159 cm.
Fram, » »	110—150 »

Elektrisk utrustning

Bosch 12-voltsystem. Start och belysning

Hydraulisk utrustning

Dubbelverkande hydrauliskt system
(Touch control)
Trepunktslyft

Bromsar

Individuella, verkande på differentialaxlarna

Diverse uppgifter

Största längd	335 cm
» bredd	164 »
» höjd (vid ratten och med 11—28" däck)	160 »
» höjd (vid ratten och med 11—38" däck)	175 »
Hjulbas	199 »
Vändradie (med pålagd styrbroms och 11—28" däck)	335 »
Vändradie (med pålagd styrbroms och 11—38" däck)	325 »
Bränsletankens rymd	43 liter
Kylsystemets rymd	15,5 liter
Arbetsvikt utan hjulvikter och ringvätska med 11—38" däck (ca)	1690 kg
Arbetsvikt med hjulvikter, ringvätska trepunktslyft och med 11—38" däck (ca)	2575 kg

Standardutrustning

Kraftuttag

Varvtal	550 v/m
Axeldiameter	1 3/8"

Verktygslåda, Ringvätska, Bakhjulsskärmar, Dragbom, Gnistsläckare (av godkänd typ).

Extra utrustning

Remskiva

Varvtal	940 v/min.
Diameter	310 mm
Bredd	160 »
Remhastighet	15,5 m/sek.

Bakre hjulvikter och bakre större strålkastare

Reservation för avvikelser från denna specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden

