



FIATAGRI

FIAT 55-88 Komfort 55-88 DT Komfort



Motor

Fiat 8035.06 sugmotor, vattenkyld.
Diesel med direktinsprutning.
Antal cylindrar: 3.
Cyl.diam x slaglängd: 100x115 mm.
Cyl.volym: 2710 cm³.
Kompressionsförhållande: 17:1.
Max. effekt Din Hk/kW: 55/40.5.
Vid varv/minut: 2500.
Max. vridmoment kpm/Nm: 17.5/17.5.
Vid varv/min: 1280.
Vridmomentreserv: 24%.
Oljebadsluftrenare med centrifugal-
förenare.
Dubbla bränslefilter.

Koppling

Motor: 11" enkel torrlamell.
PTO: 11" enkel torrlamell med
separat manövrering.
Självjusterande med trycklagret i
ständig kontakt med fingrarna.

Transmission

Växellåda: 12 växlar fram och 4 back,
huvudväxellådan helt synkroniserad.
Backväxeln placerad i grupp-
växellådan.

Differential med mekanisk differenti-
alspär. Utlöses hydrauliskt.

Extrautrustning

Krypväxellåda med 8 krypväxlar
framåt och 4 back.
Totalt 20 fram och 8 back.
Lågsta hastighet vid fullt motorvarv:
0.3 km/h

Hastigheter km/h

(med hjulutrustning 12.4x36)

Framåt

1:an låg	1.7
2:an låg	2.6
3:an låg	3.1
4:an låg	5.0

1:an mellan	3.9
2:an mellan	6.0
3:an mellan	7.3
4:an mellan	11.7

1:an hög	9.1
2:an hög	14.1
3:an hög	17.3
4:an hög	29.4

Back

1:an back	4.3
2:an back	6.6
3:an back	8.1
4:an back	12.9

Bromsar

Färdbröms: våta skivbromsar, hydrauliskt manövrerade.
Parkeringsbroms: våt skivbroms, helt oberoende och handmanövrerad.
Blinkande varningsljus för åtdragen handbroms.

Framaxel 55-88

Teleskopisk, med justerbar spårvidd i 6 lägen från 1400 till 1900 mm.
Vändradie: 3.9 m.

Framaxel 55-88 DT

Centrummonterad differential med automatisk differentialspår.
Slutdrev av planetyp helt skyddade av framhjulen.
Spårvidder: 1450-1550-1580-1650-1680-1750-1780-1880 mm.
Vändradie: 4.4 m.

Styrning

Hydrostatisk, med separat oljekrets.

Kraftuttag

Helt oberoende: 540 v/min + vägberoende.
1 3/8" - 6 splines axel.
Effekt OECD Hk/kW: max. 50.2/36.9.
Vid 540 v/min: 48.7/35.8.
Motorvarv vid 540 PTO-varv: 2200.
Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift: 8.2.

Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och blandreglering.
Automatisk Quick Lift.
Avkänning genom dragarmarna via böjstav.
Teleskopiska stabiliseringsstag.
Max. pumpkapacitet: 44 l/min.
Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 2900 kPi/29.0 kN.

Variabel sänkkontroll med hydraulisk spärr.
Reaktionsreglering.
Utvändig hydraulik: 1 st omställbart reglage.
Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 25 l

Elssystem

Batteri: 12 V 105 Ah
Växelströmgenerator: 540 Watt.
Startmotoreffekt: 3.4 Hk/2.5 kW.
Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers.
Säkerhetsstart.
Kallstartsutrustning: termostart.

Förarplats

OECD godkänd Fiat Komforthytt.
Gummiupphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.
Bekvämlig in- och urstigning via halksäkra fotsteg. Hängande pedaler.
Ergonomiskt riktigt placerade växelspakarna placerade i en konsoll till höger om föraren. Stoppat förarsäte i De-luxe utförande med fällbara armstöd, inställbart i höjd och längdriktning samt efter förarens vikt.
Hydrauliskt stötdämpat.
Värme- och ventilationssystem som arbetar med övertryck.
Defroster- och recirkulationsmunstycken.
Stort filter för rening av den insugna luften.
Öppningsbara sidorutor och inåtsvängd bakruta för bättre sikt till drag och kopplingsanordning.
Elektrisk vindrutetorkare och spolare.
Överskådlig instrumentpanel med elektroniska kontrollfunktioner.

Däcksutrustning 55-88

Fram: 7.50x16" Bak: 12.4/11x36"
Fram: 7.50x16" Bak: 16.9x30"

Däcksutrustning 55-88 DT

Fram: 11.2/10x24" Bak: 12.4/11x36"
Fram: 12.4/11x24" Bak: 16.9x30"

Dragutrustning

Kombinationsdrag med hitchkrok och jordbruksdrag.

Volymer

Bränsletanken: 93 l.
Motorns oljevolymer: 6 l.
Transmission och hydraullyft: 49 l.

Dimensioner och vikter

55-88	55-88 DT
A: 2227 mm	A: 2199 mm
B: 3360 mm	B: 3464 mm
C: 1430 mm	C: 1425 mm
E: 1400-1900 mm	E: 1545-1880 mm
F: 1400-2000 mm	F: 1400-2000 mm
G: 445 mm	G: 390 mm
L: 2508 mm	L: 2508 mm

Totalvikt

55-88	55-88 DT
ca 2800 kg	ca 3100 kg

Viktfordelning

	55-88	55-88 DT
Fram:	1000 kg	1150 kg
Bak:	1800 kg	1950 kg

Standardutrustning

Enl. gällande prislista.
Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specifikationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter. För att vara säker på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.



FIATAGRI

Återförsäljare:

