



FIATAGRI

FIAT 60-90 Komfort 60-90 DT Komfort



Motor

Fiat 8035.05 sugmotor, vattenkyld.
Diesel med direktinsprutning.
Antal cylindrar: 3.
Cyl.diam x slaglängd: 104x115 mm.
Cyl.volym: 2931 cm³.
Kompressionsförhållande: 17:1.
Max. effekt Din Hk/kW: 60/44.2.
Vid varv/minut: 2500.
Max. vridmoment kpm/Nm: 19.4/194.
Vid varv/min: 1290.
Vridmomentreserv: 21%.
Specifik bränsleförbrukning: 240
g/kWh (OECD vid PTO 540 varv/min).
Oljebadsluftrenare med centrifugal-
förrenare.
Dubbla bränslefilter.

Koppling

Motor: 11" enkel torrlamell med
keramiska belägg.
PTO: 11" enkel torrlamell med
separat manövrering.
Självjusterande med trycklagret i
ständig kontakt med fingrarna.

Transmission

Växellåda: 12 växlar fram och 4 back,
huvudväxellådan helt synkroniserad.
Backväxeln placerad i grupp-
växellådan.
Extrautrustning: krypväxellåda.

Differentialspär

Mekanisk aktiverad differentialspär
på bakaxeln. Urkopplas hydrauliskt.
På DT-modellen automatisk differen-
tialspär på framaxeln av typ
No-spin.

Hastigheter km/h

(med hjulutrustning 13.6/12-36)

	Fram	Back
Växellåda	12+4/ 12+12	12+12
låg 1.	1.9	1.9
2.	2.9	2.9
3.	3.5	3.5
4.	5.6	5.6
Mellan 1.	4.3	4.3
2.	6.7	6.7
3.	8.2	8.2
4.	13.1	13.1
Hög 1.	10.2	10.2
2.	15.8	15.8
3.	19.3	19.3
4.	30.7	30.7
Back 1.	4.8	
(12+4) 2.	7.4	
3.	9.1	
4.	14.4	

Bromsar

Färdbroms: våta skivbromsar, hydrauliskt manövrerade.
Parkeringsbroms: våt skivbroms, helt oberoende och handmanövrerad.
Blinkande varningsljus för åtdragen handbroms.
Extra utrustning: 4-hjulsbroms på DT-modellen.

Framaxel 60-90

Teleskopisk, med justerbar spårvidd i 6 lägen från 1400 till 1900 mm.
Vändradie: 3.9 m.

Framaxel 60-90 DT

Centrummonterad differential med automatisk differentialspår.
Slutdrev av planetyp helt skyddade av framhjulena.
Spårvidder: 1450-1550-1580-1650-1680-1750-1780-1880 mm.
Vändradie: 4.4 m.

Styrning

Hydrostatisk, med separat oljekrets.
Inställbar ratt höjd och lutningsvinkel.

Kraftuttag

Helt oberoende: 540 v/min + vägberoende.
1 3/8" - 6 splines axel.
Effekt OECD Hk/kW: max. 56/41.
Vid 540 v/min: 54/40.
Motorvarv vid 540 PTO-varv: 2200.
Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift: 8.2.

Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och blandreglering.
Automatisk Quick Lift.
Avkänning genom dragarmarna via böjstav.
Teleskopiska stabiliseringsstagar.
Max. pumpkapacitet: 34 l/min.
Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 2900 kP/29.0 kN.

Utvändigt regleringshandtag för lägesregleringen.
Variabel sänkkontroll med hydraulisk spärr.
Reaktionsreglering.
Utvändigt hydraulik: 1 st omställbart+1 st dubbelverkande med flytläge (endast DT-modell).
Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 25 l

Elsystem

Batteri: 12 V 170 Ah
Växelströmgenerator: 540 Watt.
Startmotoreffekt: 3.4 Hk/2.5 kW.
Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers.
Säkerhetsstart.
Källstartutrustning: termostat.

Förarplats

OECD godkänd Fiat Komforhytt.
Gummiupphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.
Bekväm in- och urstigning via halksäkra fotsteg. Hängande pedaler.
Ergonomiskt riktigt placerade manövreringshandtag med växel-spakarna placerade i en konsoll till höger om föraren. Stoppat förarsäte i De-luxe utförande med fallbara armstöd, inställbart i höjd och längdriktning samt efter förarens vikt.
Hydrauliskt stötdämpat.
Värme- och ventilationssystem som arbetar med övertryck.
Defroster- och recirkulationsmunstycken.
Stort filter för rening av den insugna luften.
Öppningsbara sidorutor och inåtsvängd bakruta för bättre sikt till drag och kopplingsanordning.
Elektrisk vindrutetorkare och spolare.
Överskådlig instrumentpanel med elektroniska kontrollfunktioner.

Däcksutrustning 60-90

Fram: 7.50-16 Bak: 13.6/12-36
Fram: 7.50-16 Bak: 16.9/14-30

Däcksutrustning 60-90 DT

Fram: 11.2/10-24 Bak: 13.6/12-36
Fram: 11.2/10-24 Bak: 16.9/14-30

Dragutrustning

Kombinationsdrag med hitchkrok och jordbruksdrag.

Polymer

Bränsletanken: 93 l.
Motorns oljeyolvm: 6 l.
Transmission och hydraullyft: 49 l.

Dimensioner och vikter

60-90	60-90 DT
A: 2227 mm	A: 2199 mm
B: 3390 mm	B: 3495 mm
C: 1430 mm	C: 1465 mm
E: 1400-1900 mm	E: 1545-1880 mm
F: 1400-2000 mm	F: 1400-2000 mm
G: 445 mm	G: 390 mm
L: 2528 mm	L: 2528 mm

Totalvikt

60-90	60-90 DT
ca 3000 kg	ca 3200 kg

Viktfordelning

60-90	60-90 DT
Fram: 1000 kg	1200 kg
Bak: 2000 kg	2000 kg

Standardutrustning

Enl. gällande prislista.
Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specifikationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter. För att vara säkra på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.



FIATAGRI

Återförsäljare:

