



FIAT 65-90 DT Komfort



Motor

Fiat 8045.06 sugmotor, vattenkyld.
Diesel med direktinsprutning.
Antal cylindrar: 4.
Cyl.diam x slaglängd: 100x115 mm.
Cyl.volym: 3.6 l.
Kompressionsförhållande: 17:1.
Max. effekt Din Hk/kW: 65/47.8.
Vid varv/minut: 2500.
Max. vridmoment kpm/Nm: 22.6/222.
Vid varv/min: 1300.
Specifik bränsleförbrukning: 241
g/kWh (OECD vid PTO 540 varv/min).
Oljebadsluftrenare med centrifugal-
förrnare.
Dubbla bränslefilter.
Elektrisk motorvärmare

Koppling

Motor: 11" enkel torrlamell.
PTO: 11" enkel torrlamell med
separat manövrering.
Själjusterande med trycklagret i
ständig kontakt med fingrarna.

Transmission

Fram/backväxellåda: 12 fram och 12
back. Huvudväxellådan helt synkro-
niserad. Separat spak för skiftning
mellan fram och back.

Differentialspär

Mekanisk aktiverad differentialspär
på bakaxeln. Urkopplas hydrauliskt.
Automatisk differentialspär på fram-
axeln av typ No-spin.

Hastigheter km/h

(med hjulutrustning 13.6/12-36)

	Fram	Back
1:an låg	1.9	1.9
2:an låg	2.9	2.9
3:an låg	3.5	3.5
4:an låg	5.6	5.6
1:an mellan	4.3	4.3
2:an mellan	6.7	6.7
3:an mellan	8.2	8.2
4:an mellan	13.1	13.1
1:an hög	10.2	10.2
2:an hög	15.8	15.8
3:an hög	19.3	19.3
4:an hög	30.7	30.7

Bromsar

Färd broms: våta skivbromsar, hydrauliskt manövrerade.
Parkeringsbroms: våt skivbroms, helt oberoende och handmanövrerad.
Blinkande varningsljus för ådragen handbroms.
Extra utrustning: 4-hjulsbroms.

Framaxel

Centrummonterad differential med automatisk differentialsjärr.
Slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjul.
Spårvidder: 1450-1550-1580-1650-1680-1750-1780-1880 mm.
Vändradie: 4,5 m.

Styrning

Hydrostatisk, med separat oljekrets.
Inställbar ratthöjd och lutningsvinkel.

Kraftuttag

Helt oberoende: 540 v/min + vägberoende.
1 3/8" - 6 splines axel.
Effekt OECD Hk/kW: max. 61,2/45.
Vid 540 v/min: 56,6/41,6.
Motorvarv vid 540 PTO-varv: 2200.
Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift: 8,2.

Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och blandreglering.
Automatisk Quick Lift.
Avkänning genom dragarmarna via böjstav.
Teleskopiska stabiliseringsstag.
Max. pumpkapacitet: 34 l/min.
Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 2900 kP/29,0 kN.

Utvändigt regleringshandtag för lägesregleringen.
Variabel sänkkontroll med hydraulisk spärr.
Reaktionsreglering.
Utvändig hydraulik: 1 st omställbart + 1 st dubbelverkande med flytläge.
Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 25 l

Elsystem

Batteri: 12 V 170 Ah
Växelströmgenerator: 540 Watt.
Startmotoreffekt Hk/kW: 4,8/3,5.
Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers.
Säkerhetsstart.
Kallstartsutrustning: termostart.

Förarplats

OECD godkänd Fiat Komforthytt.
Gummiupphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.
Bekväma in- och urstigning via halksäkra fotsteg. Hängande pedaler.
Ergonomiskt riktigt placerade manövreringshandtag med växel-spakarna placerade i en konsoll till höger om föraren. Stoppat förarsäte i De-luxe utförande med fällbara armstöd, inställbart i höjd och längdriktning samt efter förarens vikt.
Hydrauliskt stötdämpat.
Värme- och ventilationssystem som arbetar med övertryck.
Defroster- och recirkulationsmunstycken.
Stort filter för rening av den insugna luften.
Öppningsbara sidorutor och inåtsvängd bakruta för bättre sikt till drag och kopplingsanordning.
Elektrisk vindrutetorkare och spolare.
Överskådlig instrumentpanel med elektroniska kontrollfunktioner.

Däcksutrustning

Fram: 11,2/10-24 Bak: 13,6/12-36
Fram: 11,2/10-24 Bak: 16,9/14-30

Dragutrustning

Kombinationsdrag med hitchkrok och jordbruksdrag.

Volym

Bränsletanken: 93 l.
Motorns oljevoly: 8,2 l.
Transmission och hydraullyft: 49 l.

Dimensioner och vikter

A: Hjulbas 2314 mm.
B: Längd: 3510 mm.
C: Höjd till motorhuv: 1465 mm.
E: Spårvidd fram (7 lägen) från 1545 till 1880 mm.
F: Spårvidd bak (7 lägen) från 1400 till 2000 mm.
G: Frigångshöjd under främre differential: 390 mm.
L: Höjd till hytttak: 2528 mm.
Vikt med hytt utan portföljvikter: ca 3300 kg.

Viktfordelning

Fram: 1250 kg.
Bak: 2050 kg.

Standardutrustning

Enl. gällande prislista.

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specifikationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter. För att vara säkra på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.



FIATAGRI

Återförsäljare:

