

WINNER

F 110 / F 110 DT

Den nya »WINNER«-serien står för teknisk fulländning, såväl när det gäller specialanvändning som allmänt förekommande arbeten, och kombinerar högsta tillförlitlighet med minimalt underhåll och högt andrahandsvärde.

Helt ny 6-cyl. Iveco-sugmotor - tystgående, miljövänlig, driftssäker.

»WINNER«-serien finns med olika transmissionsalternativ: Bastransmission med eller utan »Hi-Lo«, överväxel »Eco-Speed«, helsynkroniserad fram/back och krypväxel, 30- eller 40 km-version, med eller utan fyrhjulsdrift.

I Sverige marknadsförs F110 / F110 DT f.n. med »Hi-Lo«-transmission inkl. hel-synkroniserad fram/back (32 + 16).

Sofistikerad, elektronisk trepunktslyft: Reglerbar sänkhastighet, »Vario-Speed«, »Quick-Lift«, och enastående lyftförmåga. Dessutom finns en frontmonterad hydraullyft med kombinerat främre kraftuttag (extrautrustning).

Till- och fränkoppling av fyrhjulsdriften resp. differentialsparren på elektrohydraulisk väg medelst tryckknapp.

Kraftuttagsvarvtal på 540/750/1000 rpm.

Ett drivhjulsberoende kraftuttag, som arbetar synkront med transmissionen,

kan erhållas på beställning.

Hypermoderna instrument- och övervakningspaneler - på beställning kan traktorerna utrustas med digital instrumentering och integrerad kördator »Agritronic«.

Ny rymlig hytt med hög komfort och god ergonomi. Hytten, som är upphängd i dämpare, ger låg bullernivå.

Traktorerna har en helt ny Pininfarina-design och är mycket eleganta och funktionella. Tjock, elektrogalvaniserad plåt har använts i mycket stor utsträckning. Tillverkningen sker efter mycket avancerad produktionsteknik.



FIATAGRI

Motor

Fiat-Iveco sugmotor	8065.05
Vattenkyld dieselmotor med direktinsprutning	
Antal cylindrar	6
Cyl.diam. x slag-längd	104x115 mm
Total cylindervolym	5,9 liter
Max. varvtal	2300 rpm
Vid max.vridmoment	1300 rpm
Motoreffekt	81 kW / 110 hk
Torrluftsfilt	
Kallstartanordn.	
»termostat«	

Koppling

Transmission	enkel torriamell-koppling 13"
Manövrering	hydraulisk
Kraftuttag	flerskivig lamell-koppling i oljebad
Manövrering	elektrohydraulisk, oberoende

Basstransmission

med »Hi-Lo«	32 växlar
och	för körning
»fram/back«	framåt +16
(synkroniserad)	backväxlar
Tryckknappsmanövrerad differentialspar	med automatisk till- och frånkoppling.

Oberoende kraftuttag

Axeltapp 1 3/8",	
6 eller 21 splines:	
	540/750/1000 rpm

Elektronisk trepunktslyft

Med dragkrafts-, läges- och blandreglering	
»Quick-lift«	
Reglerbar sänkhastighet	
Automatisk känslighetsreglering, »VARIO-SPEED«	
Trepunktslyft, snabbkopplingsystem	kat. 2 och 3
Pumpkapacitet	55 l/min.
Arbetstryck	190 kg/cm ²
Lyftförmåga	4600 kg
Lyftförmåga med 1 ex-tem hydraulcylinder	6500 kg

Yttre hydraulik

4 yttre manövrerventiler med enkel eller dubbel funktion, flytläge, automatisk frigöring, 1/2"-snabbkopplingar, till- och frånkopplingsbar under tryck.

Elsystem

Spänning	12 V
Generator	780 W
Startmotor	3,5 kW / 4,8 hk
Batteri	132 Ah
Startspår	

Hytt

Komfortabel säkerhetshytt med 4 stora tonade rutor, helglasade dörrar och öppningsbar bakruta.
Taklucka
Ventilations- o. värmesystem
Luftkonditionering
Förre torkare/spolare
Plant golv
Elektroniska instrument- och övervakningspaneler
4 arbetsstrålkastare
Ergonomiskt placerade manövrerorgan
10" svängbar förarstol med tygklädsel och fjällbara armstöd, inställningsmöjlighet efter förarens vikt och längd.
Förberedd för radio och roterande varningsljus

Styrning

Hydrostatisk styrning
Ställbar ratt

Fronvikt

10 frontvikt 400 + 80 kg
+ hållare

Framaxel - F 110

Teleskopisk, ställbar spårvidd
Styrcylindrar 1
Vändradie utan styrbroms 4630 mm

Framaxel - F 110 DT

Rak, skyddad drivaxel
Centralt placerad differential med elektrohydraulisk manövrerad, mekanisk differentialspar-Elektrohydraulisk inkoppling av framhjulsdrift
Styrcylindrar 2
Styrvinkel 50°
Vändradie utan styrbroms med frånkopplad fyrhjulsdraft 4900 mm

Bromsar

Färdbroms skivbroms i oljebad
Manövrering hydraulisk
Parkeringsbroms skivbroms
Manövrering mekanisk, oberoende
Släpvnagsbroms aktiveras via bromspedalerna
Fyrhjulsbroms (F 110 DT)

Draganordningar

Förre drag i frontviken
Kombinationsdrag

Däckkombinationer

F 110	
Framdäck	10.00-16
Bakdäck	18.4-38

F 110 DT

Framdäck	380/70 R-28
Bakdäck	480/70 R-38

Bränsle- och oljeolymer

Bränsletankar 215 liter
Motoroljeträg/filter 13,7 liter
Bakre transmission o. hydr. trepunktslyft (F110 / F 110 DT) 60/65 liter

Måttuppgifter - F 110

(däck 10.00-16 och 18.4-38)

Hjulbas	2782 mm
Max. längd	3957 mm
Max. bredd	2090 mm
Höjd till hytttak	2770 mm

Måttuppgifter - F 110

Spårvidd:
Framhjul: 6 spårvidder fr.o.m. 1515 l.o.m. 2015 mm
Bakhjul: 7 spårvidder fr.o.m. 1550 l.o.m. 2154 mm

Framaxelns markfrigång 590 mm

Vikt

Körklar 4350 kg

Måttuppgifter - F 110 DT

(däck 14.9-28 och 18.4-38)

Hjulbas 2694 mm
Max. längd 4054 mm
Max. bredd 2090 mm
Höjd till hytttak 2770 mm

Spårvidd:
Framhjul: 8 spårvidder fr.o.m. 1537 l.o.m. 2325 mm
Bakhjul: 7 spårvidder fr.o.m. 1550 l.o.m. 2154 mm

Framaxelns markfrigång 460 mm

Vikt

Körklar 5100 kg

Utrustningsalternativ

Transmission:
Synkron. transmission med 64 växlar för körning
»HI-LO« framåt + 32
och krypväxel backväxlar
Drivhjulsbberoende kraftuttag

Förre kraftuttag: 1000 rpm
Axeltapp 1 3/8" med 21 splines:
Frontmonterad hydraullyft:
Trepunktslyft kat. 2
Lyftcylindrar 2
Lyftkapacitet 3600 kg

Hytt:

Digital instrumentering
Kördator »Agritronic«
Bakre vindrutetorkare/spolare
Extravikter
Bakhjulsvikter max. 390 kg



FIATAGRI

Fiatagri Sverige, Box 234, 241 23 Estöv
Tel. 0413 - 180 30

FIATAGRI-fabrikerna eftersträvar att ständigt utveckla och förbättra traktorerna och förbehåller sig därför rätten, att ändra uppgivna specifikationer utan föregående meddelande.

OBS! P.g.a. olika ländervarianter kan den avbildade utrustningen i viss mån avvika från den som marknadsförs i Sverige.

Beställningsnr 9.90
nr 60324849