

# WINNER

## F 120 DT

Den nya »WINNER«-serien står för teknisk fulländning, såväl när det gäller specialanvändning som allmänt förekommande arbeten, och kombinerar högsta tillförlitlighet med minimalt underhåll och högt andrahandsvärde.

Helt ny 6-cyl. Iveco-sugmotor - tystgående, miljövänlig, driftssäker.

»WINNER«-serien finns med olika transmissionsalternativ: Bastransmission med eller utan »Hi-Lo«, överväxel »Eco-Speed«, helsynkroniserad fram/back och krypväxel, 30- eller 40 km-version, med eller utan fronthjulsdrift.

I Sverige marknadsförs F 120 DT f.n. med »Hi-Lo«-transmission inkl, helsynkroniserad fram/back (32 + 16).

Sofistikerad, elektronisk trepunktslyft: Reglerbar sänkhastighet, »Vario-Speed«, »Quick-Lift«, och enastående lyftförmåga. Dessutom finns en frontmonterad hydraullyft med kombinerat främre kraftuttag (extrautrustning).

Till- och frånkoppling av fyrhjulsdriften resp. differentialspärren på elektrohydraulisk väg medelst tryckknapp.

Krafttagningsvarvtal på 540/750/1000 rpm. Ett drivhjulsbberoende kraftuttag, som arbetar synkront med transmissionen,

kan erhållas på beställning.

Hypermoderna instrument- och övervakningspaneler med digital instrumentering och integrerad kördator »Agritronic«.

Ny rymlig hytt med hög komfort och god ergonomi. Hytten, som är upphängd i dämpare, ger låg bullernivå. Traktorerna har en helt ny Pininfarina-design och är mycket eleganta och funktionella.

Tjock, elektrogalvaniserad plåt har använts i mycket stor utsträckning. Tillverkningen sker efter mycket avancerad produktionsteknik.



FIATAGRI

Motor	Elektronisk trepunktslyft	Styrning	Bränsle- och oljevolym
Fiat-Iveco sugmotor 8065.05 Vattenkyld dieselmotor med direktinsprutning Antal cylindrar 6 Cyl.diam. x slag- längd 104x115 mm Total cylindervolym 5,9 liter Max. varvtal 2300 rpm Vid max.vridmoment 1300 rpm Motoreffekt 87 kW / 120 hk Transmissions-/motoroljekylare Torrluftsfilter Kallstartanordn. »termostart«	Med dragkrafts-, läges- och blandreglering »Quick-lift« Reglerbar sänkhastighet Automatisk känslighets- reglering, »VARIO-SPEED« Trepunktslyft, snabb- kopplingssystem kat. 2 och 3 Pumpkapacitet 55 l/min. Arbetsstryck 190 kg/cm <sup>2</sup> Lyftförmåga 4600 kg Lyftförmåga med 1 ex- tern hydraulcylinder 6500 kg	Hydrostatisk styrning Ställbar ratt  <b>Frontvikter</b>  10 frontvikter + hållare 400 + 80 kg  <b>Framaxel - F 120 DT</b>  Rak, skyddad drivaxel  Centralt placerad differential med elektrohydrauliskt manövrerad, mekanisk differentialsjärr Elektrohydraulisk inkoppling av framhjulsdrift Styr cylindrar 2 Styrvinkel 50° Vändradie utan styr- broms med från- kopplad fyrhjulsdrift 4900 mm	Bränsletankar 215 liter Motoroljeträg/filter 13,7 liter Bakre transmission och hydr. tre- punktslyft 71 liter  <b>Måttuppgifter - F 120 DT</b> (däck 14.9-28 och 18.4-38)  Hjulbas 2694 mm Max. längd 4097 mm Max. bredd 2120 mm Höjd till hytttak 2770 mm Spårvidd: Framhjul: 8 spårvidder fr.o.m. 1537 t.o.m. 2325 mm Bakhjul: 7 spårvidder fr.o.m. 1550 t.o.m. 2154 mm Framaxelns markfrigång 460 mm
Koppling	Elsystem	Bromsar	Vikt
Transmission enkel torriamell- koppling 13* Manövrering hydraulisk Kraftuttag flerskivig lamell- koppling i oljebad Manövrering elektrohydrau- lisk, oberoende	Spänning 12 V Generator 780 W Startmotor 3,5 kW / 4,8 hk Batteri 132 Ah Startspärr	Färdbroms skivbroms i oljebad hydraulisk Manövrering skivbroms Parkeringsbroms mekanisk, Manövrering oberoende Släpvnagsbroms aktiveras via bromspedalerna Fyrhjulsbroms	Körklar 5400 kg
Bastransmission	Hytt	Draganordningar	Utrustningsalternativ
med »Hi-Lo« 32 växlar och för körning »fram/back« framåt +16 (synkroniserad) backväxlar Tryckknappsmanövrerad differentialspärr med automatisk till- och frånkoppling.	Komfortabel säkerhetshytt med 4 stora tonade rutor, helglasa- de dörrar och öppningsbar bak- ruta. Taklucka Ventilations- o. värmesystem Luftkonditionering Kördator »Agritronic« Främre torkare/spolare Plant golv Elektroniska instrument- och övervakningspaneler 4 arbetsstrålkastare Ergonomiskt placerade manö- verorgan	Främre drag i frontvikten Kombinationsdrag	<b>Transmission:</b> Synkrön. transmis- sion med »Hi-Lo« 64 växlar för körning framåt + 32 och krypväxel backväxlar
Oberoende kraftuttag	Yttre hydraulik	Däckkombinationer	Frontmonterad hydraullyft:
Axeltapp 1 3/8", 6 eller 21 splines: 540/750/1000 rpm	10° svängbar förarstol med tyg- klädsel och fällbara armbådar, inställningsmöjlighet efter föra- rens vikt och längd. Förberedd för radio och rote- rande varningsljus	<b>F 120 DT</b>  Framdäck 14.9-28 Bakdäck 18.4-38	Trepunktslyft kat. 2 Lyftcylindrar 2 Lyftkapacitet 4650 kg Hytt: Bakre vindrutetorkare/spolare



# FIATAGRI

Fiatagri Sverige, Box 234, 241 23 Eslöv  
Tel. 0413 - 180 30

FIATAGRI-fabriken eftersträvar att ständigt utveckla och förbättra traktorena och förbehåller sig därför rätten, att ändra uppgivna specifikationer utan föregående meddelande.

OBS! P.g.a. olika ländervarianter kan den avbildade utrustningen i viss mån avvika från den som marknadsförs i Sverige.

Beställningsnr 9.90  
nr° 60324859