

FIAT

65-90 DT
70-90 DT
80-90 DT



Frisikts-traktorerna.

Som proffs kommer du att uppskatta FIATAGRI's Frisiktare — speciellt som de ger dig full kontroll över var du sätter gafflar eller skopa. Den befriande sikten, den komfortabla hytten och ändamålsenligt placerade manöverspakar och instrumentpanel innebär att ditt jobb blir enklare. Traktorerna är förstärkt utrustade med FIAT's världsberömda motorer. D v s 4-cylindriga robusta dieselmotorer på 65, 70 respektive 80 hästar. Transmission, differential, bromsar, kraftuttag och hydraulsystem matchar de bästa på marknaden. Korrosionsskyddet är perfekt, med alla utsatta delar galvaniserade. Två- eller fyrhjulsdrift, varav den sistnämnda är både världsledande och patenterad. Och som pricken över i: Snabbare och säkrare service, tack vare ett centralt reservdelslager i Sverige.



FIATAGRI

SPECIFIKATIONER

65-90 DT
70-90 DT
80-90 DT

Tekniska specifikationer	65-90 DT	70-90 DT Super-comfort	70-90 DT Comfort	80-90 DT Super-comfort	80-90 DT Comfort
Motor:					
Cylindervolym, liter	3,6	3,6	3,6	3,9	3,9
Max effekt, DIN hk/kW	65/48	70/52	70/52	80/59	80/59
Motorvarv vid full effekt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Max vridmoment, kpm/Nm	22,6/222	24/235	24/235	27,2/267	27,2/267
Motorvarv	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
Transmission & snabbväxlar:					
Antal växlar fram	12	24	12	24	12
Antal växlar bak	12	12	12	12	12
Fram/backväxel	Sep spak	Sep spak	Sep spak	Sep spak	Sep spak
Stegväxel	Synkro	Synkro	Synkro	Synkro	Synkro
Snabbväxel	—	Hi/Lo	—	Hi/Lo	—
Differential	Mek aktiverad Hydr urkoppl	Mek aktiverad Hydr urkoppl	Mek aktiverad Hydr urkoppl	Mek aktiverad Hydr urkoppl	Mek aktiverad Hydr urkoppl
Bromsar:					
Bak	Hydr skivbroms	Hydr skivbroms	Hydr skivbroms	Hydr skivbroms	Hydr skivbroms
Fram	Extra	Skivor	Extra	Skivor	Extra
Kraftuttag:					
Effekt hk/kW vid 540 PTO	56,6/41,6	60,0/44,2	60,0/44,2	71,6/52,6	71,6/52,6
" " vid 1.000 PTO	—	65,8/48,4	—	75,0/55,2	—
Motorvarv vid 540 PTO	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
" " vid 1.000 PTO	—	2.385	—	2.385	—
Styrning:	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Hydraulsystem:					
Max pumpkapacitet, liter	44	44	44	44	44
Max arbetstryck, bar	190	190	190	190	190
Max lyftkraft i dragarmarna, kP/kN	2.900/29,0	3.500/34,3	3.500/34,3	3.500/34,3	3.500/34,3
Framaxel, fyrhjulsdrift:					
Spårvidd, min/max, mm	1.545/1.875	1.560/2.000	1.560/2.000	1.560/2.000	1.560/2.000
Vändradie, meter	5,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Dimensioner:					
Däck, fram	12,4/11 × 24	13,6/12 × 24	13,6/12 × 24	13,6/12 × 24	13,6/12 × 24
Däck, bak	13,6/12 × 36	16,9/14 × 34	16,9/14 × 34	16,9/14 × 34	16,9/14 × 34
Hjulbas, mm	2.314	2.315	2.315	2.315	2.315
Längd, mm	3.510	3.690	3.690	3.690	3.690
Höjd till hyttak, mm	2.528	2.590	2.590	2.590	2.590
Totalvikt, kg	3.300	3.600	3.600	4.000	4.000

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar utan föregående avisering.



Importör: Lantmaskiner AB, Box 234, 241 23 Eslöv. Tel 0413-180 30. Fax 0413-188 75.

Aterförsäljare: