

Specificationer för Ford 2000



Motor

1 3-cyl. direktsprutad dieselmotor — Cylinderdiameter 107 mm — Slaglängd 97 mm — Cyl.-volym 2,6 lit. — Kompressionsförhållande 17,5:1 — Maximal effekt 37 hk DIN vid 2000 v/min — Maximalt vrädmoment 15,5 kpm vid 1150 v/min — 4-agrad vevaxel — Insprutningspump av fördelartyp med mekanisk regula-
tor — Bränsleförber med utbytbar insats — Kylsystem: Centrifugalpump — 4-bladig fläkt — Kylare med trycklock — Termostat.

Koppling

Dubbelkoppling med 11 tum respektive 8,5 tum diameter. Total friktionsytan 1130 cm².

Kraftöverföring

Standard: 8-växlad växellåda med drev i konstant ingrepp — Körhastigheter 8-växlad km/tim vid 1000, 1800 och 2000 motorvarv/min och 12,4/11—28/6 däck:

Motorvarv	1000	1800	2000
1	1,3	2,3	2,6
2	1,8	3,0	3,3
3	2,9	5,2	5,8
4	3,9	7,1	7,9
5	4,7	8,5	9,4
6	5,9	10,5	11,7
7	10,3	18,5	20,6
8	14,0	25,2	28,0
9	—	—	—
10	—	—	—
B1	1,9	3,4	3,8
B2	6,7	12,2	13,5

Kraftuttag

Effekt 32 hk vid 2000 motorvarv/min — 540 v/min vid 1800 motorvarv/min — Axelns diameter 35 mm med 6 splines — Höjd över mark 46 cm. Oberoende av växlingen.

Hydrauliksystem

Dragkrafts- och lägeskontroll — Kolvpump — Pumpkapacitet: 15,1 lit/min vid 2000 motorvarv/min och 176 kp/cm² — Länksystem för kategori I och enkelverkande tryckstång.

Bromsar

Mekaniska styrbromsar, som kan sammankopplas — Handbroms.

Framaxel

Ställbar från 132 till 203 cm i steg om 10 cm.

Bakaxel

Enkel reduktion med spiralräv — Halvalvlastad differential med 4 drev — Ställbar från 122 till 193 cm i steg om 10 cm.

Styrning

Dubbla sektorarmar — Typ skruv och kulmutter — Vändradie 2,97 m — Servostyrning som extra utrustning.

El-system

12 volts batteri med 128 amp tim. monterat i en svängbar hållare för att underlättta tillsyn — Spänningsreglering — Säkerhetsstart med nyckel — 2 sträkkastare — 2 belyktor — 2 reflexer — 2 sidolampor — 1 redskapslampa — Signalhorn — Släpvagnskontakt.

Instrument

Överskådlig instrumentbräda med traktormeter, bränslemätare, temperaturmätare, oljetryckslampa och laddningslampa — instrumentbelysning.

Svingbart jordbruksdrag

Ställbart stegvis 23 cm i sidled från centrum.

Mått

Total längd 322 cm — Total bredd (min. spårvidd) 161 cm — Fri-gångshöjd: Framaxel 55 cm — Bakaxel 32 cm — Höjd med hytt 12,5 cm.

Vikt

Tjänstevekt 2030 kg.

Motor

(med filter) 6,6 liter — Växellåda 12,5 liter — Bakaxel och hydrauliksystem 23,9 liter — Bränsletank 49,0 liter — Kylsystem 12,5 liter.

Däck (stand)

Fram 6,00—16/6 — Bak 12,4/11—28/6.

Övrig standardutrustning

Godkänd säkerhetshytt med värmare, defroster och typprovat förfärsäte — Diff.spärr — Kallstart — Väljarventil för yttre hydraul-cylinder — Fotgas — Verktygsläda — Emaljerad gnistsläckare.

Tillbehör och extra utrustning

Föttspruta — Chassisvikter — Framhjulsvikter — Bakhjulsvikter — Kraftuttagsträdrenskiva — En- och tvåvägs väljarventil — servostyrning.

ÄTERFÖRSXLJARE:

