

FORD

Serie 40 Sebra



I FORD Serie 40 Sebra har du en oslagbar sikt! Den låga motorhuven ger dig full kontroll över alla dina frontmonterade redskap. Arbetet kan utföras snabbare och säkrare.

FORD Serie 40 Sebra finns i tre olika storlekar från 75 upp till 95 hk motoreffekt. Varje modell kan fås i tre olika varianter: SL med 12x12 växlar, SL Dual Power med 24x24 växlar och SLE med 16x16 växlar. På de två sistnämnda behöver du inte ens använda kopplingspedalen för att frikoppla. Tryck bara på knappen på fram/back-spaken. Bekvämare kan det knappast bli!



Motorhuvens branta lutning gör att du ser pallgafflarna utan problem. Inga tröttande arbetsställningar, sönderkörda pallar eller förstörd last.



Den äkta fram/back-växellådan i kombination med den perfekta sikten gör FORD Serie 40 Sebra till den idealiska lastartraktorn.

Tekniska data		5640	6640	7740
		Sebra	Sebra	Sebra
Motor				
Maximal effekt	kW/hk	55,2/75	62,5/85	69,9/95
Nominellt varvtal	/min	2200	2200	2100
Maximalt vridmoment ECE	kpm/Nm	28,9/283 @ 1400	33,4/327 @ 1200	40,8/400 @ 1200
Vridmomentreserv	%	18,2	20,0	25,0
Cylinderantal		4	4	4 (T)
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	111,8/111,8	111,8/127,0	111,8/127,0
Slagvolym	dm ³	4,4	5,0	5,0
Optimal specifik bränsleförbrukning DIN	g/kWh	225	217	208
Bränslevolym	l	105	105	105
Växellåda				
SYNCHROSHIFT™		12x12	12x12	12x12
SYNCHROSHIFT med DUALPOWER™		24x24	24x24	24x24
ELECTROSHIFT™		16x16	16x16	16x16
Krypväxel för ELECTROSHIFT™ (tillval)		8x8	8x8	8x8
Hydraulsystem				
Pumpkapacitet vid nom varvtal SL	l/min	69,0	69,0	65,9
Max arbetstryck	kg/cm ²	183	183	183
Pumpkapacitet vid nom varvtal SLE	l/min	79,3	79,3	75,5
Max arbetstryck	kg/cm ²	193	193	193
Lyftkapacitet med lyftarmarna i vågrätt läge				
Med en yttre cylinder	SL	kg	4249	4249
	SLE	kg	4492	4492
Lyftarmskategori		II	II	II
Kraftuttag				
Maximal effekt	kW/hk	50,0/67,0	57,4/77,0	64,2/86,0
Varvtal		540/1000	540/1000	540/1000
Hydrostatstyrning				
Vändradie vid optimal spårvidd				
2WD utan bromsar	mm	3660	-	-
4WD utan bromsar	mm	4040	4040	4040
Styrvinkel		55°	55°	55°
Elsystem				
Växelströmgenerator	A	100	100	100
Batteri	Ah/V	107/12	107/12	107/12
Vikt				
SL modeller	2WD	kg	3800	-
	4WD	kg	4210	4300
SLE modeller	2WD	kg	3890	-
	4WD	kg	4137	4170
Standarddäck				
Fram	2WD	7.50-18	-	-
	4WD	13.6R24	13.6R24	13.6R28
Bak	2WD/4WD	16.9R34	16.9R38	16.9R38

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. För information om utrustning och utförande som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislista.



NEW HOLLAND

Vinnarlager



Box 504
245 25 Staffanörp
Tel 046 25 62 48
Fax 046 25 01 39