

# **GISEBO** **NYA** **SILVERLINE** **TRAKTORVAGNAR**



**GISEBO** **50** år  
**PROFFSVAGNEN** 1986

**SILVERLINE** — när endast det bästa duger



# GISEBO

SILVERLINE — när endast det bästa duger

# GISEBO

# NYA SILVERLINE



## Modell 2100 10 TON

Modell 2100 är en mycket populär vagnstoriök. Lastvolymen i struket mått är 12 m<sup>3</sup>.

Det är en mycket prisvärd traktorvagn med hög kvalitet i varje detalj.

Den tekniska specifikationen ger intressanta basfakta.



## Modell 2120 12 TON

Lägg märke till de höga lämmarna. Dessa möjliggör stor lastvolym — 14—20 m<sup>3</sup> (beroende på val av lämmar).

Under ett år kan många "onödiga" körningar undvikas genom den lastvolym som denna modell erbjuder.

Vid prisjämförelser med andra fabrikat så undersök gärna vad priset är per lastad m<sup>3</sup>, det kan ge en intressant tankeställare.

## GISEBO TRAKTORVAGNS-KOMBINATIONER

Finns i tre  
Modell 22



Gisebo traktorvagnskombinationer uppfyller VTF § 54 i tillämpliga delar.

# LVERLINE TRAKTOR



## Modell 2140 14 TON

Modell 2140 passar det stora jordbrukets transportbehov där krav ställs på stora tonnage under en relativt kort tidsperiod.

Stora, breda hjul ger lågt rullmotstånd och passar för skiftande underlag.

Relationen mellan pris och lastvolym visar att denna modell ger en mycket låg kostnad per lastad m<sup>3</sup>.



se kombinationer:

Modell 2100 (2100+2102, se tekn. spec.), Modell 2230 (2120+2112, se tekn. spec.), Modell 2260 (2140+2112, se tekn. spec.)



Bilden visar modell 2200.  
OBSERVERA tippningsmöjlighet med tillkopplad, 2-axlad vagn.

# TRAKTORVAGNAR

Gisebo "SILVERLINE" kallar vi våra NYA traktorvagnar. Namnet anspelar på den ytterst effektiva ytbehandling som vagnarna får. Det är en förmålig, elektrolytisk behandling med zink och en omfattande efterbehandlingsprocess, utvecklad enligt teknikens senaste rön, som ger SILVERLINE-modellerna ett långvarigt rostskydd. Med denna ytbehandling har vi ytterligare velat markera vår strävan att *design- och funktionsmässigt producera och tillhandahålla* **marknadens mest kvalitetsinriktade traktorvagnar.**



## 2-axlade TRAKTORVAGNAR

Gisebo har 3 modeller traktorvagnar i 2-axlat utförande. Se den tekniska specifikationen på sista sidan.

Bilden ovan och till höger visar modell 2102. Lägg märke till det stora axelavståndet, som ger en stadig och stabil gång.



### TEKNISKA DATA boggivagnar

| Modelltyp                     | 2100  | 2120                                     | 2140                                     |
|-------------------------------|---|--|--|
| Tjänstevikt                   | 2450 kg   | 2730 kg                                  | 2900 kg                                  |
| Lastförmåga                   | 10000 kg  | 12000 kg                                 | 14000 kg                                 |
| Rymd                          | 12 m <sup>3</sup> (15 m <sup>3</sup> )                  | 14 m <sup>3</sup> (17,5 m <sup>3</sup> ) | 16,5 m <sup>3</sup> (20 m <sup>3</sup> ) |
| Flakstorlek                   | 432x236 cm  | 472x236 cm                               | 472x236 cm                               |
| Framstam                      | 60+60 cm  | 70+60 cm                                 | 70+80 cm                                 |
| Sido- och bakläm              | 40+80 cm  | 50+80 cm                                 | 50+100 cm                                |
| Plåstickslämmar               | 30 cm extra utr.  | 30 cm extra utr.                         | 30 cm extra utr.                         |
| Lasthöjd                      | 105 cm  | 110 cm                                   | 118 cm                                   |
| Hjuldimension                 | 14,0x16" 14 lag<br>400x15,5" 14 lag<br>500x15,5" 14 lag | 400-15,5" 14 lag<br>500-15,5" 14 lag     | 400x22,5" 14 lag                         |
| Tipp                          | 3-vägs  | 3-vägs                                   | 3-vägs                                   |
| Bromsrustning                 | Bakre hjulpar   | Samtliga hjul                            | Samtliga hjul                            |
| Belastning drag vid tot. vikt | 1500 kg   | 1800 kg                                  | 1800 kg                                  |
| Spårvidd                      | 160 cm  | 170 cm                                   | 182 cm                                   |
| Totalbredd                    | 242 cm  | 242 cm                                   | 242 cm                                   |
| Tippvinkel                    | 55°   | 55°                                      | 55°                                      |
| Min. arbetstryck              | 130 kp/cm <sup>2</sup> 13 bar                           | 150 kp/cm <sup>2</sup> 15 bar            | 170 kp/cm <sup>2</sup> 17 bar            |
| Oljemängd, tippcylinder       | 13,6 l  | 15,3 l                                   | 15,3 l                                   |



Öjlligheten bakåt  
vagn.

(Bogge för mark) = extra utrustning

# ÖVERLÄGSEN TEKNIK I VARJE DETALJ



Gisebo 2-axlade traktorvagnar har som standard dragstång i teleskoputförande. Detta möjliggör justering av dragstångens längd, så att lagenligt axelavstånd erhålles till framförvarande fordon vid körning med traktorvagnskombinationer.



Som standard har Gisebo traktorvagnar fjädrad framaxel. Detta ger en stötfri och behaglig gång. Bromsarna är försedda med bromsskoldar, som effektivt tättar mot inträngande sand, jord etc.



Bilden visar modell 2140 — det stora jordbrukets populära Gisebovagn. Samtliga Gisebo stälvagnar har lämläs monterade med builtfibrand. Bakre dragkrok, broms, tipp och el-uttag är standard.



Modell 2120 med hjul 500x15,5", vilket är en alternativ hjulutrustning för denna modell. Som standard har modell 2120 bakre dragkrok, broms, tipp och el-uttag.



Gisebovagnarnas omsorgsfulla uppbyggnad ger stor styrka och stabilitet. Chassie av rektangulära rörbalkar i högvärdigt stål. Stort antal tvärgående stålprofiler på flakets undersida gör det okänsligt för punktbelastningar. Breda hjul ger lågt marktryck.



Sidotippad vagn med lämläs öppna för tömning. Övre lämsatsen är topphängad och enkelt avlyftbar. Framstammen är delbar och den undre sektionen har stegar för att underlätta lastkontroll.



Kraftig dragkonstruktion. Teleskopstödfoten är smidigt inställbar i höjdd och samt försedd med snabbblåsning.

# Utrustning för ENSILAGE och KOMBISÅDD



## ENSILAGEUTRUSTNING:

- 1 meter höga, profilpressade tillsatslämmar.
- Vertikalt delad bakgavel, som låses med esparnolett.
- Bakgavel av kraftig stålörnsram med perforerad stålplåt för luftgenomsläpp.

Vid lossning öppnas resp. bakgrindshalva och låses utmed lämsidan.  
Extra utrustning: Kapelltak.



## KOMBISÅDDUTRUSTNING:

- Bakgavel med uttag för hydraulmotor driven, dubbel Sveaskruv.
- Justerbara mellanväggar för önskad volym utsäde resp. gödningsmedel.
- I botten tätning med gummilister.
- Utrustningen är enkel och smidig att montera. En rationell utrustning som besparar arbetet från tunga lyft.



## TEKNISKA DATA 2-axlade traktorvagnar

| Modell typ        | 2082                                      | 2102                                   | 2112                                     |
|-------------------|---|--|--|
| Tjänstevikt       | 2490 kg                                   | 2750 kg                                | 3100 kg                                  |
| Lastförmåga       | 8000 kg                                   | 10000 kg                               | 11000 kg                                 |
| Rymd              | 11 m <sup>3</sup> (13,5 m <sup>3</sup> ') | 12 m <sup>3</sup> (15 m <sup>3</sup> ) | 14 m <sup>3</sup> (17,5 m <sup>3</sup> ) |
| Flakstorlek       | 432x216 cm                                | 432x236 cm                             | 472x236 cm                               |
| Framstam          | 60+60 cm                                  | 60+60 cm                               | 70+60 (80 cm)                            |
| Sido- o. bakkliäm | 40+80 cm                                  | 40+80 cm                               | 50+80 cm (100 cm)                        |
| Påstickslämmar    | 30 cm extra utr.                          | 30 cm extra utr.                       | 30 cm extra utr.                         |
| Lasthöjd          | 112 cm                                    | 112 cm                                 | 118 cm                                   |
| Hjuldimension     | 400x15,5" 14 lag                          | 400-15,5" 14 lag                       | 400-15,5" 14 lag                         |
| Typ               | 3-vägs                                    | 3-vägs                                 | 3-vägs                                   |
| Broms utrustning  | Främre hjulor                             | Samtliga hjul                          | Samtliga hjul                            |
| Spårvidd          | 150 cm                                    | 150 cm                                 | 170 cm                                   |
| Totalbredd        | 222 cm                                    | 242 cm                                 | 242 cm                                   |
| Tippvinkel        | 55°                                       | 55°                                    | 55°                                      |
| Min. arbetstryck  | 120 kp/cm <sup>2</sup> 12 bar             | 130 kp/cm <sup>2</sup> 13 bar          | 150 kp/cm <sup>2</sup> 15 bar            |
| Oljemängd         | 13,6 L                                    | 13,6 l                                 | 15,3 l                                   |

Uppgifter inom ( ) = extra utrustning.

Vi förbehåller oss rätten att utvika konstruktionsändringar utan föregående meddelande.

**G**  
**GISEBO VAGNINDUSTRI AB**

INDUSTRIGATAN 16 552 71 JONKÖPING Tel. 036/18 40 50 Telex 70806 GISEBO S

Försäljning: