

Grimme leder utvecklingen

Grimme

Potatis- upptagare

Europa-Super
SGBR hydro



Grimme leder utvecklingen



Frånskilningsaggregat SGBR hydro. Med reglaget till vänster regleras hastigheten på den piggförsedda gummimattan samt renbordets sorteringsmattor och -valsar. Detta sker steglöst och helt oberoende av traktorns varvtal.



Frånskilningsaggregat SGBR hydro med borste. Med reglagen till höger regleras hastigheten dels på nylonborstvalsens, dels på gummimattan, sorteringsmattor och -valsar. Resp. hastigheter inställs steglöst. Helt oberoende av varandra och traktorns varvtal.

Ständig forskning och en hårt specialiserad produktionsinriktning har gett Grimme-fabriken stort försprång. De är i dag Europas största tillverkare av helautomatiska potatisupptagare. Den skonsamma och effektiva upptagningen har blivit ett begrepp.

Europa-Super modell SG är den senaste upptagaren i det breda Grimme-programmet. Grundkonstruktionen är identisk med den välkända Super SV. Skillnaderna ligger i rensbordet och frånskilningsaggregaten.

Rensbordet är uppdelat i tre sektioner. Till vänster en 25 cm bred stenränna. I mitten en 66 cm bred ränna för potatis. Och till höger en 17 cm bred stenränna. Denna konstruktion medför, att personalen alltid kan plocka stenar och liknande mot sig. På rensbordets främre del är två sorteringsvalsar inbyggda. Dessa har ställbart skivavstånd.

SGBR hydro har ett frånskilningsaggregat bestående av en tvärgående gummimatta med extra korta piggar. Mattans vinkel är inställbar i körriktningen. Snett över mattan är två fjädrande, justerbara gummiavstrykare monterade. Dessa för potatisen ner på rensbordet. Jordkakor och stenar passerar däremot avstrykarna och kommer ut i vänstra stenrännan. Den del av kvarvarande stenar och kokor, som fränsorteras av personalen på högra sidan, går via en slisk till den vänstra och lämnar maskinen.

SGBR hydro med borste för stenfrånskilning har också en tvärgående gummimatta, som dock är försedd med långa piggar. Snett över mattan går en nylonborstvals, som är inställbar i höjddel och drivs av en separat hydraulmotor. Denna modell har två stenfickor, en på vardera sidan.

Specifikation:

Längd	7,30 m
Bredd: arbetsläge	4,05 m
transportläge	2,75 m
Höjd: arbetsläge	2,90 m
transportläge	2,90 m
Rulltankens rymd	2,9 m ³
kapacitet	1.800 kg
Sållyta	1,72 m ²

Blastavskilningsyta	1,70 m ²
Sorteringsyta	2,50 m ²
Kraftbehov	från 35 hk
Kapacitet	upp till 2,5 ha/dag
Spårvidd, justerbar	60—75 cm
Däck	10,5×18"
Vikt, SGBR hydro	2.760 kg
Vikt, SGBR hydro m. borste	2.800 kg

Generalimportör:

Återförsäljare:

CANI

Canli Trading Co AB
Box 184
261 22 Landskrona
Telefon 0418/165 50

Köpt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.