

**HUSQVARNA** *Vagn*



***Lastar med  
kvalitet***

Husqvarna Vagn har ett komplett program av kvalitetstillverkade kärror och vagnar för lantbruk, kommuner, parkförvaltningar och golfbanor. Vi erbjuder vagnar och kärror i storlekar från 1,4 ton upp till 16 ton. Har du som kund särskilda behov tillverkar vi vagnar och kärror enligt dina önskemål. Välkommen att här läsa mer om våra produkter.

#### Innehåll

Traktorkärror . . . . .	3-5
Traktorvagnar . . . . .	6
Skåne ekipage . . . . .	7
Rundbalsvagnar . . . . .	8
Skärbordsvagnar . . . . .	8
Golf- parkvagnar . . . . .	9-10
Special . . . . .	11

# Traktor kärror



**Traktorkärra med 4-ton** maxlast. Flakstorlek 370x206 cm. Lämmar (50) + 30 cm. De undre fällbara och de övre (30 cm) typ till satslämmar. Bakåttipp. Obromsad. Spårvidd 150 cm. Lasthöjd ca 94 cm. Lastvolym 5,3 (6,1) m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 1120 kg. Tippvinkel 46°. Totalbredd 212 cm. Godkänd för 40 km/h då traktorns egenvikt överstiger 4270 kg.

**Traktorkärra med 6-ton** maxlast. Flakstorlek 370x206 cm. Lämmar (50) + 50 cm, under och övre fällbara. Bakåttipp. Spårvidd 150 cm. Lasthöjd ca 95 cm. Lastvolym 6,8 (7,6) m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 1150 kg. Tippvinkel 46°. Totalbredd 212 cm. Obromsad är denna kärra endast godkänd för 40 km/h om traktorns egenvikt överstiger 5850 kg.

Traktorkärror med 1-vägs alt 3-vägstipp  
Alla godkända för 40 km/h  
där annat ej anges.

## **TK-411 UB/4-ton**

Hjul 400-15,5" 14 PR  
Vagnen kan levereras utan  
den övre 30 cm höga läm-  
satsen

## **TK-611 UB/6-ton**

Hjul 400-15,5" 14 PR  
Obromsad

## **TK-611 HS/6-ton**

Hjul 400-15,5" 14 PR  
Bromsad

**TK-712 UB/7-ton**

Hjul 400x15,5" 14 PR  
Obromsad

**TK-712 HS/7-ton**

Hjul PR Bromsad

Vagnen kan extrautrustas  
med:

Hjul 500/50-17" 10 PR  
Tillsatsläm 30 cm. (+2,3m3)

**TK-912 HS/9-ton**

Bakåttipp Hjul 400-15,5"  
14 PR Broms på ett hjulpar

**TK-932 HS\***

3-vägstipp Hjul 400-15,5"  
14 PR Broms på ett hjulpar

Vagnen kan extrautrustas  
med:

Hjul 500/50-17" 10 PR

Tillsatsläm 30 cm. (+2,8m3)  
Playwoodlämmar

**TK-1112 HS/11-ton**

Bakåttipp Hjul 400-15,5"  
14 PR Broms på ett hjulpar

**TK-1132 HS\***

3-vägstipp Hjul 400-15,5"  
14 PR Broms på ett hjulpar

Vagnen kan extrautrustas  
med:

Hjul 500/50-17" 10 PR  
Tillsatsläm 30 cm (+3,1m3)  
Playwoodlämmar

**Traktorkärra med 7-tons** maxlast. Flakstorlek 370x206 cm. Boggie monterade hjul. Lämmar (50) + 50 cm, under och övre fällbara. Bakåttipp. Spårvidd 150 cm. Lasthöjd ca 104 cm. Lastvolym 6,8 (7,6) m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 1360 kg. Tippvinkel 46°. Totalbredd 212 cm. Obromsad är denna kärra endast godkänd för 40 km/h om traktorns egenvikt överstiger 6760 kg.

**Traktorkärra med 9-tons** maxlast. Flakstorlek 432x236 cm. Boggie monterade hjul. Lämmar 40 + 80 cm, de undre fällbara de övre topphängda. Framstam 60 + 60 cm. Tömningslucka i nedre bakläm. Spårvidd 175 cm. Lasthöjd ca 109 cm. Lastvolym 11,2 m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 1870 kg (\*2150 kg). Tippvinkel 55°. Totalbredd 242 cm. 40 km/h



**Traktorkärra med 11-tons** maxlast. Boggie monterade hjul. Flakstorlek 432x236 cm. Lämmar 40 + 80 cm, de undre fällbara, de övre topphängda. Framstam 60 + 60 cm. Tömningslucka i nedre bakläm. Spårvidd 175 cm. Lasthöjd ca 109 cm. Lastvolym 12,2 m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 2170 kg (2450 kg\*). Tippvinkel 55°. Totalbredd 242 cm. 40 km/h

Finns även som 13 tons kärra.  
Kontakta oss för  
ytterligare info.



**Husqvarnas combivagn** med 12-tons lastförmåga. Helsvetsat containerflak 470 x 240 cm med 4 mm bottenplåt. Sidohöjd 130 cm i 3 mm plåt. Bakluckan är topphängd. Låsning sker med hydraulisk uppfällbar flaps som manövreras från traktorn. Spårvidd ca 175 cm. Lasthöjd 125 cm. Lastvolym 14,4 m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 2900 kg. Tippvinkel ca 55 grader. Totalbredd 255 cm.



Husqvarnas högtippande fältvagn, speciellt framtagen för transport av rotfrukter på fältet. Helsvetsat containerflak 250 x 573 cm, med 14 tons lastförmåga. 4 mm's bottenplåt och 3 mm's i sidorna. Hydraulisk bakläm. Tipp höjd 2 m. Tippvinkel 80 grader. Spårvidd 190 cm. Lasthöjd 287 cm. Lastvolym 18 m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 5000 kg. Totalbredd 260 cm. Totallängd 750 cm. Trumbromsar 450 x 150 mm. Däckdimension 600/55-26.5".

#### **TKF-1212 HS**

Helsvetsat containerflak.  
Hjul 400/22,5 14 PR  
Vagnen kan extrautrustas med:  
Toppmonterad bur  
för ensilagekörning.  
Sido-/Topphängd baklucka.

Vagnen kan extrautrustas  
med hjul:  
500/45 -22,5, 600/50-22,5

#### **TKF-1412 H**

Husqvarna Vagn AB har tagit fram en ny högtippande kärra med en tipp höjd på 2 m och en lastförmåga på 18 kbm/14 ton. Kärran är försedd med stora hjul 600/55-26,5" som ger ett lågt marktryck.

En kraftig konstruktion gör att kärran är stadig och stabil vid tippning. Kärran är lämplig för det stora jordbruket som har krav på kvaliteten.

## Traktor vagnar

2-axlade traktorvagnar

Tillverkas mot fast order  
Lev. Tid: 8-10 veckor. Alla  
godkända för 40km/h

### TV-912 HS/9-ton

Bakåttipp Hjul 400-15,5"  
14 PR Broms på ett hjulpar

### TV-932 HS/9-ton

3-vägstipp Hjul 400-15,5"  
14 PR Broms på ett hjulpar  
Vagnen kan extrautrustas  
med:  
Hjul. 500/550-17" 10 PR  
Tillsatsläm 30 cm. (+2,8m<sup>3</sup>)  
Playwoodlämmar

### TV-1132 HS/11-ton

3-vägstipp Hjul 500/45-  
22,5" 14 PR Bromsar på ett  
hjulpar  
Vagnen kan extrautrustas  
med:  
Tillsatsläm 30 cm. (+3,3m<sup>3</sup>)  
Playwoodlämmar

## Traktor vagnar



**Traktorvagn med 9-ton**s maxlast. Flakstorlek 432x216 cm. Lämmar 40 + 80 cm, de undre fällbara, de övre topphängda. Framstam 60+60 cm. Tömningslucka i nedre bakläm. Kullagrad vändkrans. Bladfjäderupphängd framaxel. Spårvidd 150 cm. Lasthöjd ca 115 cm. Lastvolym 11,2 m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 2490 kg. Tippvinkel 55°. Totalbredd 222 cm. 40km/h.

**Traktorvagn med 11-ton**s maxlast. Flakstorlek 472x236 cm. Kullagrad vändkrans. Bladfjäderupphängd framaxel Lämmar 50 + 80 cm, de undre fällbara, de övre topphängda. Framstam 70+60 cm. Tömningslucka i nedre bakläm. Spårvidd 170 cm. Lasthöjd ca 118 cm. Lastvolym 14,5 m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 3100 kg. Tippvinkel 55°. Totalbredd 242 cm. 40km/h.

## Skåne ekipage



### Extrautrustning

Hydraulisk baklucka, halvautomatiskt bakre drag, spannmålslucka i baklämmen, kapell och kapellställning, låda för verktyg och spännband, extra stegar och gångbord, andra lämhöjder. Hjulutrustningar: 445/65-22,5" 18 PR. 500/600/700/800-22,5" /26,5"

### Skåne ekipage

Traktorkärror-vagnar med 3-vägstippning och plywoodlämmar Tillverkas endast mot fast order. Lev. tid: 10-12 arbetsveckor.

Husqvarna vagns skånekärror är speciellt framtagna för transport av betor, men kan med fördel även användas för spannmål, potatis, torv mm. Kärran och vagnen har samma storlek på flak och lämmar. Volymen per enhet är 21 m<sup>3</sup> och en lastkapacitet på 16 ton. Utmärkande för Husqvarna vagns Skåne serien är det kraftiga och stabila chassit och flaket, plywoodlämmar, öppningsbara i botten, samt hydrauliska skivbromsars. Lämmarna är av 24 mm vattenfast plywood med kantskoning i aluminium. Gångjärn och övriga beslag är varmgalvaniserad stål.

Ekipaget rullar mycket lätt och har god följsamhet bakom traktorn. De väl tilltagna hydrauliska skivbromsarna är Din trygghet att ekipaget stannar där Du vill. Kärran och vagnen kan förses med alternativa däckutrustningar beroende på användningsområde, markbärighet mm.

### **BV-1003**

HS Hjul 400-15,5" 14 PR  
Broms på samtliga boggie-  
hjul

Vagnen kan extrautrustas  
med:

Hjul 500-17"

Lagenlig belysning

Sidosarg 10 cm (bultas fast)

## Rundbalsvagnar



### **Rundbalsvagn Modell BV-1003**

3-axlad vagn. Bakre hjulparet monterade i pendelboggie. Broms på båda hjulparen i boggien. Centrumstyrning med kullagrad vändkrans på främre axel. Dragögla med klackstöd.

Flakstorlek 700 x 250 cm. Lasthöjd ca 105

cm. Fram- och bakgrund ca 1 m ställbara i 2

lägen. Last 10 ton. Bruttovikt ca 2500

kg. 40 km/h

## Skärbordsvagnar



### **Extrautrustning:**

Trösdrag finns för de vanligaste förekommande tröskorna. Modell anges vid beställning.

Dragögla för Lexion modell 420-480, inkl. svanhals. Belysningsramp passande samtliga modeller

Godkända för 20 km/h

Vagnarna levereras med LGF skylt samt tre spännband 3,5 m långa.

Hjulutrustning 10/80-12".

Vagnarna lackeras med ett lager primer och ett lager svart täckfärg, om annan kulör inte beställts.

### **SBV-15/20**

För tröskbord 15-20 fot långa

### **SBV-22/25**

För tröskbord 22-25 fot långa

## Golf- parkvagnar



**Traktorkärra med 1,4-tons** maxlast. Flakstorlek 200x125 cm (245x125). Lämningar 30 cm fallbara. 3-vägstippande eller högtippande. Obromsad. Totalbredd 130 cm. Lasthöjd ca 67 cm (70 cm). Lastvolym 0,75 m<sup>3</sup> (0,9m<sup>3</sup>). Tjänstevikt 350 kg (390 kg). Vid högtipp 1,4 m tipp-höjd. 20 km/h

**Traktorkärra med 2-tons** maxlast. Flakstorlek 245x145 cm. Lämningar 30 cm fallbara. 3-väg-, 1-vägs/högtippande alt 3-vägs/högtippande. Obromsad. Totalbredd 155 cm. Lasthöjd ca 72-75 cm. Lastvolym 1,1 m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 450-520 kg. Vid högtipp 1,4 m tipp-höjd. 20 km/h

### **PK-131/1,4-ton**

3-vägstipp Hjul 26x12,0  
12" 4 PR Flak 200x125 cm

### **PK-111/H/1,4-ton**

Bakåttipp Hjul 26x12,0-12"  
4 PR Flak 245x125 cm  
Vagnen kan extrautrustas  
med: Överlämningar 40 cm +  
1m<sup>3</sup> (1,2 m<sup>3</sup>)  
Nätgrindar 70 cm + 1,75m<sup>3</sup>  
(2,1 m<sup>3</sup>)

### **PK-231/2-ton**

3-vägstipp Hjul 10/80-12" 8  
PR

### **PK-211/H/2-ton**

Bakåttipp Högtippande 1,4  
m Hjul 10/80-12" 8 PR

### **PK-231/H/2-ton**

3-vägstipp Högtippande 1,4  
m Hjul 10/80-12" 8 PR  
Vagnen kan extrautrustas  
med:  
Överlämningar 40 cm (1,4  
m<sup>3</sup>)  
Nätgrindar 70 cm (2,5 m<sup>3</sup>)

#### **PK-331/3-ton**

3-vägstipp Hjul 13,0/55-16"  
12 PR

#### **PK-331/H/3-ton**

3-vägstipp Högtippande 1,5  
m. Hjul 13,0/55-16" 12 PR  
Vagnen kan extrautrustas  
med:  
Överlämbar 40 cm (1,7  
m<sup>3</sup>)  
Nätgrindar 70 cm (3,0 m<sup>3</sup>)

#### **PK-611/H**

Hjul 400/60-15,5" 14 PR  
Bromsad

#### **PK-712/H**

Hjul 400x15,5" 14 PR  
Bromsad  
Vagnen kan extrautrustas  
med:  
Hjul 500/50-17" 10 PR  
(endast PK-631/H)

**Traktorkärra med 3-ton** maxlast. Flakstorlek 295x145 cm. Lämbar  
30 cm fallbara. 3-vägs alt  
3-vägs/högtippande. Obromsad. Totalbredd 155 cm. Lasthöjd ca 80  
cm. Lastvolym 1,3 m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 750-810  
kg. Vid högtipp 1,5 m tipphöjd. 20 km/h



#### **6/7 ton högtippande**

Traktorkärra med 6-ton maxlast i enkelaxlat utförande samt 7-ton i  
boggieutförande. Flakstorlek 370x206 mm.  
Lämbar (50) + 50 cm, undre och övre topphängda. Bakåttipp.  
Högtippande 1,8 m. Spårvidd 150 cm. Lasthöjd ca 100  
cm. Lastvolym 6,8(7,6)m<sup>3</sup>. Tjänstevikt 1475 kg (1685 kg). Tippvinkel  
46°. Totalbredd 212 cm. 40 km/h.

## Special



**Husqvarna Vagn AB** specialtillverkar flakbyggnationer på LVX-ram enligt kunders önskemål. Vi har mångårig erfarenhet och kunskap inom detta område.

Har ditt företag ett behov som inte täcks av vårt ordinarie modellprogram, hör av Er till oss och vi löser Ert problem.

# Husqvarna Vagn AB

**Gisebo** är ett bekant namn som vi använt under de senaste åren till våra vagnar. När vi nu byter till Husqvarna Vagn kommer vi att fortsätta med traditionen att tillverka och erbjuda marknaden kvalitetsvagnar lite utöver det vanliga. Företaget har nyligen flyttat till ändamålsenliga lokaler i Eksjö. Där bedriver vi tillverkning tillsammans med vårt systerföretag Ilcont AB, som är känd tillverkare av återvinningscontainrar, lastväxlarflak och miljöförråd. Vi ingår i en grupp av tillverkande företag som ägs gemensamt av HB Industrier AB. Det tredje tillverkande företaget är Eskilstuna Vagnfabrik AB, i koncernen ingår även Svenska Fälg AB.

Husqvarna Vagn ska leverera vagnar av hög kvalitet till ett attraktivt pris. Vår mångåriga erfarenhet att tillverka vagnar kommer att tillgoda detta behov. Att köpa en Husqvarna vagn ska ge trygghet och vetskap om att vi kan tillgodose marknaden med reservdelar för ett långsiktigt utnyttjande av vagnen.



**Adress:**  
Husqvarna Vagn AB  
Box 148  
575 22 Eksjö

**Telefon**  
0381-66 20 20

**Telefax:**  
0381-66 20 30

**Internet:**  
[www.husqvarnavagn.se](http://www.husqvarnavagn.se)

**E-post**  
[info@husqvarnavagn.se](mailto:info@husqvarnavagn.se)