



McGORMICK
INTERNATIONAL

B-250 30 hk diesel

WTD-Control —
viktoverföring och djupkontroll

**Lätt traktor med tunga
traktorns dragförmåga**

WTD-Control — en i hydraulsystemet inbyggd viktoverföring och djupkontroll gör det möjligt att överföra redskapets vikt till traktorn utan att belastna hydraulsystemet samtidigt som redskapet får ett konstant arbetsdjup oberoende av markförhållandena.

Vändbara dragarmar som tar både 22 mm och 28 mm baxaxlar.

Kommanöverad differentialspår.

B-250 har skivbromsar för säkrare körning.

Hydraulutrust (extra) för uppbyggnadsfärdmanövrerande redskap och maskiner etc.

Automatisk släpvagnskoppling (extra).

30 hk diesel

*Se utförings specifikation
på omslående sida*



AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
NORRKÖPING · MALMÖ

Specifikation över McCormick International B-250 dieseltraktor

Motor

Motoreffekt	30 hk
Varvtal vid full belastning	1750 v/min.
” ” tomgång	1925 v/min.
Cylindrar	4 st.
Cylinderfoder (utbytbara)	våta
Koppling, fjäderbelastade	
enkel torrlamelkoppling	254 mm
Slagvolym	2,36 liter
Slaglängd	101,6 mm
Cylinderdiameter	85,7 ”
Kylargardin	

Gummiutrustning

Fram	6,00×16"
Bak	11×28"
Bak	13×28"

Hastigheter

Ringdimension bak	11×28"	
	Vid 1750 v/min.	Vid 1925 v/min.
1: an	1,9 km/tim.	2,1 km/tim.
2: an	4,2 ”	4,6 ”
3: an	6,5 ”	7,2 ”
4: an	8,7 ”	9,6 ”
5: an	19,2 ”	21,1 ”
Back	3,7 ”	4,1 ”
Ringdimension bak	11,25×28"	
1: an	2,1 km/tim.	2,3 km/tim.
2: an	4,6 ”	5,0 ”
3: an	7,1 ”	7,8 ”
4: an	9,5 ”	10,4 ”
5: an	20,9 ”	23,0 ”
Back	4,0 ”	4,5 ”
Ringdimension bak	13×28"	
1: an	2,0 km/tim.	2,2 km/tim.
2: an	4,5 ”	4,9 ”
3: an	7,0 ”	7,7 ”
4: an	9,3 ”	10,3 ”
5: an	20,6 ”	22,6 ”
Back	4,0 ”	4,4 ”

Spårvidd

Bak, ställbar mellan	124—193 cm
Fram, ställbar mellan	124—193 cm

Elektrisk utrustning

12-voltssystem. Start och belysning.

Hydraulisk utrustning

Trepunktslyft med fast dragbom och svängbart drag.
Hydraulisk lyft, med WTD-Control — viktöverföring
och djupkontroll inbyggt i hydraulsystemet.

Bromsar

Skivtyp, individuella, verkande på differentialaxlarna.

Diverse uppgifter

Största längd	285 cm
Största bredd, minimum	162 cm
Största höjd	151 cm
Hjulbas	188 cm
Vändningsradie	310 cm
Bränsletankens rymd	39 liter
Kylsystemets rymd	10 liter
Hydraulsystemet	11,5 liter
Lägsta frigångshöjd	40 cm
Vikt, minimum, c:a	1570 kg.
” maximum, c:a	2150 kg.

Kraftuttag

Varvtal	531 v/min.
Axeldiameter	13/8"

Remskiva (extra utrustning)

Hastighet	1250 v/min.
Diameter	241 mm
Bredd	162 mm
Ungefärlig remhastighet	15 m/sek.

Standardutrustning

Trepunktslyft med WTD-Control — viktöverföring
och djupkontroll inbyggt i hydraulsystemet. Fast drag-
bom med svängbart drag. Justerbar framaxel. Kraft-
uttag. Differentialspär. Fotbroms. Handbroms. Styr-
bromsar. Elektrisk start och belysning. Handgas. Halvt
övertvika bakhjulsskärmar. Kylargardin. Oljetryckmä-
tare. Värmemätare. Gnistsläckare av Statens Maskin-
provningar godkänd typ. Signalhorn. Verktygslåda
med verktyg. Reflexanordning. Frontvikt. Ringvätska
i bakdäcken.

Extra utrustning

Remskiva. Uttag för fjärromanövrerande cylinder.
Automatisk släpvagnskoppling. Bakre strålkastare.
Stickkontakt. Timmätare.

Reservation för avvikelser från denna specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden.

Återförljare: