

McCORMICK
INTERNATIONAL



Med B-275 presenterar IH en ny dieseltraktor i 35 hk-klassen

B-275 är synnerligen väl utrustad och har de nyheter, som krävs av en modern traktor med bl. a. frigående kraftuttag som är viktigt vid körning med direkt-drivna maskiner — växellåda som ger åtta hastigheter framåt och två bakåt — differentialspär som förbättrar dragförmågan — oberoende hydraulsystem med stor lyftkraft — inbyggd viktöverföring och djupkontroll m. m.

B-275 har rätt viktördelning, vilket medverkar till en dragförmåga utöver det vanliga.

För säkerheten är det även väl sörjt med skyddsram, skivbromsar, bekväm sits och ett styrsystem, som bidrager till att göra traktorn lättmanövrerad.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 35 hk diesel | <input type="checkbox"/> Vändbara dragarmar |
| <input type="checkbox"/> 8 hastigheter fram, 2 bakåt | <input type="checkbox"/> Fotgas |
| <input type="checkbox"/> Viktöverföring och djupkontroll | <input type="checkbox"/> Skivbromsar av servotyp |
| <input type="checkbox"/> Frigående kraftuttag | <input type="checkbox"/> Dubbla dragarmsfästen |
| <input type="checkbox"/> Fotmanövrerad differentialspär | <input type="checkbox"/> Oberoende hydraulsystem |
| <input type="checkbox"/> Skyddsram | <input type="checkbox"/> Bekväm sits. |

MOTOR

Motoreffekt SAE	35 hk
Varvtal vid full belastning	1.875 v/min.
Cylindrar	4 st.
Cylindreroder	våta
Tvåskivig fjäderbelastad torr-lamelkoppling:	
huvudkoppling, diameter	280 mm
kraftuttagskoppling, diameter	230 mm
Slagvolym	2,36 l.
Slaglängd	101,6 mm
Cylinderdiameter	85,7 mm
Kompressionsförhållande	19,25:1
Högsta vridmoment	13,2 kgm
Varvtal vid högsta vridmoment	1500 v/min.

GUMMIUTRUSTNING

Fram	6,00 × 16"
Bak	11 × 28"
"	11,25 × 28"
"	13 × 28"

HASTIGHETER VID FULL BELASTNING

Ringdimension bak	11 × 28"	11,25 × 28"
	km/tim	km/tim
1:an	2,5	2,7
2:an	4,0	4,3
3:an	5,7	6,2
4:an	6,7	7,2
5:an	8,5	9,2
6:an	10,7	11,6
7:an	15,2	16,4
8:an	22,7	24,5
Back 1	3,8	4,1
Back 2	10,1	10,9
Högsta landsväghastighet utan belastning	km/tim.	km/tim.
	25	27

ELEKTRISK UTRUSTNING

12 voltssystem. Start och belysning.

HYDRAULISK UTRUSTNING

Hydraulisk trepunktslyft med viktöverföring och djupkontroll inbyggt i hydraulsystemet.

BROMSAR

Skivbromsar av servotyp verkannde på differentialaxlarna	
Skivdiameter	143 cm
Total effektiv bromsytta	820 cm ²

SPARVIDD

Fram och bak, justerbar i steg om 10 cm 122—193 cm

DIVERSE UPPGIFTER

Största längd	285 cm
Största bredd vid spårvidd 122 cm	162 cm
Största höjd (rattens högsta punkt)	150 cm
Hjulbas	388 cm
Vändningsradie (med styrbromsar)	312 cm
Vändningsradie (utan styrbromsar)	335 cm
Bränsletankens rymd	39,0 l.
Kylsystemets rymd	10,0 l.
Oljerymd, vevhuset	6,0 l.
Oljerymd, växellådan	24,2 l.
Hydraulsystemets rymd	11,4 l.
Oljetryck i hydraulsystemet	140 kg/cm ²
Hydraulpumpens kapacitet vid full belastning	22,5 l/min.
Lyftkapacitet i dragarmarnas yttre ändar	1,030 kg
Frigångshöjd	40 cm
Vikt med 11 × 28" vätskefyllda däck och skyddsram	2,200 kg
Maximivikt med bakhjulsvikter och vätska i framdäcken	2,550 kg

FRIGAENDE KRAFTUTTAG

Kraftuttagets varvtal vid 1.875 motorv./min.	555 v/min.
Axeldiameter	1 1/2"

REMSKIVA (extra utrustning)

Varvtal	1.308 v/min.
Diameter	241 mm
Bredd	162 mm
Ungefärlig remhastighet	16,5 m/sek.

STANDARDUTRUSTNING

Skyddsram. Frigående kraftuttag. Differential-spärr. Trepunktslyft med viktöverföring och djupkontroll inbyggt i hydraulsystemet. Fast draghom med svängbart drag. Justerbar fram-axel. Fothoms. Styrbromsar. Handbroms. Elektrisk start och belysning. Handgas. Fotgas. Kyl-largardin. Oljetryckmätare. Värmemätare. Gnist-släckare av Statens Maskinprovningar godkänd typ. Signalhorn. Verktygslåda med verktyg. Reflexanordningar. Frontvikt. Ringvätska i bak-däcken.

EXTRA UTRUSTNING

Remskiva. Uttag för fjärrmanövrerad cylinder. Automatisk släpvagnskoppling. Rodskapabelysning. Stiekkontakt. Timmätare. Bakhjulsvikter.

Reservation för avvikelser från denna specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden.