



Nya

MCCORMICK INTERNATIONAL

# FARMALL B-450

55 HK

DIESEL TRAKTOR



Farmall B-450 har: Förkammersystem – snabbstart med glödstift – Differentialspär – Hydraulisk trepunktslyft – Skivbromsar – Extra: Automatisk släpvagnskoppling  
Specifikation på omstående sida.

**AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY**

NORRKÖPING - MALMÖ

# Specifikation över FARMALL B-450

Motor	Bromsar
<p> <b>Motoreffekt</b> 55 hk  <b>Varvtal</b> 1500 v/min.  <b>Cylindrar</b> 4 st.  <b>Cylinderföder (utbytbara)</b> torra  <b>Cylinderdiameter</b> 101,6 mm.  <b>Slaglängd</b> 133,4 mm.  <b>Slagvolym</b> 4,33 l.  <b>Koppling, fjäderbelastad enkel torrlamellkoppling</b> 12"  <b>Högsta vridmoment vid 1100 v/min.</b> 27,7 kgm.                 </p>	<p>                     Skivtyp, individuella, verkande på differentialaxlarna.                 </p>
<b>Gummiutrustning</b>	<b>Diverse uppgifter</b>
<p> <b>Fram</b> 7,50 x 16"  <b>Bak</b> 12 x 38"  <b>Bak</b> 14 x 30"                 </p>	<p> <b>Största längd</b> 333,3 cm.  <b>Största bredd</b> 131 - 142 cm.  <b>Största höjd</b> 180,3 cm.  <b>Hjulbas</b> 201,9 cm.  <b>Vändningsradie</b> 322,6 cm.  <b>Bränsletankens rymd</b> 79 liter  <b>Kylsystemets " "</b> 25 liter  <b>Hydraulsystemets rymd</b> 13,5 liter  <b>Vevhuvets rymd</b> 9,1 liter  <b>Växellådans rymd</b> 50 liter  <b>Luftrenarens behållare</b> 1,2 liter  <b>Lägst frigångshöjd</b> 37,5 cm.                 </p>
<b>Hastigheter</b>	<b>Ungefärlig vikt</b>
<p>                     Vid 1500 v/min. 1500 v/min.  <b>Ringdimension 12 x 38"</b> 14 x 30"                 </p>	<p> <b>Minimum c:a</b> 2.500 kg.  <b>Maximum c:a</b> 3.600 kg.                 </p>
<p> <b>1:an</b> 3,8 km/tim. 3,5 km/tim.  <b>2:an</b> 6,3 " 5,8 "  <b>3:an</b> 8,2 " 7,5 "  <b>4:an</b> 11,3 " 10,3 "  <b>5:an</b> 27,7 " 25,4 "  <b>Back</b> 5,5 " 4,6 "                 </p>	<b>Kraftuttag</b>
<b>Spårvidd</b>	<b>Remskiva</b>
<p> <b>Bak, ställbar mellan 12 x 38"</b> 132 - 183 cm.  <b>Bak, ställbar mellan 14 x 30"</b> 152 - 163 "  <b>Fram, ställbar mellan</b> 132 - 213 "                 </p>	<p> <b>Varvtal vid 1500 v/min.</b> 555 v/min.  <b>Axeldiameter</b> 1 3/8"                 </p>
<b>Elektrisk utrustning</b>	<b>Standardutrustning</b>
<p>                     12-volts system. Elektrisk start och belysning.                 </p>	<p>                     Kylarjalusi. Värmemätare. De Luxe traktorsits. Redskapsbelysning. Reflexanordning. Timmätare. Gnistsläckare. Kraftuttag. Enkelverkande hydr. system med trepunktslyft. Differentialspär. Ringvätska i bäckdäcken. Bakhjulsskärmar. Elektrisk start och belysning. Svängbar dragbom. Verktygslåda med verktyg.                 </p>
<b>Hydraulisk utrustning</b>	<b>Extra utrustning</b>
<p>                     Enkelverkande, hydraulsystem med trepunktsupphängning.                 </p>	<p>                     Automatisk släpvnagskoppling. 4:de växels drev (16,6 km/tim.). Justerbar framvagn. Dubbelverkande hydraulsystem.                 </p>
<p><i>Reservation för avvikelser från denna specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden.</i></p>	

Återförsäljare: