



# FARMALL D-430 30 hk diesel

Kraftig och elegant, mahogsidig och ekonomisk är den nya Farmall D-430 diesltraktor. III:s konstruktörer har grundligt utnyttjat alla erfarenheter och tagit hänsyn till den framtida utvecklingen inom jordbrukets mekanisering.

Den moderna hydrauliken lyfter, trycker och har fyllägsinställning, är oberoende av kopplingen. Differentials, anslutningsöjgheterna för redskap, god terrängförhållning ökar traktorns användningsområde inom jord-, skogs- och industritrak.

*Se utförlig specifikation  
på omslående sida*



**AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY**

NORRKPING - MALMO

## Specifikation över Farmall D-430 diesltraktor

### Motor

Effekt, motor .....	30 hk
„ remskiva, ca .....	28 hk
Varvtal vid full belastning .....	1750 v/min.
„ „ tomgång .....	1900 v/min.
Cylindrar .....	4 st.
Cylindreroder (utbytbara) .....	våta
Koppling, fjäderbelastad enkel torrlamellkoppling .....	250 mm
Slagvolym .....	2,175 liter
Slaglängd .....	101,6 mm
Cylinderdiameter .....	82,6 „
Kylargardin	

### Gummiutrustning

Fram .....	6,00×16"
Bak .....	11×28"
„ .....	10×36"

### Hastigheter

Ringdimension bak .....	11×28"	
Vid 1750 v/min.	Vid 1900 v/min.	
1:an .....	1,5 km/tim.	1,7 km/tim.
2:an .....	3,2 „	3,5 „
3:an .....	4,8 „	5,3 „
4:an .....	6,4 „	7,0 „
5:an .....	11,6 „	13,0 „
6:an .....	20,0 „	22,0 „
Back .....	4,1 „	4,5 „
Ringdimension bak .....	10×36"	
Vid 1750 v/min.	Vid 1900 v/min.	
1:an .....	1,7 km/tim.	1,9 km/tim.
2:an .....	3,6 „	3,9 „
3:an .....	5,5 „	6,0 „
4:an .....	7,2 „	7,8 „
5:an .....	13,0 „	14,1 „
6:an .....	22,4 „	24,4 „
Back .....	4,6 „	5,0 „

### Spårvidd

Bak, ställbar mellan .....	125—190 cm
Fram, ställbar mellan .....	125—200 cm

### Elektrisk utrustning

12-voltssystem. Start och belysning.

### Hydraulisk utrustning

Trepunktslyft med fast dragbom. Dubbelverkande hydraulisk lyft, som både trycker och lyfter.

### Bromsar

Lamelltyp, individuella, verkande på differentialaxlarna.

### Diverse uppgifter

Största längd .....	310 cm
Största bredd, minimum .....	162 cm
Största höjd .....	158 cm
Hjulbas .....	188 cm
Vändningradie .....	270 cm
Bränsletankens rymd .....	30 liter
Kylsystemets rymd .....	14 liter
Lägsta frigångshöjd .....	41 cm
Vikt, minimum, ca .....	1400 kg.
„ maximum, ca .....	2150 kg.

### Kraftuttag

Varvtal .....	531 v/min.
Axeldiameter .....	1 $\frac{3}{8}$ "

### Remskiva (extra utrustning)

Hastighet .....	1325 v/min.
Diameter .....	242 mm
Bredd .....	162 mm
Ungefärlig remsastighet .....	16,8 m/sek.

### Hjulvikter (extra utrustning)

Frontvikt, ca .....	64 kg.
Bak (1:a satsen) ca .....	110 kg.
„ (2:a „ ) ca .....	150 kg.

### Standardutrustning

Trepunktslyft med fast dragbom och med förlängningsplatta för standardavstånd. Variabelt tryckstängs-fäste. Dubbelverkande hydraulisk lyft. Justerbar framaxel. Kraftuttag. Differentialspärr. Fothroms. Handbroms. Styrbromsar. Elektrisk start och belysning. Instrumentbelysning. Hand- och fotgas. Övervikta bak-hjulsskärmar med sitsräck (Crown type). Kylargardin. Oljetryckmätare. Värmemätare. Gnistsläckare av Statens Maskinprovningar godkänd typ. Signalhorn. Verktyglåda med verktyg. Reflexanordning. Frontvikt. Främre dragkrok. Ringvätska i bakdäcken.

### Extra utrustning

Svängbar dragbom. Remskiva (remskivan kan monteras på 4 olika sätt, nämligen uppåt, nedåt, åt höger eller vänster, allt efter önskan). Framhjulsskärmar. Bakhjulsvikter. Bakre strålkastare. Timmätare.

*Reservation för avvikelser från denna specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden.*

Återföreljare: