

# FARMALL D-430

## med *Agriomatic*



**AGRIOMATIC ger:**

Automatisk nedväxling för effektiv  
och säker motorbrömsning.

Steglös minskning av körhastigheten  
till stillastående.

Vaxling utan att kraftuttaget gång  
påverkas.

Frigående kraftuttag.

Åtta hastigheter framåt, två bak.

Se Sätens Maskinprovningars  
meddelande nr 1353

Se utförlig specifikation  
på omslående sida

**AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY**  
NORRÖPING · MALMÖ

# Specifikation över Farmall D-430 diesltraktor med AGRIOMATIC

## Motor

Motoreffekt .....	31,5 hk
Remskiveeffekt .....	29,0 hk
Dragkrokseffekt .....	25,8 hk
Varvtal vid full belastning .....	1900 v/min.
" tomgång .....	2050 v/min.
Cylindrar .....	4 st.
Cylinderfoder (utbytbara) .....	våta
Koppling, fjäderbelastad enkel torrlamellkoppling .....	250 mm
Slagvolym .....	2,175 liter
Slaglängd .....	101,6 mm
Cylinderdiameter .....	82,6 mm
Kylargardin .....	

## Gummiutrustning

Fram .....	6,00×16"
Bak .....	11×28"
Bak .....	13×28"
Bak .....	10×36"

## Spårvidd

Bak, ställbar mellan .....	125—192 cm
Fram, ställbar mellan .....	130—190 cm

## Elektrisk utrustning

12-voltssystem. Start och belysning.

## Hydraulisk utrustning

Trepunktslyft med fast dragbom. Dubbelverkande hydraulisk lyft, som både trycker och lyfter.

## Diverse uppgifter

Största längd .....	296 cm
Största bredd, minimum .....	172 cm
Största höjd .....	158 cm
Hjulbas .....	189 cm
Vändningsradie .....	280 cm
Bränsletankens rymd .....	30 liter
Kylsystemets rymd .....	14 liter
Lägsta frigångshöjd .....	40 cm
Vikt, minimum, c:a .....	1400 kg
" maximum, c:a .....	2150 kg

## Hastigheter

Ringdimensioner bak	11×28"		13×28"		10×36"	
	1900	2050	1900	2050	1900	2050
Motorvart/min.	km/tim.		km/tim.		km/tim.	
Växel:	1900	2050	1900	2050	1900	2050
1:an .....	2,2	2,4	2,4	2,6	2,1	2,3
2:an .....	4,4	4,7	4,7	5,0	4,1	4,4
3:an .....	7,0	7,5	7,4	8,0	6,5	7,0
4:an .....	8,8	9,5	9,4	10,1	8,2	8,9
5:an .....	5,9	6,4	6,2	6,7	5,5	5,9
6:an .....	11,5	12,4	12,2	13,2	10,7	11,6
7:an .....	18,2	19,6	19,5	21,0	17,1	18,5
8:an .....	23,0	23,8	24,6	26,8	21,0	23,2
Back 1 .....	3,7	4,0	4,0	4,3	3,5	3,8
Back 2 .....	9,8	10,6	10,5	11,3	9,5	9,9

## Bromsar

Lameltyp, individuella, verkande på differentialaxlarna.

## Frigående kraftuttag

Varvtal .....	577 v/min.
Axeldiameter .....	1 3/8"

## Remskiva (extra utrustning)

Hastighet .....	1440 v/min.
Diameter .....	240 mm
Bredd .....	162 mm
Ungefärlig remhastighet .....	18,1 m/sec.

## Hjulvikter (extra utrustning)

Frontvikt, c:a .....	64 kg
Bak (1:a satsen) c:a .....	110 kg
" (2:a " ) " .....	150 kg

## Standardutrustning

AGRIOMATIC med frigående kraftuttag. Trepunktslyft med fast dragbom och med förlängningsplatta för standardavstånd. Variabelt tryckstängsfäste. Dubbelverkande hydraulisk lyft. Justerbar framaxel. Differentialspärr. Fothbroms. Handbroms. Styrbromsar. Elektrisk start och belysning. Instrumentbelysning. Hand- och fotgas. Övervikta bakhjulsskärmar med sitsräck (Crown type). Kylargardin. Oljetrycksmätare. Värmemätare. Gnistsläckare av Statens Maskinprovningar godkänd typ. Signalthorn. Verktygsåda med verktyg. Reflexanordning. Frontvikt. Framre dragkrok. Ringväska i bakdäcken.

## Extra utrustning

Svängbar dragbom. Remskiva (remskivan kan monteras på 4 olika sätt, nämligen uppåt, nedåt, åt höger eller vänster, allt efter önskan). Framhjulsskärmar. Bakhjulsvikter. Bakre strålkastare. Timmätare.

*Reservation för avvikelser från denna specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden.*

Aterförsäljare: