

McCORMICK INTERNATIONAL

CYLINDER ————— ————— **HÖVÄNDARE** **S21-2**

Markdriven cylinderhövändare som levereras med 1 eller 3 sektioner. Varje sektion bearbetar ett slag efter en 5- eller 6' slättermaskin. Den kan med fördel kopplas efter slättermaskin eller stjälkross.


Hövändaren bör köras med hög hastighet. Hastigheter upp till 15 km/tim är möjliga. Med tre sektioner sammankopplade blir avverkningen mycket hög, ca 7 ha per timme.

De fjädrande pinnarnas periferihastighet är lägre än körhastigheten. Grödan lyftes härigenom upp och avlämnas i en lucker sträng

bakom maskinen. S 21-2 behandlar fodret synnerligen skonsamt samtidigt som den har en hög luckrande effekt och ger därför låga bladförluster och högt fodervärde.

Med ett par enkla handgrepp kan tresektionsmaskinen kopplas om till transport. Bredden blir då ca 2 m.

Arbetsprincipen beskrivs av skissen på omstående sida. Den roterande axeln ses från sidan och visar de fjädrande pinnarnas arbetsriktning.




← KORRIKTNING

SPECIFIKATION

Arbetsbredd:
Ett slag efter en 6 fots slåtter-
maskin.
Arbets hastighet:
upp till 15 km per timme.
Tremaskinsdrag för samman-
koppling.

Reservation för konstruktionsändringar.



INTERNATIONAL HARVESTER

Se S21-2 hos

