

# Traktorn W-4



*Effekt:*

Remskiva 24,9 hk.

Dragkrok 22,5 hk.

Se utförlig specifikation  
på omstående sida.

W-4 är en modern mindre traktor av vanlig typ. Den har en mycket bränslesnål motor, konstruerad speciellt med tanke på fotogendrift. W-4 passar för medelstora gårdar, där en större traktor icke anses behöfvlig. W-4 har 5 hastigheter framåt och en back, varför denna traktors användbarhet är avsevärd.

**AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY**  
NORRKÖPING EXPEDITION I MALMÖ

# Specifikation över Traktorn W-4

## Längd- och rymdmått samt viktuppgifter

Längd (114 $\frac{1}{4}$ " ) .....	290 cm
Bredd (65 $\frac{1}{4}$ " ) .....	165 »
Spårvidder:	
Bak (50 $\frac{1}{2}$ " ) .....	128 cm
Fram (46 $\frac{1}{4}$ " ) .....	117 »
Hjulbas (66 $\frac{3}{4}$ " ) .....	170 »
Vändradie .....	3,3 meter
Kylsystemets rymd .....	16 liter
Bränsletankens » .....	66 »
Bensintankens » .....	3,3 »
Dragbommens inställning i höjddel över marken.....	23—40 cm
» » » sidled på varje sida om centrum- hålet .....	23 cm
Ungefärlig vikt, gummihjul (med vätska) .....	2100 kg
» » järnhjul .....	1500 »

## Remskiva

(Extra utrustning)

Varvtal .....	1019 v/min.
Diameter (9 $\frac{3}{4}$ " ) .....	247 mm
Bredd (7 $\frac{1}{2}$ " ) .....	190 »
Ungefärlig remhastighet .....	13,2 m/sek.

## Kraftuttag

(Extra utrustning)

Varvtal.....	540 v/min.
--------------	------------

## Motor

Max. effekt, remskiva* .....	24,9 hk.
» » dragkrok* .....	22,5 »
Varvtal, maximalt .....	1650 v/min.
» reglerbart mellan.....	1000—1650 v/min.
Antal cylindrar .....	4
Cylinderdiameter (3 $\frac{3}{8}$ " ) .....	85,723 mm
Slaglängd (4 $\frac{1}{4}$ " ) .....	107,948 »
Cylindervolym .....	2,50 liter
Smörjsystem .....	trycksmörjning

\*Enligt resultat från de officiella traktorprovningarna vid Nebraska universitetet, U. S. A., prov nr 342.

## Hastigheter

(Ungefärliga vid 1650 v/min.)

1:an .....	3,8 km/tim.
2:an .....	5,0 »
3:an .....	6,4 »
4:an .....	8,0 »
5:an .....	22,5 »
Back .....	4,4 »

## Bromsar

Individuella, verkande på differentialaxlarna.

## Gummiutrustning

Fram, 4-lagers .....	5,50—16
Bak, 6-lagers .....	13—26

Reservation för avvikelser från denna specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden.