



Lantbrukare Uno Hallgren, Lövsta Gård i Östergötland, är en av de många, som valt McCormick International traktorer och lantbruksmaskiner.

Uno Hallgren ses här vid en av sina traktorer, sedan han just avslutat den svåraste plojningen i mannaminne. 40 ha vall på styv lera, som inte fått regn på månader, skulle plöjas – och det gick fint tack vare IH-plogen, som trots den hårda jorden lätt gick ned och som med sina långa vändskivor gjorde ett mycket gott arbete.

Vid vårt besök hade traktorerna nya arbetsuppgifter. Skördetröskningen var aktuell. Inte bara under vinstodlingsången säts traktorerna på hårda prov – de får gå året runt. Vintertid blir det skogskörningar under ofta mycket besvärliga förhållanden.

Uno Hallgren säger: "Mina IH-traktorer, som här får gå i hårt arbete, motsvarar mycket höga anspråk – de är både driftssäkra och ekonomiska och är mycket väl utrustade. Detta tillsammans med deras höga kvalitet och tillgång till en god service gör att jag inte kan tänka mig ett bättre traktorval!"

... därför valde jag **MCCORMICK**  
INTERNATIONAL

### B-275

Med B-275 presenterar IH en ny diesltraktor i 35 hk-klassen.

B-275 är synnerligen väl utrustad och har de nyheter, som krävs av en modern traktor med bl. a. frigående kraftuttag som är viktigt vid körning med direktdrivna maskiner – växelåda som ger 8 hastigheter framåt och 2 bakåt – differentialspår som förbättrar dragförmågan – oberoende hydraulsystem med stor lyftkraft – inbyggd viktöverföring och djupkontroll m m.

B-275 har rätt viktördelning, vilket medverkar till en dragförmåga utöver det vanliga. För säkerheten är det även väl försedd med skyddsram, skivbromsar av servotyp, bekväm sits, fotgas och ett styrsystem, som bidrar till att göra traktorn lättmanövrerad.

*Nyhet*



### B-450



För Er som behöver stor dragkraft är B-450 idealisk. Den har en 55 hk dieselmotor och rätt avvägning mellan vikt och motorstyrka, vilket gör den synnerligen lämplig för tunga arbeten.

B-450 är utrustad med differentialspår och inbyggd viktöverföring, vilket möjliggör ett effektivt utnyttjande av traktorns motoreffekt även under besvärliga förhållanden. Den har oberoende hydraulsystem med uttag för enkel eller dubbelverkande fjärrmanövrering, trepunktslyft med stor lyftkraft, 1.460 kg i dragarmarnas yttre ändar, och nytt självcenterande styrsystem, dubbla skivbromsar av servotyp och skyddsram. – En bekväm och säker traktor.

### D-440

### D-430



D-440 och D-430 har 40 resp. 30 hk dieselmotorer och båda är utrustade med Agromatic växelåda, som ger 8 hastigheter framåt och 2 bakåt, frigående kraftuttag och möjlighet till steglös variation av körhastigheten, vilket är idealiskt för direktdrivna maskiner och vid transporter. Dessutom är traktorerna utrustade med differentialspår, skivbromsar av servotyp, skyddsram, oberoende dubbelverkande hydraulsystem, fotgas och variabelt tryckstängslåste som möjliggör viktöverföring. God utrustning stor dragkraft och smidighet kännetecknar även dessa traktorer.



**B-250**

Många lantbrukare landet runt har valt B-250, som de funnit vara en synnerligen välutrustad allroundtraktor med mycket goda egenskaper. B-250 har en 30 hk dieselmotor och bland utrustningen kan nämnas viktöverföring och djupkontroll, fotmanövrerad differentialspär och dubbla dragarmsfästet. Dessutom har den rätt viktfordelning mellan fram- och bakaxeln, vilket tillsammans med motorns goda segragningsförmåga ger en ovanligt stor dragkraft.

B-250 har även vändbara dragarmar för 22 och 28 mm bräslar, dubbla skivbromsar av servotyp, fogas och ett av kopplingen oberoende hydraulsystem.

B-250 har en linjerig exteriör och praktisk utformning, som gör den synnerligen ändamålsenlig.

Samtliga IH-traktorer är standardutrustade med godkända skyddsramar av Klippans konstruktion. Som extra utrustning kan inkludera av hytt erhållas.

IH-plogarna har alltmot uppmärksamats för sina utomordentligt goda plöjningsegenskaper på olika jordarter och under skiftande plöjningsförhållanden.

Betecknande för IH-plogarna är hög ram och stort utrymme mellan plogkropparna, vilket underlättar nedplöjning av halm, stubb och dylikt.

Plogarna utrustas med de välkända SNA-plogkropparna av vändtyp och släta eller tandade skivristar.

Dessa påhångsplogar har likartad konstruktion men S-203 L är lämplig för traktorer i 30 hk-klassen och S-203 H för större traktorer.

Ramarna är inställbara för 12", 13" eller 14" tiltbredd. Finjustering i sidled sker enkelt med spak. Varje plogkropp har en effektiv stenulösningsanordning som helt saknar sliddelar.

Plogarnas tryckstängsüste medger variabel placering av tryckstängsen för viktöverföring till traktorn.

S-203 L: 10", 12" och 14" plogkroppar

S-203 H: 12" och 14" plogkroppar

För mindre traktorer är 1-skäriga S-103 påhångsplog lämplig. Den kan utrustas med 12", 14", 16" eller 18" SNA plogkropp.



**S-2T**



**S-3A**



**S - 203 L**

**S - 203 H**



**S - 203 H**

**3-skärig**

IH 3-skärig påhångsplog S-203 H är en lämplig plog för den stora traktorn. Konstruktionen är likartad med de 2-skäriga påhångsplogarna. Den har hög ram, spak för finjustering av främre tiltbredden, utlösingsanordning för varje plogkropp, SNA-plogkroppar, m. m.

Vid besvärliga plöjningsförhållanden kan plogen lätt göras 2-skärig genom att den bakre plogkroppen avmonteras.

Utrustas med 12" SNA-plogkroppar.

S-2 T är en kraftig plog, lämpad för medelstora och större traktorer. Drag-anordningen är av ny konstruktion, där påhångsplogens och bogserplogens fördelar i väsentliga punkter förenats, vilket ger en enkel inställning. Plogens finjustering i sidled och vågläge sker bekvämt med vevar och jordsökningen regleras med en tryckstäng. Den har utlösingsanordning för varje plogkropp. S-2 T är av balanstyp, vilket gör den smidig vid vändning och backning. Utrustas med 12" och 14" SNA-plogkroppar.

S-8 A är IHs välkända bogserplog - även den med goda meriter från SM och VM i plöjning. Plogen kan utrustas för färmanövrering, vilket ger en snabb och säker upplyftning av plogkropparna även under sliriga förhållanden.

S-8 A finns som 2-skärig eller 3-skärig.

Som 2-skärig utrustas plogen med 12" eller 14" SNA-plogkroppar och som 3-skärig med 12".

**Det finns en IH-maskin för varje arbete från sådd till skörd**

Sänd specialbroschyrer på de förkryssade traktorerna och plogarna:

B-275  B-450  D-440  D-430  B-250  S-203 L

S-203 H  S-103  S-203 H (3-skärig)  S-2 T  S-8 A

Namn .....

Adress .....

Tel .....

**AUKT. IH-FÖRSÄLJARE:**